

Linea/Line SICUREZZA

 **OCMEI**

Sicurezza è protezione



INTRODUZIONE/*Introduction*

In questa sezione presentiamo una gamma completa di prodotti atti a minimizzare il rischio elettrico. Dove è presente questo rischio decorrono automaticamente gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 che stabilisce precisi adempimenti a carico del datore di lavoro per adottare tutte le misure atte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio di natura elettrica, anche individuando i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari per la tutela della sicurezza degli operatori. Tra le numerose gamme di prodotti proposti segnaliamo in particolare:

Guanti isolanti → Sono i DPI più importanti per i lavori elettrici perché sono la prima linea di difesa contro le parti sotto tensione, e possono essere utilizzati come protezione diretta (lavori a contatto) o secondaria (in abbinamento ad attrezzi isolanti).

Calzature isolanti → Gli stivali o le scarpe isolanti proteggono l'utilizzatore contro le scosse elettriche impedendo il passaggio di corrente pericolosa attraverso i piedi.

Tappeti isolanti → Proteggono l'utilizzatore contro le scosse elettriche impedendo il passaggio verso terra di corrente pericolosa.

Rilevatori di tensione → Sono in grado di comunicare all'operatore, con segnali visivi o sonori, l'assenza/presenza della tensione su impianti o apparecchiature elettriche.

Dispositivi di messa a terra → Si suddividono in due macro-famiglie: per cabina (interno) o per linee aeree (esterno).

Cartelli ed etichette per segnalazione → Disponibili in numerosissime tipologie e varianti

In this section we present a complete range of products designed to minimize electrical risk. Where this risk is present, the obligations established by Legislative Decree 81/2008 automatically apply, which establishes precise obligations for the employer to adopt all measures aimed at eliminating or reducing to a minimum the risk of an electrical nature, including identifying the safety devices. personal protection (PPE) necessary to protect the safety of operators. Among the numerous ranges of products offered we highlight in particular:

Insulating gloves → They are the most important PPE for electrical work because they are the first line of defense against live parts and can be used as direct protection (contact work) or secondary protection (in combination with insulating tools).

Insulating footwear → Insulating boots or shoes protect the user against electric shock by preventing the passage of dangerous current through the feet.

Insulating mats → They protect the user against electric shock by preventing dangerous current from passing to earth.

Voltage detectors → They are able to communicate to the operator, with visual or audible signals, the absence/presence of voltage on electrical systems or equipment.

Earthing devices → They are divided into two macro-families: for cabins (internal) or for overhead lines (external).

Warning signs and labels → Available in numerous types and variations

INDICE/Index

pag. 130	Dispositivi di protezione per occhi, testa, orecchie e mani <i>Protection equipment for eye, head, ears and hands</i>
pag. 132	Guanti e tappeti isolanti e relativi accessori <i>Insulating gloves and mats and accessories</i>
pag. 138	Protezione contro gli archi elettrici <i>Arc flash protection</i>
pag. 140	Rilevatori di tensione e relativi accessori <i>Voltage detectors and accessories</i>
pag. 145	Dispositivi di messa a terra e corto circuito e relativi accessori <i>Earthing and short circuit devices and accessories</i>
pag. 150	Fioretti isolanti e relativi accessori <i>Insulating sticks and accessories</i>
pag. 154	Attrezzature per qualifica ENEL <i>Equipment for ENEL qualification</i>
pag. 160	Protezioni anticaduta - Imbracature di sicurezza e accessori <i>Fall arresters – Safety harnesses and accessories</i>
pag. 168	Utensili isolati <i>Insulated tools</i>
pag. 178	Accessori vari per sicurezza, antincendio, pronto soccorso <i>Various accessories for safety, fire fighting, first aid</i>
pag. 183	Accessori di protezione per stazioni di ricarica auto elettriche <i>Protection accessories for electric cars charger stations</i>
pag. 185	Cartelli di segnalazione e sicurezza <i>Warning and safety signs</i>
pag. 236	Etichette adesive <i>Adhesive labels</i>

DISP. PROTEZ. INDIVIDUALE – PROTEZIONE OCCHI, TESTA, ORECCHIE E MANI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – EYE, HEAD, EARS AND HANDS PROTECTION

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI presentati in queste pagine garantiscono una efficace protezione degli occhi (occhiali e sovraocchiali), della testa (elmetti e visiere), delle orecchie (auricolari e cuffie antirumore) e delle mani (guanti da lavoro).

Personal protective equipment (PPE) means any equipment intended to be worn and kept by the worker for the purpose of protecting him against one or more risks likely to threaten his safety or health during work, as well as any complement or accessory intended for this purpose. The personal protective equipment presented on these pages guarantees effective protection of the eyes (glasses and overglasses), head (helmets and shields), ears (plugs and anti-noise earmuffs) and hands (working gloves).

OCCHIALI DI PROTEZIONE E RELATIVI SOVRAOCCHIALI (NORMA EN 166)

SAFETY GLASSES AND OVERGLASSES (EN 166 STANDARD)

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-12727	Occhiali con lenti incolore - Glasses with colorless lenses	1
	MO-11000	Occhiali con lenti incolore consegnati in astuccio - Glasses with clear lenses delivered in pouch	1
	MO-12729	Occhiali con lenti scure - Glasses with dark lenses	1
	MO-11001	Occhiali con lenti scure consegnati in astuccio - Glasses with tinted lenses delivered in pouch	1
	MO-11010	Sovraocchiali di protezione con lenti incolore consegnati in astuccio - Overglasses with clear lenses delivered in pouch	1
	MO-11011	Sovraocchiali di protezione con lenti scure consegnati in astuccio - Overglasses with tinted lenses delivered in pouch	1

PROTEZIONE ANTIRUMORE - AURICOLARI E CUFFIE

NOISE PROTECTION – EAR PLUGS AND EARMUFFS

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-30271/200	Inserti auricolari SNR 33, monouso, con forma affusolata (confezione da 200 paia) <i>SNR 33 disposable tapered ear plugs (pack of 200 pairs)</i>	1
	MO-5952	Archetto auricolare SNR 24 da appoggiare all'esterno del canale uditivo <i>SNR 24 earband to be placed outside the ear canal</i>	1
	5CA-7003	Cuffia antirumore SNR 27, adatta a tutti gli ambienti di lavoro <i>SNR 27 anti-noise earmuffs, suitable for all work environments</i>	1
	5CA7002	Cuffia antirumore SNR 32, con archetto ruotabile per selezionare la posizione: sopra la testa, dietro la nuca, sotto il mento <i>SNR 32 anti-noise earmuffs, with rotatable headband to select the position: above the head, behind the neck, under the chin</i>	1

DISP. PROTEZ. INDIVIDUALE – PROTEZIONE OCCHI, TESTA, ORECCHIE E MANI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – EYE, HEAD, EARS AND HANDS PROTECTION

GUANTI DA LAVORO WORKING GLOVES

	codice IW IW code	descrizione description	taglia size	conf. pack.
	CG-97-09	Guanti pieno fiore bovino extraflessibili – Lunghezza 250 mm American style gloves with flexible full bloom leather – Length: 250 mm	9	12
	CG-97-10	Guanti pieno fiore bovino extraflessibili – Lunghezza 250 mm American style gloves with flexible full bloom leather – Length: 250 mm	10	12
	CG-32230-07	Guanto a filo continuo extraresistente in poliestere / poliuretano Extra-resistant continuous thread glove in polyester / polyurethane	7	12
	CG-32230-08	Guanto a filo continuo extraresistente in poliestere / poliuretano Extra-resistant continuous thread glove in polyester / polyurethane	8	12
	CG-32230-09	Guanto a filo continuo extraresistente in poliestere / poliuretano Extra-resistant continuous thread glove in polyester / polyurethane	9	12
	CG-32230-10	Guanto a filo continuo extraresistente in poliestere / poliuretano Extra-resistant continuous thread glove in polyester / polyurethane	10	12

VISIERE ED ELMETTI PER ELETTRICISTI FACE SHIELDS AND HELMETS FOR ELECTRICIANS

	codice IW IW code	descrizione description	conf. pack.
	MO-284	Visiera in policarbonato con attacco universale; utilizzabile con tutti i nostri elmetti; isolamento: 1000V AC / 1500V DC Polycarbonate visor with universal attachment; can be used with all our helmets; insulation: 1000V AC / 1500V DC	1
	MO-286	Visiera in policarbonato utilizzabile senza elmetto; regolazione rapida tramite ghiera; isolamento: 1000V AC / 1500V DC Polycarbonate visor that can be used without a helmet; quick adjustment via ring nut; insulation: 1000V AC / 1500V DC	1
	5ELMO-185-BL	Elmetto di colore bianco completo di visiera; isolamento: 1000V AC / 1500V DC (EN 50365), 20kV (ANSI Z89-1) White colour helmet complete with visor; insulation: 1000V AC / 1500V DC (EN 50365), 20kV (ANSI Z89-1)	1
	5ELMO-185-GL	Elmetto di colore giallo completo di visiera; isolamento: 1000V AC / 1500V DC (EN 50365), 20kV (ANSI Z89-1) Yellow colour helmet complete with visor; insulation: 1000V AC / 1500V DC (EN 50365), 20kV (ANSI Z89-1)	1
	5EL30568-BL	Elmetto di colore bianco con regolazione a cremagliera; tensione: 1000V (EN 50365) White colour helmet with rack adjustment; voltage: 1000V (EN 50365)	1
	5EL30568-GL	Elmetto di colore giallo con regolazione a cremagliera; tensione: 1000V (EN 50365) Yellow colour helmet with rack adjustment; voltage: 1000V (EN 50365)	1
	5EL6882-BL	Elmetto di colore bianco con regolazione manuale; tensione: 440V (EN 397) White colour helmet with manual adjustment; voltage: 440V (EN 397)	1
	5EL6882-GL	Elmetto di colore giallo con regolazione manuale; tensione: 440V (EN 397) Yellow colour helmet with manual adjustment; voltage: 440V (EN 397)	1
	MO-182/1-B	Elmetto di colore bianco con regolazione a cremagliera; tensione: 1000V White colour helmet with rack adjustment; voltage: 1000V	1
	MO-187/1	Schermo protettivo per viso con mentoniera (da usare con MO-182/1-B); per protezione contro l'arco elettrico Face shield with chin guard (for use with MO-182/1-B); for protection against electric arc	1
	MO-180-ARC	Elmetto con visiera integrata e protezione per il mento in tessuto; per protezione contro l'arco elettrico Helmet with integrated face shield and fabric chin protection; for protection against electric arc	1
	M-87384	Borsa in tessuto nero per trasporto elmetti Black fabric bag for transport helmets	1
	MO-134	Cappuccio protettivo per arco elettrico, tipo Cagoule (da utilizzare insieme a giacca o tuta completa) Arc flash protective hood, Cagoule type (to be used in conjunction with jacket or full arc protection suit)	1

DISP. PROTEZ. INDIVIDUALE – PROTEZIONE DELLE MANI – GUANTI ISOLANTI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – HANDS PROTECTION – INSULATING GLOVES

I guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficie dei guanti e gonfiarli con l'apposito verificatore pneumatico in modo da individuare eventuali forature. Nella versione Dexter+ i guanti classe 1, 2, 3 e 4 sono bi-colore (esterno arancione, interno naturale) per permettere di rilevare l'esistenza di eventuali abrasioni, tagli o perforazioni in superficie, ed hanno una marcatura chiara e durevole con colore assegnato alla classe. Per una miglior manutenzione, a tutti i paia di guanti tipo Dexter+ è assegnato un numero identificativo e un QR code che permette tramite internet di visionare la storia del guanto (data di fabbricazione, data primo test e successivi ri-testaggi). Ogni guanto è testato singolarmente e fornito in confezione singola, opaca ed anti UV.

The insulating dielectric gloves comply with the CEI EN 60903 standard and have a slightly powdered internal side, in order to facilitate their putting on and taking off. Before each use, it is necessary to carry out a visual inspection of the surface of the gloves and inflate them with the pneumatic tester, in order to identify any holes. In the Dexter+ version, the class 1, 2, 3 and 4 gloves are bi-coloured (orange outside, natural inside) to easily verify the existence of any cuts or perforations on the surface, and have a clear and durable color marking assigned to the class. For better maintenance, all pairs of Dexter+ type gloves are assigned an identification number and a QR code which allows you to view the history of the glove via the internet (manufacturing date, first test date and subsequent re-tests). Every single glove is tested individually and supplied in single, opaque and UV-resistant packaging.

GUANTI DIELETRICI IN LATTICE – MODELLO STANDARD

LATEX INSULATING GLOVES – STANDARD MODEL

classe class	codice IW IW code	tensione di utilizzo (kV) operating voltage (kV)	lunghezza (mm) length (mm)	categoria category	taglia size	conf. pack.
00	1910001	0,5	360	AZC	10	1
	1910001T7	0,5	360	AZC	7	1
	1910001T8	0,5	360	AZC	8	1
	1910001T9	0,5	360	AZC	9	1
	1910001T11	0,5	360	AZC	11	1
0	1910002	1	360	RC	10	1
	1910002T8	1	360	RC	8	1
	1910002T9	1	360	RC	9	1
	1910002T11	1	360	RC	11	1
1	1910003	7,5	360	RC	10	1
	1910003T8	7,5	360	RC	8	1
	1910003T9	7,5	360	RC	9	1
	1910003T11	7,5	360	RC	11	1
2	1910000	17	360	RC	10	1
	1910000T8	17	360	RC	8	1
	1910000T9	17	360	RC	9	1
	1910000T11	17	360	RC	11	1
3	1910010	26,5	360	RC	10	1
	1910010T8	26,5	360	RC	8	1
	1910010T9	26,5	360	RC	9	1
	1910010T11	26,5	360	RC	11	1
4	1910015	36	410	RC	10	1

GUANTI DIELETRICI IN LATTICE – MODELLO DEXTERI+

LATEX INSULATING GLOVES – DEXTERI+ MODEL

classe class	codice IW IW code	tensione di utilizzo (kV) operating voltage (kV)	lunghezza (mm) length (mm)	categoria category	taglia size	conf. pack.
00	CG05A	0,5	360	AZC	8	1
	CG05B	0,5	360	AZC	9	1
	CG05C	0,5	360	AZC	10	1
	CG05D	0,5	360	AZC	11	1
0	CG10A	1	360	RC	8	1
	CG10B	1	360	RC	9	1
	CG10C	1	360	RC	10	1
	CG10D	1	360	RC	11	1
1	CG-1-08-NR	7,5	360	RC	8	1
	CG-1-09-NR	7,5	360	RC	9	1
	CG-1-10-NR	7,5	360	RC	10	1
	CG-1-11-NR	7,5	360	RC	11	1
2	CG-2-08-NR	17	360	RC	8	1
	CG-2-09-NR	17	360	RC	9	1
	CG-2-10-NR	17	360	RC	10	1
	CG-2-11-NR	17	360	RC	11	1
3	CG-3-08-NR	26,5	360	RC	8	1
	CG-3-09-NR	26,5	360	RC	9	1
	CG-3-10-NR	26,5	360	RC	10	1
	CG-3-11-NR	26,5	360	RC	11	1
4	CG-4-09-NR	36	410	RC	9	1
	CG-4-10-NR	36	410	RC	10	1
	CG-4-11-NR	36	410	RC	11	1

DISP. PROTEZ. INDIVIDUALE – PROTEZIONE DELLE MANI – GUANTI ISOLANTI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – HANDS PROTECTION – INSULATING GLOVES

I sovraguanti sono da utilizzare sopra i guanti isolanti presenti nella pagina precedente per proteggerli dai rischi meccanici e dall'arco elettrico. I guanti Dexter+ con protezione meccanica e contro l'arco elettrico (presentati in questa pagina) non hanno invece bisogno dei sovraguanti perché sono realizzati con materiali ad elevata resistenza meccanica e garantiscono di per sé una ottima protezione dai rischi meccanici e dagli archi elettrici.

The overgloves are to be used over the insulating gloves on the previous page to protect them from mechanical risks and electric arc. The Dexter+ gloves with mechanical protection and against electric arcs (presented on this page) do not require overgloves because they are made with materials with high mechanical resistance and in themselves guarantee excellent protection from mechanical risks and electric arcs.

SOVRAGUANTI OVERGLOVES

	classe class	codice IW IW code	descrizione description	taglia size	conf. pack.
	00-0	CG-981-08	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	8	1
		CG-981-09	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	9	1
		CG-981-10	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	10	1
		CG-981-11	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	11	1
	1-2-3-4	CG-991-08	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	8	1
		CG-991-09	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	9	1
		CG-991-10	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	10	1
		CG-991-11	Sovraguanto in cuoio siliconato - Siliconized leather over-glove	11	1

SOTTOGUANTI UNDERGLOVES

	codice IW IW code	descrizione description	taglia size	conf. pack.
	CG-80-F	Sottoguanto in cotone - Cotton underglove	7 / 8	5
	CG-80-H	Sottoguanto in cotone - Cotton underglove	9 / 10	5
	CG-37	Sottoguanto in nomex (max 100°C) - Nomex underglove (max 100°C)	UNIVERSAL	1

GUANTI DIELETRICI IN COMPOSITO DEXTERI+ CON PROTEZIONE MECCANICA E ARCO ELETTRICO COMPOSITE MATERIAL INSULATING GLOVES DEXTERI+ WITH MECHANICAL AND ARC FLASH PROTECTION

	classe class	codice IW IW code	tensione di utilizzo (kV) operating voltage (kV)	lunghezza (mm) length (mm)	categoria category	taglia size	conf. pack.
	00	CGM-00-08	0,5	360	RC	8	1
		CGM-00-09	0,5	360	RC	9	1
		CGM-00-10	0,5	360	RC	10	1
		CGM-00-11	0,5	360	RC	11	1
	0	CGM-0-08	1	360	RC	8	1
		CGM-0-09	1	360	RC	9	1
		CGM-0-10	1	360	RC	10	1
		CGM-0-11	1	360	RC	11	1
	1	CGM-1-08	7,5	360	RC	8	1
		CGM-1-09	7,5	360	RC	9	1
		CGM-1-10	7,5	360	RC	10	1
		CGM-1-11	7,5	360	RC	11	1
	2	CGM-2-08	17	360	RC	8	1
		CGM-2-09	17	360	RC	9	1
		CGM-2-10	17	360	RC	10	1
		CGM-2-11	17	360	RC	11	1
	3	CGM-3-08	26,5	360	RC	8	1
		CGM-3-09	26,5	360	RC	9	1
		CGM-3-10	26,5	360	RC	10	1
		CGM-3-11	26,5	360	RC	11	1
	4	CGM-4-09	36	410	RC	9	1
		CGM-4-10	36	410	RC	10	1
		CGM-4-11	36	410	RC	11	1

DISP. PROTEZ. INDIVIDUALE – PROTEZIONE DELLE MANI – GUANTI ISOLANTI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – HANDS PROTECTION – INSULATING GLOVES

Le custodie hanno lo scopo di contenere i guanti isolanti per conservarne le caratteristiche dielettriche. In particolare, il modello CG-35/2 può essere fissata a muro e contiene un flacone riempito di talco per una migliore manutenzione dei guanti. La sacca di protezione è realizzata in tessuto impermeabilizzato rinforzato. I verificatori pneumatici dovrebbero essere utilizzati per il controllo dei guanti isolanti prima di ogni utilizzo. Per eseguire la verifica occorre inserire il guanto sul verificatore, gonfiare e immergere nell'acqua. In presenza di perforazioni, il guanto tende a sgonfiarsi e saranno visibili delle bolle d'aria.

The cases are intended to contain the insulating gloves to preserve their dielectric characteristics. In particular, the CG-35/2 model can be fixed to the wall and contains a bottle filled with talc for better maintenance of the gloves. The protection bag is made of reinforced waterproof fabric. Pneumatic testers should be used to check insulating gloves before each use. To carry out the test, insert the glove onto the verifier, inflate it and immerse it in water. In the presence of perforations, the glove tends to deflate and air bubbles will be visible.

CUSTODIE E SACCHE PER GUANTI

BOXES AND BAGS FOR GLOVES

	codice IW IW code	descrizione description	conf. pack.
	1910020	Custodia in materiale plastico isolante - Box made in plastic insulating material	1
	5CG6655	Custodia in materiale plastico isolante - Box made in plastic insulating material	1
	CG-35/2	Custodia in PVC fissabile a muro - PVC box that can be fixed to the wall	1
	CG-36	Sacca di protezione con dimensioni 90 x 175 x 585 mm - Storage bag with dimensions 90 x 175 x 585 mm	1

VERIFICATORI PNEUMATICI

PNEUMATIC TESTERS

	codice IW IW code	descrizione description	conf. pack.
	1910025	Da usare per controllo, mediante gonfiaggio, di eventuali fori nei guanti To be used for checking, through inflation, of any holes in the insulating gloves	1
	5VP6657	Da usare per controllo, mediante gonfiaggio, di eventuali fori nei guanti To be used for checking, through inflation, of any holes in the insulating gloves	1

PROCEDURA REVISIONE PERIODICA GUANTI ISOLANTI MEDIA TENSIONE

PERIODIC REVISION PROCEDURE FOR MEDIUM VOLTAGE INSULATING GLOVES

La Norma IEC 60903 raccomanda che i guanti isolanti per Media Tensione siano sottoposti ad una revisione periodica per testarne l'idoneità, secondo le seguenti tempistiche:

- dopo massimo 6 mesi dalla data di primo utilizzo (nel caso in cui i guanti siano stati messi in servizio), e comunque
- tassativamente entro massimo 12 mesi dalla data di produzione anche nel caso in cui i guanti non siano mai stati utilizzati (a condizione che siano stati conservati nelle condizioni di stoccaggio raccomandate).

La revisione periodica consiste in due tipologie di verifiche:

- 1 - Verifica pneumatica: i guanti vengono individualmente gonfiati con aria per rilevare eventuali fughe d'aria, e viene in seguito eseguita una accurata ispezione visiva sul guanto gonfiato.
- 2 - Verifica elettrica: i guanti vengono individualmente ritestati per verificarne le proprietà dielettriche del materiale, secondo le specifiche indicate nella norma IEC 60903, paragrafi 6.4.2.1 e 6.4.2.2.

Per i guanti delle classi 0 e 00 è considerata sufficiente la sola verifica pneumatica, e quindi è ritenuto possibile che la revisione periodica sia eseguita direttamente dal cliente, mentre la revisione periodica dei guanti delle classi 1, 2, 3 e 4 deve essere effettuata esclusivamente da un laboratorio specializzato oppure direttamente dall'azienda produttrice.

Il codice da utilizzare per l'invio alla ITALWEBER dell'ordine di esecuzione della revisione periodica è 1910023 (il costo della verifica verrà addebitato anche nel caso in cui i guanti non dovessero superare il test). I tempi medi per la riconsegna dei guanti verificati è di 30/45 giorni a partire dal ricevimento della merce. La ITALWEBER può effettuare i test previsti dalla revisione periodica anche su guanti non di nostra produzione

The IEC 60903 Standard recommends that Medium Voltage insulating gloves be subjected to periodic inspection to test their suitability, according to the following timing:

- after a maximum of 6 months from the date of first use (in case the gloves have been put into service), and in any case
- strictly within a maximum of 12 months from the date of production even if the gloves have never been used (provided that they have been stored in the recommended storage conditions).

The periodic review consists of two types of checks:

- 1 - Pneumatic check: the gloves are individually inflated with air to detect any air leaks, and an accurate visual inspection is then carried out on the inflated glove.
- 2 - Electrical verification: the gloves are individually retested to verify the dielectric properties of the material, according to the specifications indicated in the IEC 60903 standard, paragraphs 6.4.2.1 and 6.4.2.2.

For class 0 and 00 gloves, pneumatic testing alone is considered sufficient, and therefore it is considered possible that the periodic review is carried out directly by the customer, while the periodic review of class 1, 2, 3 and 4 gloves must be carried out exclusively from a specialized laboratory or directly from the manufacturing company.

The code to be used to send the periodic inspection order to ITALWEBER is 1910023 (the cost of the inspection will be charged even if the gloves do not pass the test). The average time for returning verified gloves is 30/45 days from receipt of the goods. ITALWEBER can carry out the tests required by the periodic review even on gloves not produced by us.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – TAPPETI ISOLANTI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – INSULATING MATS


I tappeti isolanti sono progettati per isolare l'utilizzatore dal pavimento, evitando che la corrente venga trasmessa attraverso di esso. Il materiale utilizzato per la loro realizzazione garantisce una elevata resistenza meccanica ed è ideale per qualunque ambiente operante a Bassa o Media Tensione. La superficie è antiscivolo su entrambi i lati, mentre le istruzioni per le caratteristiche tecniche sono stampate direttamente sul tappeto. Tutti i tappeti isolanti sono stati sottoposti a numerose e molto severe prove di tipo elettrico, meccanico, termico, di invecchiamento, di resistenza ad acidi e oli, di non propagazione della fiamma.

Insulation mats are designed to isolate the user from the floor, preventing current from being transmitted through it. The material used to make them guarantees high mechanical resistance and is ideal for any environment operating at low or medium voltage. The surface is non-slip on both sides, while the instructions for the technical characteristics are printed directly on the carpet. All insulating mats have been subjected to numerous and very severe electrical, mechanical, thermal, ageing, resistance to acids and oils and flame non-propagation tests.

TAPPETI ISOLANTI – NORMA IEC 61111 INSULATING MATS - IEC 61111 STANDARD

	codice IW	tipo	classe	tensione di utilizzo (kV)	tensione di prova (kV)	tensione di perforazione (kV)	spessore (mm)	altezza rotolo (m)	conf. (metri)
	IW code	type	class	operating voltage (kV)	test voltage (kV)	perforation voltage (kV)	thickness (mm)	height (m)	pack. (meters)
	1910030	WI3/100	3	26,5	30	50	3	1	10
	1910030-1MT	WI3/100	3	26,5	30	50	3	1	1
	1910030-2MT	WI3/100	3	26,5	30	50	3	1	2
	1910030-3MT	WI3/100	3	26,5	30	50	3	1	3
	1910030-4MT	WI3/100	3	26,5	30	50	3	1	4
	1910030-5MT	WI3/100	3	26,5	30	50	3	1	5
	1910032	WI5/100	4	36	40	75	5	1	10


TAPPETI ISOLANTI – NORMA IEC 61111 INSULATING MATS - IEC 61111 STANDARD

	codice IW	tipo	classe	tensione di utilizzo (kV)	tensione di prova (kV)	tensione di perforazione (kV)	spessore (mm)	altezza rotolo (m)	conf. (metri)
	IW code	type	class	operating voltage (kV)	test voltage (kV)	perforation voltage (kV)	thickness (mm)	height (m)	pack. (meters)
	MP-11/11	OC2/100	0	1	5	10	2,2	1	1
	5TA1000-10	OC2/100	0	1	5	10	2,2	1	10
	5TA1000-5	OC2/100	0	1	5	10	2,2	1	5
	5TA9965	OC/TA3,5	2	17	20	30	3,5	1	10
	5TA9965-5	OC/TA3,5	2	17	20	30	3,5	1	5
	5TA9961	OC/TA3,5	2	17	20	30	3,5	1	1
	5TA1003-10	OC3/100	3	26,5	30	40	3	1	10
	5TA1003-05	OC3/100	3	26,5	30	40	3	1	5
	5TA1003-01	OC3/100	3	26,5	30	40	3	1	1
	5TA1004-10	OC5/100	4	36	40	50	5	1	10
	5TA1004-05	OC5/100	4	36	40	50	5	1	5

TAPPETI ISOLANTI BICOLORE (NERO / ARANCIO) - NORMA IEC 61111 BICOLOUR INSULATING MATS (BLACK / ORANGE) - IEC 61111 STANDARD

	codice IW	tipo	classe	tensione di utilizzo (kV)	tensione di prova (kV)	tensione di perforazione (kV)	spessore (mm)	altezza rotolo (m)	conf. (metri)
	IW code	type	class	operating voltage (kV)	test voltage (kV)	perforation voltage (kV)	thickness (mm)	height (m)	pack. (meters)
	5TA1000BC-1	TA/1000	0	1	5	10	2,2	1	1
	5TA1000BC-5	TA/1000	0	1	5	10	2,2	1	5
	5TA1000BC-10	TA/1000	0	1	5	10	2,2	1	10

TAPPETI ISOLANTI – NORMA IEC 60243-1 INSULATING MATS - IEC 60243-1 STANDARD


	codice IW	tipo	classe	tensione di utilizzo (kV)	tensione di prova (kV)	tensione di perforazione (kV)	spessore (mm)	altezza rotolo (m)	conf. (metri)
	IW code	type	class	operating voltage (kV)	test voltage (kV)	perforation voltage (kV)	thickness (mm)	height (m)	pack. (meters)
	5TA9996	OC/TA3,5	Grigio / Grey	12	25	30	3,5	1	10
	5TA9996-5	OC/TA3,5	Grigio / Grey	12	25	30	3,5	1	5
	5TA9960	OC/TA3,5	Grigio / Grey	12	25	30	3,5	1	1
	5TA9998	OC/TA5	Grigio / Grey	20	42	50	5	1	10
	5TA9998-5	OC/TA5	Grigio / Grey	20	42	50	5	1	5
	5TA9998-1	OC/TA5	Grigio / Grey	20	42	50	5	1	1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – ACCESSORI ISOLANTI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – INSULATING ACCESSORIES

TELI ISOLANTI

INSULATING COVERS

	codice IW <i>IW code</i>	tipo <i>type</i>	tensione di utilizzo (kV) <i>operating voltage (kV)</i>	tensione di prova (kV) <i>test voltage (kV)</i>	altezza (m) <i>height (mm)</i>	lunghezza (m) <i>length (m)</i>	conf. <i>pack.</i>
	1910038	ISOL/R	1	5	1,4	25	1
	1910038/1	ISOL/R	1	5	1	0,8	1
	MP-35	ISOL/MP	1	5	1,3	25	1
	MP-35/12	ISOL/MP	1	5	1,3	12,5	1
	MP-220	ISOL/MP2	1	5	1	10	1
	MP-220/1	ISOL/MP2/1	1	5	1	1	1

PINZE PER TELI ISOLANTI

SPRINGS FOR INSULATING COVERS

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	1910039	pinza a molla per teli isolanti tipo isol/r <i>plastic spring for insulating covers type isol/r</i>	1
	MP-41/10	pinza a molla per teli isolanti tipo isol/r <i>plastic spring for insulating covers type isol/r</i>	1

PEDANE ISOLANTI PER USO INTERNO (COMPRESIVE DI 4 PIEDINI ISOLANTI)

INSULATING PLATFORMS FOR INDOOR USE (INCLUDING 4 INSULATING LEGS)

	codice IW <i>IW code</i>	tipo <i>type</i>	tensione di isolamento (kV) <i>Insulating voltage (kV)</i>	dimensioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	spessore (mm) <i>thickness (mm)</i>	altezza (mm) <i>height (mm)</i>	conf. <i>pack.</i>
	1910040	WI30	30	500 x 500	4	260	1
	5PE5590	WI30/OC	30	500 x 500	4	260	1
	5PE5591	WI45	45	500 x 500	4	260	1

TRONCHETTI DIELETRICI CON SUOLA ANTISDRUCCIOLEVOLE

DIELECTRIC MID BOOTS WITH NON-SLIP SOLE

	codice IW <i>IW code</i>	tensione di utilizzo (kV) <i>operating voltage (kV)</i>	tensione di prova (kV) <i>test voltage (kV)</i>	taglia <i>size</i>	colore <i>color</i>	conf. (paio) <i>pack. (pairs)</i>
	5TR6805/39	7,5	10	39	marrone / brown	1
	5TR6805/40-41	7,5	10	40-41	marrone / brown	1
	5TR6805/42	7,5	10	42	marrone / brown	1
	5TR6805/43	7,5	10	43	marrone / brown	1
	5TR6805/44	7,5	10	44	marrone / brown	1
	5TR6805/45	7,5	10	45	marrone / brown	1
	5TR6805/46	7,5	10	46-47	marrone / brown	1

STIVALI ISOLANTI CON SUOLA ANTI-SLITTAMENTO E PUNTALE IN INOX

INSULATING BOOTS WITH ANTI-SLIP SOLE AND STAINLESS STEEL TIP

	codice IW <i>IW code</i>	tensione di utilizzo (kV) <i>operating voltage (kV)</i>	tensione di prova (kV) <i>test voltage (kV)</i>	taglia <i>size</i>	colore <i>color</i>	conf. (paio) <i>pack. (pairs)</i>
	MV-137/39	17	20	39	giallo / yellow	1
	MV-137/40-41	17	20	40-41	giallo / yellow	1
	MV-137/42	17	20	42	giallo / yellow	1
	MV-137/43	17	20	43	giallo / yellow	1
	MV-137/44	17	20	44	giallo / yellow	1
	MV-137/45	17	20	45	giallo / yellow	1
	MV-137/46	17	20	46	giallo / yellow	1
	MV-137/47	17	20	47	giallo / yellow	1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT – SAFETY SHOES

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CON SUOLA ISOLATA 1000V AC / 1500V DC (EN ISO 20345)

SAFETY SHOES WITH INSULATING SOLE 1000V AC / 1500V DC (EN ISO 20345)

	codice IW IW code	tipo type	tessuto tissue	tensione di prova (kV) test voltage (kV)	taglia Size	tipo type	conf. pack.
	MV-227/39	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	39	alta - high	1
	MV-227/40	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	40	alta - high	1
	MV-227/41	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	41	alta - high	1
	MV-227/42	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	42	alta - high	1
	MV-227/43	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	43	alta - high	1
	MV-227/44	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	44	alta - high	1
	MV-227/45	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	45	alta - high	1
	MV-227/46	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	46	alta - high	1
	MV-223/39	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	39	alta - high	1
	MV-223/40	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	40	alta - high	1
	MV-223/41	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	41	alta - high	1
	MV-223/42	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	42	alta - high	1
	MV-223/43	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	43	alta - high	1
	MV-223/44	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	44	alta - high	1
	MV-223/45	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	45	alta - high	1
	MV-223/46	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	46	alta - high	1
	MV-226/39	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	39	bassa - low	1
	MV-226/40	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	40	bassa - low	1
	MV-226/41	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	41	bassa - low	1
	MV-226/42	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	42	bassa - low	1
	MV-226/43	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	43	bassa - low	1
	MV-226/44	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	44	bassa - low	1
	MV-226/45	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	45	bassa - low	1
	MV-226/46	S1P	traspirante / ventilated	5000V AC	46	bassa - low	1
	MV-222/39	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	39	bassa - low	1
	MV-222/40	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	40	bassa - low	1
	MV-222/41	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	41	bassa - low	1
	MV-222/42	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	42	bassa - low	1
	MV-222/43	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	43	bassa - low	1
	MV-222/44	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	44	bassa - low	1
	MV-222/45	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	45	bassa - low	1
	MV-222/46	S3	pelle idrorepellente / sturdy leather	5000V AC	46	bassa - low	1

SOVRASCARPE ISOLANTI (DA INDOSSARE SULLE CALZATURE PER L'ISOLAMENTO ELETTRICO)

INSULATING OVER SHOES (TO BE USED OVER SHOES FOR ELECTRICAL INSULATION)

	codice IW IW code	tensione di utilizzo (kV) operating voltage (kV)	tensione di prova (kV) test voltage (kV)	classe class	taglia size	colore colour	conf. pack.
	MV-138/M	7,5	10	1	39-42	giallo - yellow	1
	MV-138/L	7,5	10	1	43-45	giallo - yellow	1
	MV-138/XL	7,5	10	1	46-49	giallo - yellow	1
	MV-139/M	26,5	30	3	39-42	verde - green	1
	MV-139/L	26,5	30	3	43-45	verde - green	1
	MV-139/XL	26,5	30	3	46-49	verde - green	1

PROTEZIONE CONTRO GLI ARCHI ELETTRICI

ARC FLASH PROTECTION

KIT DI PROTEZIONE CONTRO L'ARCO ELETTRICO (APC CLASSE 1 – MAX 12 CAL / CM²)

PROTECTION KIT AGAINST ARC FLASH (APC CLASS 1 – MAX 12 CAL / CM²)

	codice IW IW code	componenti inclusi nel kit components included in the kit	componenti inclusi in tutti i kit components included in all kits	conf. pack.
 	KIT-ARC-A01C-M	tuta completa - taglia M complete clothing - size M	elmetto helmet M0-182/1-B	1
	KIT-ARC-A01C-L	tuta completa - taglia L complete clothing - size L	visiera face shield M0-187	1
	KIT-ARC-A01C-XL	tuta completa - taglia XL complete clothing - size XL	cappuccio protettivo per arco elettrico electric arc protection cap M0-134	1
	KIT-ARC-A01JP-M	giacca e pantalone - taglia M jacket and trouser - size M	occhiali di protezione con custodia safety glasses with pouch M0-11000	1
	KIT-ARC-A01JP-L	giacca e pantalone - taglia L jacket and trouser - size L	borsa di protezione per visiera ed elmetto protective bag for helmet and face shield M-87384	1
	KIT-ARC-A01JPXL	giacca e pantalone - taglia XL jacket and trouser - size XL	borsa di trasporto per kit transport bag for complete kit M-87295	1

INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO L'ARCO ELETTRICO (APC CLASSE 1 – MAX 12 CAL / CM²)

PROTECTION CLOTHES AGAINST ARC FLASH (APC CLASS 1 – MAX 12 CAL / CM²)

	codice IW IW code	tipo type	taglia Size	conf. pack.
	AFG-1001-S	tuta completa - complete clothing	S	1
	AFG-1001-M	tuta completa - complete clothing	M	1
	AFG-1001-L	tuta completa - complete clothing	L	1
	AFG-1001-XL	tuta completa - complete clothing	XL	1
	AFG-1001-2XL	tuta completa - complete clothing	2XL	1
	AFG-2000-S	giacca - jacket	S	1
	AFG-2000-M	giacca - jacket	M	1
	AFG-2000-L	giacca - jacket	L	1
	AFG-2000-XL	giacca - jacket	XL	1
	AFG-2000-2XL	giacca - jacket	2XL	1
	AFG-2001-S	pantalone - trousers	S	1
	AFG-2001-M	pantalone - trousers	M	1
	AFG-2001-L	pantalone - trousers	L	1
	AFG-2001-XL	pantalone - trousers	XL	1
	AFG-2001-2XL	pantalone - trousers	2XL	1

CINTURE TESTATE CONTRO L'ARCO ELETTRICO (APC CLASSE 1 – MAX 12 CAL / CM²)

BELTS TESTED AGAINST ARC FLASH (APC CLASS 1 – MAX 12 CAL / CM²)

	codice IW IW code	tipo type	taglia Size	conf. pack.
	AFG-BELT-100	cintura / L = 100 cm - belt / L = 100 cm	XS / S / M	1
	AFG-BELT-110	cintura / L = 110 cm - belt / L = 110 cm	L / XL / 2XL	1
	AFG-BELT-120	cintura / L = 120 cm - belt / L = 120 cm	3XL / 4XL / 5XL	1

PROTEZIONE CONTRO GLI ARCHI ELETTRICI

ARC FLASH PROTECTION

KIT DI PROTEZIONE CONTRO L'ARCO ELETTRICO (APC CLASSE 2 – MAX 25-40 CAL / CM²)

PROTECTION KIT AGAINST ARC FLASH (APC CLASS 2 – MAX 25-40 CAL / CM²)

	codice IW IW code	componenti inclusi nel kit components included in the kit	taglia Size	conf. pack.
	KITARCD01JP-M		M	1
	KITARCD01JP-L	giacca, pantaloni, elmetto, occhiali, casco con protezione del viso, borsa di trasporto jacket, trousers, helmet, glasses, hood with face shield, carrying bag	L	1
	KITARCD01JP-XL		XL	1

PARKA DI PROTEZIONE MULTIRISCHIO E CONTRO L'ARCO ELETTRICO

ARC FLASH AND MULTI-RISK PARKA

	codice IW IW code	conformità conformity	taglia Size	conf. pack.
	AFG-PARKA-S		S	1
	AFG-PARKA-M	  	M	1
	AFG-PARKA-L	EN ISO 11612 EN1149-5 EN 13034-6	L	1
	AFG-PARKA-XL	  	XL	1
	AFG-PARKA-2XL	IEC 61482-2 EN ISO 20471(3) EN 343	2XL	1

RILEVATORI DI TENSIONE – MODELLI PER BASSA TENSIONE

VOLTAGE DETECTORS – MODELS FOR LOW VOLTAGE

RILEVATORI DI TENSIONE MULTI CONTROLLORE PER BASSA TENSIONE LOW VOLTAGE DETECTORS

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	range di utilizzo <i>voltage range</i>	grado di protezione <i>protection degree</i>	frequenza <i>frequency</i>	conf. <i>pack.</i>
	MS-917	rilevatore di tensione con controllo continuità circuito e ricerca fase-neutro <i>voltage detector with continuity check and phase-neutral check</i>	12V → 690V AC 12V → 950V DC	IP65	50 / 60 Hz	1
	MS-920-EX	rilevatore di tensione con controllo continuità circuito, ricerca fase-neutro e controllo rotazione fase - display digitale <i>voltage detector with continuity check, phase-neutral check and phase rotation digital display</i>	12V → 690V AC 12V → 950V DC	IP65	50 / 60 Hz	1

ACCESSORI PER RILEVATORI DI TENSIONE PER BASSA TENSIONE ACCESSORIES FOR LOW VOLTAGE DETECTORS

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	lunghezza <i>length</i>	conf. <i>pack.</i>
	M-87369	astuccio di trasporto <i>storage soft case</i>	-	1
	MS-8014	antenne con punte di contatto con uncino di sospensione (fornite in astuccio) <i>contact probes for LV tester with suspension hooks (supplied in soft case)</i>	1,25 m	1
	MS-8013	antenne con punte di contatto con estremità arrotondata (fornite in astuccio) <i>contact probes for LV tester with round tip contact (supplied in soft case)</i>	0,5 m	1
	M-951143	fioretto formato da 2 elementi smontabili - max 1000V (fornito in astuccio) <i>hand stick made by 2 removable elements - max 1000V (supplied in soft case)</i>	0,8 m	1

INDICATORE ORDINE DELLE FASI DETEX LOW VOLTAGE PHASE ROTATION INDICATOR

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	tensione <i>voltage</i>	conf. <i>pack.</i>
	MS-153	indicatore di rotazione di campo girevole con 3 punte di contatto e 3 pinze a coccodrillo (fornito in astuccio) - utilizzabile sui gruppi elettrogeni <i>swivel field rotation indicator with 3 contact probes and 3 crocodile clips (supplied in soft case) - usable on generator sets</i>	90 → 400V AC	1
	M-87290	astuccio per MS-153 <i>soft case for MS-153</i>	-	1

RILEVATORI DI TENSIONE – MODELLI PER BASSA TENSIONE - ACCESSORI

VOLTAGE DETECTORS – MODELS FOR LOW VOLTAGE - ACCESSORIES

PUNTE DI CONTATTO DI SICUREZZA IP2X PER RILEVATORI DI BASSA TENSIONE

IP2X SAFETY PROBES FOR LOW VOLTAGE DETECTORS

	codice IW <i>IW code</i>	tipo connessione <i>connection type</i>	colore e sezione cavo <i>cable colour and type</i>	lunghezza cavo <i>cable lenght</i>	connessione <i>connection</i>	conf. <i>pack.</i>
	CX-34211	punte di contatto con paramano per rilevatori BT (max 20A / 1000V) <i>hand-protected probes with retractable protector for LV detectors (max 20A / 1000V)</i>	marrone / brown sez.: 1 mm ²	1,2 m	diritta <i>straight</i>	1
	CX-35811	punte di contatto con paramano per rilevatori BT (max 20A / 1000V) <i>hand-protected probes with retractable protector for LV detectors (max 20A / 1000V)</i>	verde / green sez.: 1 mm ²	1,2 m	diritta <i>straight</i>	1
	CX-45211	punte di contatto con paramano per rilevatori BT (max 20A / 1000V) <i>hand-protected probes with retractable protector or LV detectors (max 20A / 1000V)</i>	Marrone / Brown sez.: 1 mm ²	1,2 m	a gomito <i>elbow</i>	1
	CX-45511	punte di contatto con paramano per rilevatori BT (max 20A / 1000V) <i>hand-protected probes with retractable protector or LV detectors (max 20A / 1000V)</i>	Nero / Black sez.: 1 mm ²	1,2 m	a gomito <i>elbow</i>	1
	CX-45411	punte di contatto con paramano per rilevatori BT (max 20A / 1000V) <i>hand-protected probes with retractable protector for LV detectors (max 20A / 1000V)</i>	Giallo / Yellow sez.: 1 mm ²	1,2 m	a gomito <i>elbow</i>	1

PINZE A COCCODRILLO DI SICUREZZA IP2X PER RILEVATORI DI BASSA TENSIONE - CEI 61010-2-031

IP2X SAFETY ALLIGATOR CLIPS FOR LOW VOLTAGE DETECTORS - CEI 61010-2-031

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	capacità di serraggio <i>clamping capacity</i>	conf. <i>pack.</i>
	CX-01222	pinza a coccodrillo marrone - brown safety alligator clips	max Ø 16 mm 22 mm dado M14	1
	CX-01422	pinza a coccodrillo gialla - yellow safety alligator clips		1
	CX-01822	pinza a coccodrillo verde - green safety alligator clips		1
	DX-02006	kit 2 pinze a coccodrillo nera e rossa - kit 2 black and red safety alligator clips		1

PINZA A COCCODRILLO FLESSIBILE POINTTEST IP2X (5A / 1000V) - CEI 61010-2-031

IP2X POINTTEST FLEXIBLE SAFETY ALLIGATOR CLIPS (5A / 1000V) - CEI 61010-2-031

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	capacità di serraggio <i>clamping capacity</i>	lunghezza totale <i>total lenght</i>	conf. <i>pack.</i>
	DX-02008	kit 2 pinze a coccodrillo flessibili nera e rossa <i>kit 2 black and red flexible safety alligator clips</i>	13 mm dado M8	255 mm	1

RILEVATORI DI TENSIONE – MODELLI PER BASSA TENSIONE - ACCESSORI

VOLTAGE DETECTORS – MODELS FOR LOW VOLTAGE - ACCESSORIES

CAVETTI DI SICUREZZA IP2X PER RILEVATORI DI BASSA TENSIONE - CEI 61010-2-031

SAFETY CORDS FOR LOW VOLTAGE DETECTORS - CEI 61010-2-031

	codice IW <i>IW code</i>	tipo connessione <i>connection type</i>	lunghezza cavo <i>cable lenght</i>	conf. <i>pack.</i>
	DX-02003	kit con 2 cavetti di sicurezza, diritto-gomito, nero e rosso <i>kit with 2 cords for test lead points, straight-elbow, black and red</i>	1,2 m	1
	DX-02004	kit con 2 cavetti di sicurezza, diritto-gomito, + 2 cavetti dritti, neri e rossi <i>kit with 2 cords for test lead points, straight-elbow, and 2 cords straight, black and red</i>	1,2 m	1

ASSORTIMENTO DI TEST POINTTEST IP2X - CEI 61010-2-031

TEST POINTTEST KIT - CEI 61010-2-031

	codice IW <i>IW code</i>	tipo connessione <i>connection type</i>	colore <i>colour</i>	conf. <i>pack.</i>
	DX-06001	con 2 punte di contatto + 2 cavetti diritto-gomito (1,2 m) + 2 pinze a coccodrillo <i>kit including 2 probes + 2 cables straight-elbow (1.2 m) + 2 safety alligator clips</i>	nero e rosso <i>black and red</i>	1
	DX-06002	Kit con 2 punte di contatto + 2 cavetti diritto-gomito (1,2 m) + 2 pinze a coccodrillo + 1 pinza flessibile Pointtest <i>kit including 2 probes + 2 cables straight-elbow (1.2 m) + 2 safety alligator clips + Pointtest alligator clip</i>	nero e rosso <i>black and red</i>	1

RILEVATORE DI BASSA TENSIONE PER CORRENTE ALTERNATA E CORRENTE CONTINUA

LOW VOLTAGE DETECTORS FOR ALTERNATE AND DIRECT CURRENT

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	campo di misura (kV) <i>voltage range (kV)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MS-415-P	rilevatore di tensione sonoro e luminoso fornito con fioretto telescopico 625-982 mm e sacca di trasporto <i>sound and light voltage detector supplied with telescopic rod 625-982 mm and transport bag</i>	50 → 3000V AC 50 → 4200V DC	1

INDICATORI DI TENSIONE PERMANENTE

INTEGRATED VOLTAGE DETECTION SYSTEM

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	campo di misura (kV) <i>voltage range (kV)</i>	conf. <i>pack.</i>
	5RT9705	la presenza di tensione provoca l'illuminazione intermittente dell'indicatore include un morsetto di serraggio per cavi tondi (5 - 20 mm) e barre piatte da 1 a 20 mm <i>the presence of voltage causes the indicator to light up intermittently includes a clamp for round cable (5 - 20 mm) and for flat bars from 1 to 20 mm</i>	3 - 75	3
	CL-497-00	la presenza di tensione provoca l'accensione di diodi elettroluminescenti rossi include i componenti per la connessione - rispondente alla norma CEI 61243-5 <i>the presence of voltage causes the red electroluminescent diodes to turn on includes the components for the connection - in accordance with CEI 61243-5</i>	6 - 24	1

RILEVATORI DI TENSIONE – MODELLI PER MEDIA TENSIONE

VOLTAGE DETECTORS – MODELS FOR MEDIUM VOLTAGE APPLICATIONS

RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZA TENSIONE PER APPLICAZIONI IN MEDIA TENSIONE

ELECTRONIC VOLTAGE DETECTORS FOR MEDIUM VOLTAGE APPLICATIONS

	codice iw <i>iw code</i>	descrizione <i>description</i>	campo di misura (kV) <i>voltage range (kV)</i>	tipo attacco fioretto <i>plier socket type</i>	conf. <i>pack.</i>
	1910080	rilevatore RMT 1030 con segnale sonoro e luminoso e con autotest incorporato <i>RMT 1030 voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	3 – 36	M10	1
	1910081	rilevatore RMT 1030 con segnale sonoro e luminoso e con autotest incorporato <i>RMT 1030 voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	10 – 30	M10	1
	1910083	rilevatore R-VISOR con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>R-VISOR voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	3 - 36	M10 esagonale / <i>exagonal</i> CH12 universale / <i>universal</i> tipo U / <i>type U</i>	1
	CC-765-10/36-C	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	10 - 36	esagonale / <i>exagonal</i> 12 mm (C)	1
	CC-765-10/36-K	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	10 - 36	universale (K) / <i>universal (K)</i>	1
	CC-765-10/30-C	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	10 – 30	esagonale / <i>exagonal</i> 12 mm (C)	1
	CC-765-10/30-K	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	10 - 30	universale (K) <i>universal (K)</i>	1
	CC-765-3/10-C	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	3 - 10	esagonale / <i>exagonal</i> 12 mm (C)	1
	CC-765-3/10-K	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	3 - 10	universale (K) <i>universal (K)</i>	1
	CC-760-5/36-C	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	5 - 36	esagonale / <i>exagonal</i> 12 mm (C)	1
	CC-760-5/36-K	rilevatore con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato <i>voltage detector with sound-light signal and with autotest</i>	5 - 36	universale (K) <i>universal (K)</i>	1
	CN-7-005/036-K	rilevatore non a contatto con segnale sonoro-luminoso e con autotest incorporato, funziona solo su parti attive (cavi non isolati) <i>non contact voltage detector with sound-light signal and with autotest, it works only on live parts (non insulated cables)</i>	5 - 36	universale (K) <i>universal (K)</i>	1

KIT RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZA TENSIONE

ELECTRONIC VOLTAGE DETECTORS KIT

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	5RT9720	kit composto da rilevatore CC-760-5/36-C + fioretto telescopico 1,5 m + sacca per trasporto <i>kit consisting of CC-760-5/36-C voltage detector + 1.5 m plier + transport bag</i>	1
	5RT9650	kit composto da rilevatore CC-760-5/36-C + fioretto telescopico 1 m + sacca per trasporto <i>kit consisting of CC-760-5/36-C voltage detector + 1 m plier + transport bag</i>	1

RILEVATORI DI TENSIONE - MODELLI PER ALTA TENSIONE

VOLTAGE DETECTORS - MODELS FOR HIGH VOLTAGE APPLICATIONS

RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZA TENSIONE PER USO INTERNO O ESTERNO (CONFORMI ALLA CEI 61243)

ELECTRONIC VOLTAGE DETECTORS FOR INDOOR AND OUTDOOR USE (IN CONFORMITY TO CEI 61243)

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	campo di misura (kV) <i>voltage range (kV)</i>	uncino di contatto <i>contact hook</i>	conf. <i>pack.</i>
	1910082	rilevatore RMT 3090 con segnale sonoro e luminoso campo di misura effettivo da definire in fase d'ordine <i>RMT 3090 voltage detector with sound and light signal real voltage range to be defined at the order</i>	10 - 400	-	1
	CC-265-44/132		44 - 132	Ø 120 mm	1
	CC-265-60/90	rilevatore con segnale sonoro e luminoso, completo di astuccio, pila ed elettrodo di contatto. Sono forniti completi di 3 attacchi (C, K e W) che si adattano a qualunque tipo di fioretto isolante <i>detector with sound and light signal, complete with case, battery and contact electrode. They are supplied complete with 3 attachments (C, K and W) which adapt to any type of insulating stick</i>	60 - 90	Ø 120 mm	1
	CC-265-60/150		60 - 150	Ø 120 mm	1
	CC-265-90/225		90 - 225	Ø 120 mm	1
	CC-265-225/420		225 - 420	Ø 200 mm	1

RILEVATORE BIPOLARE DI CONCORDANZA DI FASE AUTOMATICO (RISPONDENTE PRESCRIZIONI ENEL)

AUTOMATIC TWO POLES VOLTAGE DETECTOR WITH PHASE CONCORDANCE (ENEL CONFORM)

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	campo di misura (kV) <i>voltage range (kV)</i>	conf. <i>pack.</i>
	5RT9656	kit costituito da un rilevatore di concordanza di fase, 2 fioretti (l=1,25 m) con antenne di contatto smontabili e con cavo di collegamento (l=1,3 m) tra le antenne <i>kit including one voltage detector with phase concordance, 2 sticks (l=1.25 m) with removable contact antennas and connection cable (l=1.3 m) between the antennas</i>	2 - 36	1

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
1910105	lcc: 13,77 kA eff. / 0,25s • 3 pinze di contatto universali in ottone, con attacco esagonale e con le seguenti capacità di serraggio: per conduttori cilindrici aventi diametro tra 5 e 40 mm; per barre piatte 40x60 mm; per barre in costa 12x60 mm; per barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore. • 3 cavi di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina trasparente con sezione 25 mm², per il collegamento tra le pinze ed il connettore centrale, lunghezza = 0,75 m, con capicorda in rame stagnato • Connettore di triforcazione • Cavo di messa a terra – Lunghezza = 2 m • Morsetto di terra (capacità serraggio fino a 22 mm) • Fioretto isolante in resina epossidica per manovra pinze contatto – In due elementi con raccordo di giunzione – Lunghezza totale = 1,35 m • Sacca di tela per trasporto e stoccaggio del dispositivo completo	lcc: 13.77 kA eff. / 0.25s • 3 universal brass contact pliers, with hexagonal connection and with the following clamping capacities: for cylindrical conductors with a diameter between 5 and 40 mm; for flat bars 40x60 mm; for 12x60 mm rib bars; for 45° inclined bars up to 28 mm thick. • 3 electrolytic copper short circuit cables covered with a transparent sheath with a 25 mm² section, for the connection between the pliers and the central connector, length = 0.75 m, with tinned copper terminals • Trifurcation connector • Earth cable – Length = 2 m • Earth terminal (clamping capacity up to 22 mm) • Insulating foil in epoxy resin for operating contact clamps – In two elements with joint fitting – Total length = 1.35 m • Bag for transport and storage of the complete device	1
1910110	lcc: 12 kA eff. / 1s • 3 pinze di contatto universali in ottone, con attacco esagonale e con le seguenti capacità di serraggio: per conduttori cilindrici aventi diametro tra 5 e 40 mm; per barre piatte 40x60 mm; per barre in costa 12x60 mm; per barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore. • 3 cavi di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina trasparente con sezione 50 mm², per il collegamento tra le pinze ed il connettore centrale, lunghezza = 0,75 m, con capicorda in rame stagnato • Connettore di triforcazione • Cavo di messa a terra – Lunghezza = 2 m • Morsetto di terra (capacità serraggio fino a 22 mm) • Fioretto isolante in resina epossidica per manovra pinze contatto – In due elementi con raccordo di giunzione - Lunghezza totale = 1,35 m • Sacca di tela per trasporto e stoccaggio del dispositivo completo	lcc: 12 kA eff. / 1s • 3 universal brass contact pliers, with hexagonal connection and with the following clamping capacities: for cylindrical conductors with a diameter between 5 and 40 mm; for flat bars 40x60 mm; for 12x60 mm rib bars; for 45° inclined bars up to 28 mm thick. • 3 electrolytic copper short circuit cables covered with a transparent sheath with a 50 mm² section, for the connection between the pliers and the central connector, length = 0.75 m, with tinned copper terminals • Trifurcation connector • Earth cable – Length = 2 m • Earth terminal (clamping capacity up to 22 mm) • Insulating foil in epoxy resin for operating contact clamps – In two elements with joint fitting – Total length = 1.35 m • Bag for transport and storage of the complete device	1
1910115	lcc: 24 kA eff. / 0,5s • 3 pinze di contatto universali in ottone, con attacco esagonale e con le seguenti capacità di serraggio: per conduttori cilindrici aventi diametro tra 5 e 40 mm; per barre piatte 40x60 mm; per barre in costa 12x60 mm; per barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore. • 3 cavi di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina trasparente con sezione 95 mm², per il collegamento tra le pinze ed il connettore centrale, lunghezza = 0,75 m, con capicorda in rame stagnato • Connettore di triforcazione • Cavo di messa a terra – Lunghezza = 2 m • Morsetto di terra (capacità serraggio fino a 22 mm) • Fioretto isolante in resina epossidica per manovra pinze contatto – In due elementi con raccordo di giunzione - Lunghezza totale = 1,35 m • Sacca di tela per trasporto e stoccaggio del dispositivo completo	lcc: 24 kA eff. / 0,5s • 3 universal brass contact pliers, with hexagonal connection and with the following clamping capacities: for cylindrical conductors with a diameter between 5 and 40 mm; for flat bars 40x60 mm; for 12x60 mm rib bars; for 45° inclined bars up to 28 mm thick. • 3 electrolytic copper short circuit cables covered with a transparent sheath with a 95 mm² section, for the connection between the pliers and the central connector, length = 0.75 m, with tinned copper terminals • Trifurcation connector • Earth cable – Length = 2 m • Earth terminal (clamping capacity up to 22 mm) • Insulating foil in epoxy resin for operating contact clamps – In two elements with joint fitting – Total length = 1.35 m • Bag for transport and storage of the complete device	1
5DI9658	Per tensioni fino a 30kV (lcc 13,7 kA / 0,25 s) – Conforme alla norma CEI 61230 • n° 3 pinze con capacità di serraggio da 5 a 40 mm su conduttori cilindrici, 60x50 mm su barre piatte, 35 mm su barre inclinate e punti fissi sferici da 20/25 mm • n° 3 conduttori di rame sez. 25 mm² con guaina trasparente lunghezza 0,8 mt • n° 1 conduttore di rame 16 mm² con guaina trasparente lunghezza mt. 2 • n° 1 morsa di terra capacità di serraggio tondi da 1 a 35 mm o barre di piatto fino a 35 mm. e punti fissi sferici ø 20/25 mm • 1 fioretto isolante in due pezzi da 0,75 m cad.	For voltages up to 30kV (lcc 13.7 kA / 0,25 s) • n° 3 clamps with clamping capacity from 5 to 40 mm on cylindrical conductors, 60x50 mm on flat bars, 35 mm on inclined bars and 20/25 mm spherical fixed points • n° 3 copper conductors section. 25 mm² with transparent sheath 0.8 m long • n° 1 copper conductor 16 mm² with transparent sheath, length m. 2 • n° 1 earth clamp capacity for clamping rounds from 1 to 35 mm or flat bars up to 35 mm. and spherical fixed points ø 20/25 mm • 1 insulating foil in two pieces of 0.75 m each.	1

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

	codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
	MT-5805	lcc 20kA x 1s – Conforme alla norma CEI 61230 • n° 3 pinze MT-815-C • n° 3 conduttori di rame sez. 95 mm ² con guaina trasparente lunghezza 1,5 mt • n° 1 conduttore di rame 35 mm ² con guaina trasparente lunghezza mt. 2,5 • n° 1 morsa di terra MT-840/1 • 1 raccordo triforcazione • 1 cassetta metallica	lcc 20kA x 1s – Complies with CEI 61230 standard • n° 3 MT-815-C pliers • n° 3 copper conductors section. 95 mm ² with transparent sheath 1.5 m long • n° 1 copper conductor 35 mm ² with transparent sheath, length mt. 2.5 • 1 MT-840/1 earth clamp • 1 trifurcation connection • 1 metal box	1
	MT-8408	lcc 14,5kA x 1s – Conforme alla norma CEI 61230 • n° 3 pinze MT-814-3 • n° 3 conduttori di rame sez. 70 mm ² con guaina trasparente lunghezza 1,5 mt • n° 1 conduttore di rame 35 mm ² con guaina trasparente lunghezza mt. 2,5 • n° 1 morsa di terra MT-840/1 • 1 raccordo triforcazione • 1 cassetta metallica	lcc 14.5kA x 1s – Complies with CEI 61230 standard • n° 3 MT-814-3 pliers • n° 3 copper conductors section. 70 mm ² with transparent sheath 1.5 m long • n° 1 copper conductor 35 mm ² with transparent sheath, length mt. 2.5 • 1 MT-840/1 earth clamp • 1 trifurcation connection • 1 metal box	1
	MT-9801	lcc 10kA x 1s – Conforme alla norma CEI 61230 • n° 3 pinze MT-817-C + n° 3 pinze MT-814-2 • n° 3 conduttori di rame sez. 50 mm ² con guaina trasparente lunghezza 1,5 mt • n° 1 conduttore di rame 25 mm ² con guaina trasparente lunghezza mt. 2,5 • n° 1 morsa di terra MT-840/1 • 1 raccordo triforcazione • 1 cassetta metallica	lcc 10kA x 1s – Complies with CEI 61230 standard • n° 3 MT-817-C pliers + n° 3 MT-814-2 pliers • n° 3 copper conductors section. 50 mm ² with transparent sheath 1.5 m long • n° 1 copper conductor 25 mm ² with transparent sheath, length mt. 2.5 • 1 MT-840/1 earth clamp • 1 trifurcation connection • 1 metal box	1
	MT-1910	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E IN CORTO CIRCUITO PER PUNTI FISSI CONFORME ALLE NORME CEI 61230 • n° 3 pinze per il serraggio su punti fissi da 20 mm o conduttori di diametro 8-18 mm. • n° 3 conduttori corda di rame 95 mm ² lunghezza 1,5 m. • n° 1 conduttore corda di rame 35 mm ² lunghezza 2,5 m. • n° 1 morsetto di terra in ottone capacità di serraggio su punti fissi da 20 mm o conduttori di diametro 8-18 mm. • n° 1 cassetta in plastica rigida	EARTHING AND SHORT-CIRCUIT DEVICE FOR FIXED POINTS COMPLYING WITH CEI 61230 STANDARDS • n° 3 pliers for tightening on 20 mm fixed points or conductors diameter 8-18 mm. • n° 3 copper wire conductors 95 mm ² length 1.5 m. • n° 1 copper wire conductor 35 mm ² length 2.5 m. • n° 1 brass earth clamp, clamping capacity on fixed points 20 mm or conductors with a diameter of 8-18 mm. • n° 1 rigid plastic box	1

MORSE DI TERRA IN BRONZO CUPRALLUMINIO PER DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

EARTH CLAMPS IN COPPER ALUMINIUM FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

	codice IW IW code	dimensioni (mm) dimensions (mm)	lcc (kA / 1 s) lcc (kA / 1 s)	connessioni connections	capacità serraggio (mm) clamping capacity (mm)	peso (kg) weight (kg)	conf. pack.
	MT-840	40 x 73 x 135	20	connettore / connector to-08 30 mm ²	Ø 6-25 0-25	0,48	1
	MT-840/1	40 x 73 x 135	20	perforazione / drilling diam. 12,5 mm	Ø 6-25 0-25	0,48	1
	MT-841	48 x 73 x 135	30	fontenay <= 50 mm ²	Ø 6-25 0-30	0,48	1
	MT-843	48 x 106 x 145	40	connettore / connector	Ø 6-25 0-30	0,99	1

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO - ACCESSORI

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES - ACCESSORIES

PINZE DI FISSAGGIO PER DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

CLAMPS FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES


	codice IW IW code	dimensioni (mm) dimensions (mm)	Icc (kA / 1 s) Icc (kA / 1 s)	tipo attacco socket type	capacità serraggio (mm) clamping capacity (mm)	materiale material	peso (kg) weight (kg)	conf. pack.
	MT-811-C	35 x 77 x 157	21	C (esagonale / exagonal)	Ø 5 - 16	lega alluminio aluminium alloy	0,33	1
	MT-812-C	35 x 79 x 143	21	C (esagonale / exagonal)	Ø 5 - 16 10 x 16	lega alluminio aluminium alloy	0,33	1
	MT-813-C	35 x 79 x 169	21	C (esagonale / exagonal)	10 x 16	lega alluminio aluminium alloy	0,33	1
	MT-814/2	85 x 56 x 192	14,5		Ø 5 - 28	bronzo cupralluminio copperaluminium bronze	0,66	1
	MT-817-C	30 x 90 x 140	21	C (esagonale / exagonal)	Ø 5 - 16 10 x 16	lega alluminio aluminium alloy	0,33	1
	MT-814/3	85 x 56 x 195	14,5		Ø 18 - 33	bronzo cupralluminio copperaluminium bronze	0,62	1
	MT-818-C	37 x 85 x 155	14,5	C (esagonale / exagonal)	Ø 10 - 32	lega alluminio aluminium alloy	0,44	1
	MT-815-C	44 x 100 x 180	30	C (esagonale / exagonal)	Ø 5 - 35 16 - 40 5 - 40	lega alluminio aluminium alloy	0,65	1
	MT-815-E	44 x 100 x 180	30	E (baionetta / bayonet)	Ø 5 - 35 16 - 40 5 - 40	lega alluminio aluminium alloy	0,65	1
	MT-815-S	44 x 100 x 180	30	S (ad anello / ring type)	Ø 5 - 35 16 - 40 5 - 40	lega alluminio aluminium alloy	0,65	1

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO - ACCESSORI

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES - ACCESSORIES

PUNTI FISSI DI SUPPORTO PER I MORSETTI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

FIXED POINTS USED AS FIXING SUPPORT FOR EARTHING AND SHORT-CIRCUITING CLAMPS

	codice IW <i>IW code</i>	lcc (kA / 1 s) <i>lcc (kA / 1 s)</i>	per conduttori <i>for cables</i>	tipo <i>type</i>	modo di fissaggio <i>fixing type</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MT-951/1	10	piatti / flat	sfera / sphere ø 18	perno / stud M10 / L = 25 mm	90	1
	MT-951/2	10	piatti / flat	sfera / sphere ø 18	perno / stud M10 / L = 35 mm	100	1
	MT-951/3	10	piatti / flat	sfera / sphere ø 18	perno / stud M10 / L = 45 mm	107	1
	MT-952/1	10	piatti / flat	sfera / sphere ø 18	perno / stud M10 / L = 25 mm	110	1
	MT-952/2	10	piatti / flat	sfera / sphere ø 18	perno / stud M10 / L = 35 mm	120	1
	MT-952/3	10	piatti / flat	sfera / sphere ø 18	perno / stud M10 / L = 45 mm	130	1
	MT-953/08	10	tondi / round	sfera / sphere ø 18	ø 6 - 18	130	1
	MT-953/12	10	tondi / round	sfera / sphere ø 18	ø 10 - 12	185	1
	MT-955/08	10	tondi / round	sfera / sphere ø 18	ø 6 - 18	150	1
	MT-955/12	10	tondi / round	sfera / sphere ø 18	ø 10 - 12	200	1
	MT-956	10	per morsetti d'attrezzatura <i>for device clamps</i>	sfera / sphere ø 18	perforazione / drilling ø 12,5	75	1
	MT-2951	20	-	sfera / sphere ø 20	maschiatura / threading M12	130	1
	MT-3951	30	-	sfera / sphere ø 25	maschiatura / threading M12	240	1
	MT-3952	30	-	sfera / sphere ø 25	maschiatura / threading M12	240	1
	MT-2951/1	20	-	sfera / sphere ø 20	perno / stud M12 / L = 35 mm	180	1
	MT-2951/2	20	-	sfera / sphere ø 20	perno / stud M12 / L = 45 mm	200	1
	MT-2950/35	20	-	sfera / sphere ø 20	perno / stud M12 / L = 35 mm	247	1
	MT-3951/1	30	-	sfera / sphere ø 25	perno / stud M12 / L = 45 mm	300	1
	MT-3952/1	30	-	sfera / sphere ø 25	perno / stud M16 / L = 45 mm	350	1
	MT-3950/35	30	-	sfera / sphere ø 25	perno / stud M12 / L = 35 mm	300	1
	MT-1951/10	20	piatti / flat	-	perno / stud M10 / L = 35 mm	125	1
	MT-1951/12	20	piatti / flat	-	perno / stud M12 / L = 35 mm	125	1
	MT-920-E	-	-	-	punti fissi / fixed points ø 20 mm	350	1
	MT-925-E	-	-	-	punti fissi / fixed points ø 25 mm	400	1

CAVI ELETTRICI DI RAME MULTI-TREFOLI CON GUAINA

MULTI STRAND COPPER CABLES WITH SHEATH

	codice IW <i>IW code</i>	codice IW <i>IW code</i>	sezione (mm²) <i>section (mm²)</i>	lcc (kA / 1 s) <i>lcc (kA / 1 s)</i>	cavo nudo - bare cable <i>peso / weight (kg/m)</i>	Ø (mm)	conf. <i>pack.</i>
	M-24-10	-	10	2	0,105	4,5	5 m
	M-24-16	M-24-16-S	16	3,5	0,156	5,6	5 m
	M-24-25	M-24-25-S	25	6	0,275	7,5	5 m
	M-24-35	M-24-35-S	35	8	0,386	9	5 m
	M-24-40	M-24-40-S	40	10	0,440	9,5	5 m
	M-24-50	M-24-50-S	50	12	0,545	10	5 m
	M-24-70	M-24-70-S	70	16	0,768	12	5 m
	M-24-95	M-24-95-S	95	20	1,000	14	5 m
	M-24-120	M-24-120-S	120	30	1,280	17	5 m
	M-24-150	M-24-150-S	150	36	1,630	19	5 m

Codice standard: guaina in vinile trasparente – Codice con "S" finale: guaina in silicone traslucida - Consegnati al metro, con un minimo di 5 metri

Standard code: transparent vinyl sheath – Code with final "S": translucent silicone sheath
Delivered in meters, with a minimum of 5 meters

CAVI ELETTRICI DI ALLUMINIO MULTI-TREFOLI CON GUAINA DI VINILE TRASPARENTE

MULTI STRAND ALUMINIUM CABLES WITH VINYL SHEATH

	codice IW <i>IW code</i>	sezione (mm²) <i>section (mm²)</i>	lcc (kA / 1 s) <i>lcc (kA / 1 s)</i>	cavo nudo - bare cable <i>peso / weight (kg/m)</i>	Ø (mm)	conf. <i>pack.</i>
	M-28-50	50	7	0,17	11,5	5 m
	M-28-70	70	10	0,24	13,4	5 m
	M-28-120	120	17,5	0,43	19	5 m
	M-28-150	150	20	0,51	21	5 m

Consegnati al metro, con un minimo di 5 metri

Delivered in meters, with a minimum of 5 meters

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO PER LINEE AEREE

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES FOR OVERHEAD CABLES

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO PER LINEE AEREE

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES FOR OVERHEAD CABLES

	codice IW IW code	Icc (kA / 1s) Icc (kA / 1s)	descrizione	description	conf. pack.
	MT-6613	8	3 pinze ad armamento preliminare MT-613 - cavi di collegamento 35 mm², scarto max tra le pinze: 2,75 m 1 piatto porta-pinze MT-635/1-C 1 bobina con corda rame 16 mm², L= 16 m 1 sacca di trasporto M-87295 - fioretto consigliato: CE-4-21-C - per conduttori Ø 5-30 mm	3 cocking pliers preliminary MT-613 - connection cables 35 mm², max gap between clamps: 2.75 m 1 MT-635/1-C collet holder plate 1 coil with 16 mm² copper rope, L= 16 m 1 transport bag M-87295 - suggested stick: CE-4-21-C - for cable section Ø 5-30 mm	1
	MT-6613/1	17,5	3 pinze ad armamento preliminare MT-613 - cavi di collegamento 95 mm², scarto max tra le pinze: 2,75 m 1 piatto porta-pinze MT-635/1-C 1 bobina con corda rame 35 mm², L= 15 m 1 morsa di terra MT-840/1 1 sacca di trasporto M-87295 - fioretto consigliato: CE-4-21-C - per conduttori Ø 5-30 mm	3 cocking pliers preliminary MT-613 - connection cables 95 mm², max gap between clamps: 2.75 m 1 MT-635/1-C collet holder plate 1 coil with 35 mm² copper rope, L= 15 m 1 MT-840/1 earth clamp 1 transport bag M-87295 - suggested stick: CE-4-21-C - for cable section Ø 5-30 mm	1
	5DI2001	12,7	DISPOSITIVO MOBILE DI MESSA TERRA E CORTO CIRCUITO DI LINEE AEREE AT 3 pinze di contatto. 3 cavi di collegamento, in rame extraflessibile che collegano le pinze ai morsetti di terra. - sezione: 50 mm² – L = 6 m 3 morsetti di terra a serraggio manuale - cassetta metallica di trasporto - fioretto componibile da 4,5 metri in due pezzi e sacca di trasporto	MOBILE EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICE OF OVERHEAD LINES 3 contact clamps. 3 connection cables, in extra-flexible copper that connect the clamps to the earth terminals. - section: 50 mm² – L = 6 m 3 manually tightened earth terminals - metal transport case 4.5 meter modular stick in two pieces and transport bag	1

PINZE MANOVRABILI PER FIORETTI ISOLANTI PER LINEE AEREE (ICC = 40KA / 1S)

EARTH CLAMPS / FOR OVERHEAD LINES EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES (ICC = 40KA / 1S)

	codice IW IW code	dimensioni (mm) dimensions (mm)	Ø cavo Ø cable	fissaggio fixing	capacità serraggio (mm) clamping capacity (mm)	peso (g) weight (g)	conf. pack.
	MT-731	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	anello / ring	5 - 60	1,45	1
	MT-731-A	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	A	5 - 60	1,45	1
	MT-731-B	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	B	5 - 60	1,45	1
	MT-731-E	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	E	5 - 60	1,45	1
	MT-731-H	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	H	5 - 60	1,45	1
	MT-732	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	anello / ring	40 - 120	1,45	1
	MT-732-A	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	A	40 - 120	1,45	1
	MT-732-B	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	B	40 - 120	1,45	1
	MT-732-E	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	E	40 - 120	1,45	1
	MT-732-H	200 x 200 x 50	Ø 45 mm	H	40 - 120	1,45	1
	MT-734	145 x 125 x 52	Ø 40 mm	anello / ring	5 - 40	0,80	1
	MT-734-A	145 x 125 x 52	Ø 40 mm	A	5 - 40	0,80	1
	MT-734-B	145 x 125 x 52	Ø 40 mm	B	5 - 40	0,80	1
	MT-734-E	145 x 125 x 52	Ø 40 mm	E	5 - 40	0,80	1
	MT-734-H	145 x 125 x 52	Ø 40 mm	H	5 - 40	0,80	1
	MT-735	178 x 165 x 60	Ø 40 mm	anello / ring	15 - 60	0,90	1
	MT-735-A	178 x 165 x 60	Ø 40 mm	A	15 - 60	0,90	1
	MT-735-B	178 x 165 x 60	Ø 40 mm	B	15 - 60	0,90	1
	MT-735-E	178 x 165 x 60	Ø 40 mm	E	15 - 60	0,90	1
	MT-735-H	178 x 165 x 60	Ø 40 mm	H	15 - 60	0,90	1

Sezione max cavo: 150 mm²

Max cable section: 150 mm²

FIORETTI ISOLANTI TELESCOPICI (SOTTO PIOGGIA) – CEI 61235

INSULATING TELESCOPIC STICKS – CEI 61235

codice IW IW code	tensione utilizzo (kV) operating voltage (kV)	lunghezza totale (m) total lenght (m)	lunghezza ripiegato (m) folded lenght (m)	n° elementi n° pieces	peso (kg) weight (kg)	tipo attacco fitting type	conf. pack.
							
CE-4-21-C	90	2	1,15	2	1,5	C	1
CE-4-21-K	90	2	1,15	2	1,5	K	1
CE-2-15-C	45	1,5	0,75	2	1,2	C	1
CE-2-15-K	45	1,5	0,75	2	1,2	K	1
							
CE-75-C	75	2	1,15	2	1,2	C	1
CE-75-K	75	2	1,15	2	1,2	K	1
							
CM-7-10-A	Prolunga per fioretti CE-75 – L = 1 m / extension for CE-75 sticks – L = 1 m						1
							
CF-5-90-C	90	2	-	1	1,55	C	1
CF-5-90-K	90	2	-	1	1,55	K	1
CF-5-90-E	90	2	-	1	1,55	E	1

FIORETTI DI SALVATAGGIO PER INTERNO

RESCUE STICK DEVICES FOR INDOOR USE

codice IW IW code	tensione utilizzo (kV) operating voltage (kV)	lunghezza totale (m) total length (m)	Materiali materials	conf. pack.
				
1811542	63	2	tubo in poliestere, paramano in gomma, braccio curvo in acciaio polyester tube, rubber handguard, curved steel arm	1
CS-45	45	1,5	tubo in poliestere, paramano in gomma, braccio curvo in acciaio polyester tube, rubber handguard, curved steel arm	1
CS-45/1	45	1,5	tubo in poliestere, paramano in gomma, braccio curvo in acciaio - rimovibile polyester tube, rubber handguard, curved steel arm - removable	1
CS-90	90	2	tubo in poliestere, paramano in gomma, braccio curvo in acciaio polyester tube, rubber handguard, curved steel arm	1
5FS9588	63	2	tubo in poliestere, paramano in gomma, braccio curvo in acciaio polyester tube, rubber handguard, curved steel arm	1

FIORETTI DI MANOVRA PER INTERNO

MANEUVERS STICK DEVICES FOR INDOOR USE

codice IW IW code	tensione utilizzo (kV) operating voltage (kV)	lunghezza totale (m) total length (m)	N° elementi N° pieces	Ø tubi (mm) Ø tubes (mm)	conf. pack.
					
1910050	30	1,5	1	32	1
1910060	60	2	1	32	1
1910070	66	2,5	1	32	1
1910075	132	3	2	40	1
5FI5630	30	1,5	1	32	1
5FI5631	60	2	1	32	1
5FI5632	66	2,5	1	40	1
5FI5633	132	3	2	40	1
5FI5634	150	4	2	40	1

FIORETTI ISOLANTI

INSULATING STICKS

FIORETTI FISSI PER DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO (CEI 60855 / EN 50508)

INSULATING STICKS FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES (CEI 60855 / EN 50508)

codice IW <i>IW code</i>	Lunghezza totale (m) <i>Total lenght (m)</i>	Peso (kg) <i>Weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
			
CM-4115-*	1,5	1,35	1
CM-4120-*	2	1,80	1
CM-4125-*	2,5	2,80	1
CM-4130-*	3	3,30	1

* completare il codice con la ghiera -B -C -E -H -K -T -D

* complete the code with the ring -B -C -E -H -K -T -D

FIORETTI COMPONENTI PER DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO (CEI 60855 / EN 50508)

INSULATING STICKS FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES (CEI 60855 / EN 50508)

codice IW <i>IW code</i>	lunghezza totale (m) <i>total lenght (m)</i>	Peso (kg) <i>Weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
			
elementi di base - basic element			
CM-4610	1	1,35	1
CM-4615	1,5	1,80	1
CM-4620	2	2,80	1
CM-4625	2,5	3,30	1
			
elementi intermedi - intermediate element			
CM-4610-I	1	1,30	1
CM-4615-I	1,5	1,70	1
CM-4620-I	2	2,60	1
CM-4625-I	2,5	3,10	1
			
elementi terminali - terminal element			
CM-4610-*	1	1,00	1
CM-4615-*	1,5	1,40	1
CM-4620-*	2	2,20	1
CM-4625-*	2,5	2,70	1

* completare il codice con la ghiera -B -C -E -H -K -T -D

* complete the code with the ring -B -C -E -H -K -T -D

FIORETTI ISOLANTI PER RILEVATORI DI TENSIONE

INSULATING STICKS FOR VOLTAGE DETECTORS

codice IW <i>IW code</i>	Lunghezza totale (m) <i>Total lenght (m)</i>	per modello <i>for type</i>	conf. <i>pack.</i>
1910051	1,5	1910080 / 1910081	1
1910061	2	1910080 / 1910081	1
1910062	2	1910082	1
1910063	3 (2 pz / pcs)	1910082	1

FIORETTI PER DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO > 95 MM² (CEI 61235)
INSULATING STICKS FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES > 95 MM² (CEI 61235)

codice IW <i>IW code</i>	lunghezza totale (m) <i>total lenght (m)</i>	Peso (kg) <i>Weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
			
CM-6-15	1,5	2,4	1
CM-6-20	2	3,2	1
CM-6-25	2,5	4,0	1
CM-6-30	3	4,8	1

ADATTATORI PER FIORETTI PER DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO
INSULATING STICKS FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES ADAPTERS

codice IW <i>IW code</i>	attacco fioretto <i>stick attack</i>	uscita adattatore <i>adapter exit</i>	conf. <i>pack.</i>
			
CI-7-C	baionetta tipo E - <i>bajonet type E</i>	attacco esagonale H12 tipo C - <i>exagonal socket H12 type C</i>	1
CI-7-K		attacco universale tipo K - <i>universal socket type K</i>	1
CI-6-C	attacco universale tipo K - <i>universal socket type K</i>	attacco esagonale H12 tipo C - <i>exagonal socket H12 type C</i>	1
CI-6-E		baionetta tipo E - <i>bajonet type E</i>	1
CI-4-K	attacco esagonale H12 tipo C - <i>exagonal socket type C</i>	attacco esagonale tipo K - <i>exagonal socket type K</i>	1
CI-4-E		baionetta tipo E - <i>bajonet type E</i>	1
CI-3-C	attacco esagonale H21 tipo A, B - <i>exagonal socket type A, B</i>	attacco esagonale H12 tipo C - <i>exagonal socket H12 type C</i>	1
CI-3-K		attacco universale tipo K - <i>universal socket type K</i>	1
CI-3-E		baionetta tipo E - <i>bajonet type E</i>	1
CI-3-H		attacco esagonale H25 tipo H - <i>exagonal socket H25 type H</i>	1

SOSTEGNO MURALE PER VERIFICATORI DI TENSIONE
WALL SUPPORT FOR OF VOLTAGE DETECTORS

codice IW <i>IW code</i>	sostegno alto <i>high support</i>	sostegno basso <i>low support</i>	conf. <i>pack.</i>
alto - <i>high</i>  basso - <i>low</i> 			
CI-06-D	per Ø 28-30 mm	Ø 36 mm max	1
CI-10-D	per Ø 32-36 mm	Ø 58 mm max	1
CI-12-D	per Ø 28-30 mm	Ø 56 mm max	1
CI-08	per Ø 16-20 mm	Ø 36 mm max	1

FIORETTI ISOLANTI - ACCESSORI **INSULATING STICKS - ACCESSORIES**

ACCESSORI PER LAVORI A DISTANZA **ACCESSORIES FOR WORKING AT DISTANCE**

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	CM-02-C	uncino di manovra in bronzo nichelato - ghiera tipo C <i>manoeuvring hook in nickel plate bronze - type C socket</i>	1
	CM-02-K	uncino di manovra in bronzo nichelato - ghiera tipo K <i>manoeuvring hook in nickel plate bronze - type K socket</i>	1
	MD-40-B	potatore con capacità max ø 45 mm / <i>tree trimmer attachment with ø 45 mm capacity</i>	1
	MD-42-B	sega per potatura con lama di 34 cm / <i>pruning saw attachment with 34 cm blade</i>	1
	M-92-28	lama di ricambio per MD-42-B / <i>hacksaw blade for MD-42-B</i>	1
	MD-10-C	spazzola concava con 2 linee di crine perpendicolari dimensioni: 100 x 125 x 170 mm - peso: 0,500 kg <i>concave brush with 2 perpendicular lines of hair</i> dimensions: 100 x 125 x 170 mm - weight: 0.500 kg	1
	MD-12-C	spazzola "testa di lupo" - dimensioni: 175 x 228 mm - peso: 0,500 kg <i>"wolf's head" brush - dimensions: 175 x 228 mm - weight: 0.500 kg</i>	1
	MD-14-C	spazzola "testa di lupo" articolata, orientabile fino a 90° dimensioni: 175 x 328 mm - peso: 0,500 kg <i>articulated "wolf head" brush, adjustable up to 90°</i> dimensions: 175 x 328 mm - weight: 0.500 kg	1
	MG-206-AK	spazzola per conduttori - corpo fuso di colore grigio con cardo - suggerito per un conduttore d'alluminio - dim: 95 x 90 x 64 mm <i>rotating brushes for conductors - gray cast body with thistle - suggested for an aluminum conductor - dim: 95 x 90 x 64 mm</i>	1
	MG-206-CK	spazzola per conduttori - corpo fuso di colore rosso con cardo - suggerito per un conduttore d'alluminio - dim: 95 x 90 x 64 mm <i>rotating brushes for conductors - red cast body with thistle - suggested for an aluminum conductor - dim: 95 x 90 x 64 mm</i>	1
	MG-352-K	spazzole girevoli per conduttori - dim: 110 x 110 x 70 mm - peso: 0,250 kg - corpo fuso di colore arancione con cardo per conduttori d'alluminio <i>rotating brushes for conductors - dim: 110 x 110 x 70 mm - weight: 0.250 kg - orange colored body with thistle or aluminum conductors</i>	1
	MG-352-VK	spazzole girevoli per conduttori - dim: 110 x 110 x 70 mm - peso: 0,250 kg - corpo fuso di colore verde - per conduttori di rame <i>rotating brushes for conductors - dim: 110 x 110 x 70 mm - weight: 0.250 kg - green cast body - for copper conductors</i>	1
	MG-353-R	spazzole girevoli per conduttori - dim: 110 x 110 x 70 mm - peso: 0,250 kg - ricambio di colore arancione per MG-352-K - utilizzabile per spazzolatura a mano <i>rotating brushes for conductors - dim: 110 x 110 x 70 mm - weight: 0.250 kg - orange replacement for MG-352-K - can be used for hand brushing</i>	1
	MG-353-V	spazzole girevoli per conduttori - dim: 110 x 110 x 70 mm - peso: 0,250 kg - ricambio di colore verde per MG-352-VK - utilizzabile per spazzolatura a mano <i>rotating brushes for conductors - dim: 110 x 110 x 70 mm - weight: 0.250 kg - green replacement for MG-352-VK - can be used for hand brushing</i>	1
	MG-354-K	spazzola a scovolo - ø 58 x 100 mm - <i>bowel brush ø 58 x 100 mm</i>	1
	MG-355	scovolo di ricambio per MG-354-K - <i>replacement brush for MG-354-K</i>	1

ATTREZZATURE PER QUALIFICA ENEL – RILEVATORI DI TENSIONE

EQUIPMENT FOR ENEL QUALIFICATION – VOLTAGE DETECTOR

RILEVATORI DI TENSIONE VOLTAGE DETECTORS

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5RT9650/BT	Pos. A02 Tab. 2 LELE05 Tab. 4 LESC01 Tab. 6 LEIL08  RILEVATORE ELETTRONICO UNIPOLARE CON RILIEVO PER CONTATTO • range di funzionamento: 50÷500V (50÷60 Hz) • segnalazione ottica e acustica • autotest ciclico ogni 3 secondi - alimentazione: batteria 9V • spegnimento automatico temporizzato o con pressione tasto di accensione • elettrodo a forcella con prolunga isolata L=1 m • custodia tubolare rigida con tracolla in tela nylon	SINGLE-POLE ELECTRONIC DETECTOR WITH CONTACT RELIEF • operating range: 50÷500V (50÷60 Hz) • optical and acoustic signalling • cyclic self-test every 3 seconds - power supply: 9V battery • automatic timed shutdown or by pressing the power button • fork electrode with insulated extension L=1 m • rigid tubular case with nylon canvas shoulder strap	1
5RT9720/ENEL	Pos. A09 Tab. 2 LELE05  RILEVATORE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO • range di funzionamento: 4÷30 kV (50÷60 Hz) • segnalazione ottica e acustica • autotest ciclico ogni 3 secondi - alimentazione: batteria 9V • spegnimento automatico temporizzato o con pressione tasto di accensione • elettrodo con adattatore a forcella • attacco ad innesto rapido a baionetta • custodia in plastica o in lamiera di acciaio verniciato	CAPACITIVE SINGLE-POLE ELECTRONIC DETECTOR WITH CONTACT RELIEF • operating range: 4÷30 kV (50÷60 Hz) • optical and acoustic signalling • cyclic self-test every 3 seconds - power supply: 9V battery • automatic timed shutdown or by pressing the power button • electrode with fork adapter • quick coupling bayonet connection • housing in plastic or painted steel sheet	1
1600405900	Pos. A09 - Conf. alternativa  RILEVATORE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO • range di funzionamento 4÷30 kV (50÷60 Hz) • segnalazione ottico e acustica • autotest ciclico ogni 3 secondi - alimentazione: batteria 9V • spegnimento automatico temporizzato o con pressione tasto di accensione • elettrodo: a forcella • attacco: universale • fioretto isolante L=1/1,5 m telescopico • sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla	CAPACITIVE SINGLE-POLE ELECTRONIC DETECTOR WITH CONTACT RELIEF • operating range 4÷30 kV (50÷60 Hz) • optical and acoustic signalling • cyclic self-test every 3 seconds - power supply: 9V battery • automatic timed or pressure switch-off power button • electrode: fork • connection: universal • insulating telescopic stick L= 1/1.5 m • rigid tubular bag in nylon	1
5RT20121/ENEL	Opzione a Pos. A06 Tab. 4 LELE05  RILEVATORE PER DIVISORI CAPACITIVI DA 250A E 400A CON FIORETTO DI MANOVRA • segnalazione ottico/acustica • autotest ciclico ogni 3 secondi - alimentazione: batteria da 9V • completo di custodia metallica in acciaio verniciato • 1 fioretto di manovra per dispositivo mobile, L=1,6 m con campane rompitratta e dotato di innesto rapido • femmina per l'inserimento del RILEVATORE di tensione e del piattello portacontatti • sacca in tela nylon	DETECTOR FOR 250A AND 400A CAPACITIVE DIVIDERS WITH OPERATING STICK • optical/acoustic signalling • cyclical self-test every 3 seconds - power supply: 9V battery • complete with painted steel metal case • 1 maneuvering stick for mobile device, L=1.6 m with section breaking bells and equipped with quick coupling • female for inserting the voltage detector and of the contact plate • nylon canvas bag	1
5RT9656/SF6	EX Pos. A11 Tab. 2 LELE05  INDICATORE DI CONCORDANZA/DISCORDANZA FASI PER QUADRI MT ISOLATI IN SF6 CONFORME ALLA TABELLA EA 0162 ENEL DISTRIBUZIONE • segnalazione: ottica e acustica • autotest: all'accensione su tutti i circuiti elettronici, sui cavi e sulla batteria • spegnimento: automatico temporizzato • alimentazione: batteria da 9V • spinotti di contatto protetti contro l'ossidazione • custodia in lamiera d'acciaio verniciato	PHASE AGREEMENT / DISCONFORMANCE INDICATOR FOR MT PANELS INSULATED IN SF6 COMPLIANT WITH TABLE EA 0162 ENEL DISTRIBUTION • signalling: optical and acoustic • self-test: at startup on all electronic circuits, cables and battery • switching off: automatic timed • power supply: 9V battery • contact pins protected against oxidation • painted sheet steel housing	1
5RT9656/RF	EX Pos. A10 Tab. 2 LELE05 EX Pos. A41 Tab. 4 LESC01  RILEVATORE DI TENSIONE E COMPARATORE DI FASE MT DI QUADRI IN ARIA, A SONDE CAPACITIVE COMUNICANTI IN RADIOFREQUENZA CON LETTORE PALMARE ESTERNO - CONFORME ALLA TABELLA EA 0271 REV. 03 ENEL DISTRIBUZIONE • campo di tensione: 4÷30 kV • segnalazione ottica e acustica - presenza di tensione concordanza/discordanza fasi - Autotest: all'accensione • sonde provviste di luce verde per identificare facilmente le fasi • spegnimento: automatico temporizzato o per pressione tasto di accensione • alimentazione: 3 batterie da 9V • custodia in lamiera d'acciaio verniciato • fioretti isolanti L=1,035/1,345 m telescopici con sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto • tensione di isolamento: 30 kV	VOLTAGE DETECTOR AND PHASE COMPARATOR MT OF AIR PANELS, WITH CAPACITIVE PROBES COMMUNICATING IN RADIO FREQUENCY WITH EXTERNAL PALMS READER - COMPLYING WITH TABLE EA 0271 REV. 03 ENEL DISTRIBUTION • voltage range: 4÷30 kV • signaling: optical and acoustic - presence of voltage concordance/ phase discordance - Self-test: when turned on • probes equipped with green light to easily identify phases • switching off: automatic timed or by pressure next on the power button • power supply: 3 9V batteries • painted sheet steel housing • telescopic insulating foils L=1,035/1,345 m with rigid nylon canvas tubular bag with shoulder strap for containment and transport • insulation voltage: 30kV	1

ATTREZZATURE PER QUALIFICA ENEL – DISPOSITIVI MESSA A TERRA E C.C. EQUIPMENT FOR ENEL QUALIFICATION – EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5DI9658BT	Pos. A17	Tab. 4 LELE05	
	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E C.C. IN CORRISPONDENZA DI PUNTI FISSI • 5 spinotti ad espansione $\varnothing$ 8 mm • 2 cavi in rame sez. 16 mm² - L=0,6 e 0,7 m • 1 connettore di cortocircuitazione isolato • 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² - L=2 m • 1 morsa di terra in ottone con serraggio a vite (spess.0÷20 mm) • 1 custodia in polipropilene	EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICE AT FIXED POINTS • 5 expansion pins $\varnothing$ 8 mm • 2 copper cables section. 16 mm² - L=0.6 and 0.7 m • 1 insulated shorting connector • 1 copper earth cable section. 16 mm² - L=2 m • 1 brass earth clamp with screw tightening (thickness 0÷20 mm) • 1 polypropylene case	1
5DI20100/1	Pos. A06	Tab. 4 LELE05	
	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E IN CORTO CIRCUITO DI TERMINALI E DERIVAZIONI SCONNETTIBILI PER LINEE AEREE IN CAVO MT CON SPINA DI CONTATTO DA 400A • 9 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura • 1 telaio portacontatti • 1 connettore di triforcazione • 6 cavi sez. 25 mm² e L=2 m • 3 cavi sez. 16 mm² e L=1,5 m • 1 cavo sez. 16 mm² e L=6 m • 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm² e L=14 m • 1 collare abbraccia palo a catena • 2 dispersori a croce in acciaio zincato • 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori • 1 contenitore in lamiera	EARTHING AND SHORT-CIRCUIT OF DISCONNECTABLE TERMINALS AND BRANCHES FOR OVERHEAD LINES IN MT CABLE WITH 400A CONTACT PLUG • 9 brass female threaded contacts with handle • 1 contact holder frame • 1 trifurcation connector • 6 section cables. 25 mm² and L=2 m • 3 section cables 16 mm² and L=1.5 m • 1 section cable 16 mm² and L=6 m • 1 cable reel with cord section. 16 mm² and L=14 m • 1 collar around the chain pole • 2 cross dispersers in galvanized steel • 1 canvas bag for transporting the dispersers • 1 sheet metal container	1
5DI20130/1	Pos. A07	Tab. 4 LELE05	
	DISPOSITIVO MOBILE PER LA MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI GIUNZIONI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO PER LINEE AEREE MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A • 3 contatti filettati femmina in ottone • 1 pannello porta contatti • 2 cavi sez. 25 mm² e L=0,8 m • 1 cavi sez. 16 mm² e L=6 m • 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm² e L=14 m • 2 dispersori in acciaio zincato • 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori • 1 fioretto di manovra L=1,6 m in 2 parti completo di innesto femmina e campane rompi tratta • 1 sacca in tela nylon per il trasporto del fioretto • 1 RILEVATORE di tensione per divisori capacitivi • n° 1 contenitore in lamiera	MOBILE DEVICE FOR EARTHING AND SHORT-CIRCUITTING EXTERNAL CONE DISCONNECTABLE JUNCTIONS FOR MV OVERHEAD CABLE LINES WITH 250A CONTACT PLUG • 3 brass female threaded contacts • 1 contact holder plate • 2 section cables 25 mm² and L=0.8 m • 1 cable section. 16 mm² and L=6 m • 1 cable reel with cord section. 16 mm² and L=14 m • 2 galvanized steel sinks • 1 canvas bag for transporting the dispersers • 1 maneuvering rod L=1.6 m in 2 parts complete with coupling female and bells break the deal • 1 nylon canvas bag for transporting the stick • 1 voltage detector for capacitive dividers • n° 1 sheet metal container	1
5DI20130/2	Pos. A08	Tab. 4 LELE05	
	DISPOSITIVO MOBILE PER LA MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI TERMINALI A SQUADRA E DIRITTI UNIPOLARI SCONNETTIBILI PER LINEE AEREE MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A • 3 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura • 1 telaio porta contatti • 1 connettore di triforcazione • 2 cavi sez. 25 mm² e L=1 m • 1 cavi sez. 16 mm² e L=6 m • 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm² e L=14 m • 2 dispersori in acciaio zincato • 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori • 1 contenitore in lamiera	MOBILE DEVICE FOR EARTHING AND SHORT-CIRCUITTING SQUARE TERMINALS AND DETACHABLE SINGLE-POLE RIGHTS FOR MV OVERHEAD LINES IN CABLE WITH 250A CONTACT PLUG • 3 brass female threaded contacts with handle • 1 contact holder frame • 1 trifurcation connector • 2 cables section. 25 mm² and L=1 m • 1 cable section. 16 mm² and L=6 m • 1 cable reel with cord section. 16 mm² and L=14 m • 2 galvanized steel dispersers • 1 canvas bag for transporting the dispersers • 1 sheet metal container	1
5DI9657/RTM	Pos. A05 - A42 conf. alternativa		
	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE BT/MT O CABINE PRIMARIE MT-AT LATO MT • n° 3 pinze in lega leggera con serraggio a vite e codolo esagonale ch12 capacità di serraggio: $\varnothing$ 5÷40 mm su conduttori cilindrici - 60x50 mm su barre piatte, 35 mm su barre inclinate - 25x60 mm e punti fissi sferici $\varnothing$ 20/25 mm • n° 3 cavi in rame sez. 25 mm² - L=0,8 m • n° 1 cavo di terra sez. 16 mm² e L=2 m • n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷35 e punti fissi sferici $\varnothing$ 20/25 mm • n° 1 fioretto isolante da 1,5 m in due pezzi da 0,75 m cad. • n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo • n° 1 rilevatore di tensione 4-30kV • n° 1 staffa portapinza VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9657	EARTHING AND SHORT-CIRCUIT DEVICE FOR MV SYSTEMS IN BARE CONDUCTORS OF SECONDARY LV/MV SUBSTATIONS OR PRIMARY MV-HV SUBSTATIONS ON THE MV SIDE • n° 3 light alloy pliers with screw clamping and ch12 hexagonal shank clamping capacity: $\varnothing$ 5÷40 mm on cylindrical conductors - 60x50 mm on flat bars, 35 mm on inclined bars - 25x60 mm and spherical fixed points $\varnothing$ 20/ 25 mm • n° 3 copper cables section. 25 mm² - L=0.8 m • n° 1 earth cable section. 16 mm² and L=2 m • n° 1 earth clamp in light alloy with thick screw tightening. 0÷35 and spherical fixed points $\varnothing$ 20/25 mm • n° 1 insulating foil of 1.5 m in two pieces of 0.75 m each. • n° 1 sheet metal container for storing and transporting the device • n° 1 voltage detector 4-30kV • n° 1 caliper holder bracket VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9657	1


ATTREZZATURE PER QUALIFICA ENEL – DISPOSITIVI MESSA A TERRA E C.C. EQUIPMENT FOR ENEL QUALIFICATION – EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5DI9710/RTM	Pos. A26	Tab. 4 LELE05	
	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO DI LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI CON PINZE A MOLLA Ø 3÷20 MM E RILEVATORE DI TENSIONE • 4 pinze in lega leggera con serraggio a molla Ø 3÷20 mm • 1 testina portapinze con gancio di recupero • 2 cavi in rame sez. 25 mm² - L=2 m ricoperti • 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² - L=14 m ricoperto • 1 raccogliore a sbraccio • 1 rilevatore di tensione 4÷30 kV • 2 dispersori di terra collegati con cavo in rame sez. 16 mm² L=6 m ricoperti in guaina silconica • fioretto isolante L=3 m in parti giuntabili con sacca di trasporto • 1 contenitore in lamiera VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9710	EARTHING AND C.TO-C.DEVICE FOR OVERHEAD LINES IN BARE CONDUCTORS SPRING CLAMPS Ø 3÷20 MM AND VOLTAGE DETECTOR • 4 light alloy pliers with spring clamping Ø 3÷20 mm • 1 pliers head with recovery hook • 2 copper cables section. 25 mm² - L=2 m covered • 1 copper earth cable section. 16 mm² - L=14 m covered • 1 reach collector • 1 voltage detector 4÷30 kV • 2 earth rods connected with copper cable section. 16 mm² L=6 m covered in silicone sheath • insulating stick L=3 m in joinable parts with transport bag • 1 sheet metal container VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9710	1
5DI9661/RTM	Pos. A35	Tab. 2 LELE05	
	DISPOSITIVO MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO ED IN EQUIPOTENZIALITA' DI TERMINALI MT NEL PASSAGGIO DA LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI A LINEE MT IN CAVO • n° 1 pinza in lega leggera con serraggio a molla Ø 3÷20 mm • n° 3 pinze in lega leggera orientabili con serraggio a vite Ø 3÷18 mm su conduttori cilindrici e Max 60x12 mm su barre piatte • n° 1 rilevatore di tensione MT unipolare elettronico da 10÷30 kV completo di supporto da inserire sul piattello porta pinze • n° 1 campanina CH22 + n° 1 piattello porta pinze • n° 1 gancio di recupero in acciaio inox • n° 2 cavi in rame sez. 16 mm² - L=4 m ricoperti • n° 2 cavi in rame sez. 25 mm² - L=2 m ricoperti • n° 1 fioretto isolante in 2 elementi - L= 1m + 0,6 m (lunghezza totale 1,6 m) completo di sacca in tela nylon • n° 1 staffa portapinze + n° 1 contenitore per la custodia ed il trasporto VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9661	EARTHING AND C.TO-C.TO AND EQUIPOTENTIAL DEVICE OF MV TERMINALS IN THE TRANSITION FROM MV OVERHEAD LINES IN BARE CONDUCTORS TO MV CABLE LINES • n° 1 light alloy pliers with spring clamping Ø 3÷20 mm • n° 3 adjustable light alloy clamps with screw tightening Ø 3÷18 mm on cylindrical conductors and Max 60x12 mm on flat bars • n° 1 electronic unipolar MV voltage detector of 10÷30 kV complete with support to be inserted on the clamp holder plate • n° 1 CH22 bell + n° 1 pliers holder plate • n° 1 stainless steel recovery hook • n° 2 copper cables section. 16 mm² - L=4 m covered • n° 2 copper cables section. 25 mm² - L=2 m covered • n° 1 insulating stick in 2 elements - L= 1m + 0.6 m (total length 1.6 m) complete with nylon canvas bag • n° 1 caliper holder bracket + n° 1 container for storage and transport VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9661	1
5DI9658/AT	Pos. A40	Tab. 4 LESCO01	
	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT E AT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE PRIMARIE • 3 pinze in lega leggera con serraggio a vite a codolo esagonale CH12 con serraggio: Ø 5÷40 mm su conduttori cilindrici, 60x50 mm su barre piatte, 35 mm su barre inclinate, max 25x60 mm e punti fissi sferici Ø 20/25 mm • 3 cavi in rame sez. 50 mm² - L=2 m • 1 cavo di terra sez. 50 mm² - L=3 m + 1 connettore di triforcazione isolato • 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷25 e punti fissi sferici Ø 20 • 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo	EARTHING AND SHORT-CIRCUIT DEVICE FOR MV AND HV SYSTEMS IN BARE CONDUCTORS OF PRIMARY SUBSTATIONS • 3 light alloy pliers with CH12 hexagonal shank screw clamping with clamping: Ø 5÷40 mm on cylindrical conductors, 60x50 mm on flat bars, 35 mm on inclined bars, max 25x60 mm and spherical fixed points Ø 20/25 mm • 3 section copper cables. 50 mm² - L=2 m • 1 earth cable section. 50 mm² - L=3 m + 1 isolated trifurcation connector • 1 light alloy earth clamp with thick screw tightening. 0÷25 and spherical fixed points Ø 20 • 1 sheet metal container for storing and transporting the device	1
5DI9659/RTM	Pos. A42	LELE05	
	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE • n° 3 pinze in lega leggera orientabili con serraggio a vite a codolo esagonale CH22 con presa: Ø 3÷18 mm su conduttori cilindrici, spess. max 60x12 mm su barre piatte • n° 3 cavi in rame sez. 25 mm² - L=4 m • n° 1 cavo di terra sez. 16 mm² - L=2 m • n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess 0÷40 mm • n° 1 fioretto isolante in due pezzi da 0,75 m cad. • n° 1 contenitore per la custodia ed il trasporto • n° 1 rilevatore di tensione 4-30kV + n° 1 staffa portapinze VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9659	EARTHING AND SHORT-CIRCUIT DEVICE FOR MV SYSTEMS IN BARE CONDUCTORS OF SECONDARY SUBSTATIONS • n° 3 adjustable light alloy pliers with CH22 hexagonal shank screw tightening with socket: Ø 3÷18 mm on cylindrical conductors, thickness. max 60x12 mm on flat bars • n° 3 copper cables section. 25 mm² - L=4 m • n° 1 earth cable section. 16 mm² - L=2 m • n° 1 light alloy earth clamp with screw tightening thickness 0÷40 mm • n° 1 insulating foil in two pieces of 0.75 m each. • n° 1 container for storage and transport • n° 1 4-30kV voltage detector + n° 1 caliper holder bracket VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9659	1
5DI9660/RT	Pos. A05	Tab. 4 LELE05	
	DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE MT/BT – CONDUTTORI CILINDRICI • 3 pinze in lega leggera con serraggio a molla Ø 3÷20 mm • 1 testina porta pinze con gancio di recupero • 2 cavi in rame sez. 25 mm² - L=2 m • 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² - L=6 m • 1 morsa di terra autofresante in lega leggera spess. 0÷40 mm • 1 rilevatore di tensione 4÷30 kV • 1 fioretto isolante L=2,2 m in due parti giuntabili con sacca di trasporto • 1 contenitore in lamiera VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9660	EARTHING AND C.TO-C.T. DEVICE FOR MV SYSTEMS IN BARE CONDUCTORS OF SECONDARY MV/LV SUBSTATIONS – CYLINDRICAL CONDUCTORS • 3 light alloy pliers with spring clamping Ø 3÷20 mm • 1 pliers holder head with recovery hook • 2 copper cables section. 25 mm² - L=2 m • 1 copper earth cable section. 16 mm² - L=6 m • 1 self-milling earth clamp in light alloy thickness. 0÷40 mm • 1 voltage detector 4÷30 kV • 1 insulating stick L=2.2 m in two joinable parts with transport bag • 1 sheet metal container VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9660	1

ATTREZZATURE PER QUALIFICA ENEL – DISPOSITIVI MESSA A TERRA E C.C. EQUIPMENT FOR ENEL QUALIFICATION – EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

DISPOSITIVI MOBILI MOBILE DEVICES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5DI2000/ENEL	 MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI SOTTOSTAZIONI AT IN BARRE PIATTE, CONDUTTORI CILINDRICI E PUNTI FISSI SFERICI - CONFORME ALLA IEC 61230 ICC 25,2 kA / 1s • n° 3 pinze in lega leggera a vite con codolo CH22 e serraggio: $\varnothing$ 14÷70 mm su conduttori cilindrici, spess. 20÷110 mm su barre piatte, spess. 50÷120 mm sulla presa inclinata, su punti fissi sferici $\varnothing$ 25 mm • n° 3 cavi in rame sez. 95 mm² - L=9 m ricoperti in guaina siliconica • n° 3 morse di terra in ottone con serraggio a vite spess. 0÷35 mm e punti fissi sferici • n° 1 sacca in tela nylon con tracolla per fioretti • n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo DA UTILIZZARE CON FIORETTO COD. 5FI5000/ENEL	Pos. A43 LELE05 EARTHING AND SHORT-CIRCUITING OF HV SUBSTATIONS, FLAT BARS, CYLINDRICAL CONDUCTORS AND SPHERICAL FIXED POINTS - COMPLYING WITH IEC 61230 ICC 25.2 kA / 1s • n° 3 light alloy screw pliers with CH22 shank and clamping: $\varnothing$ 14÷70 mm on cylindrical conductors, thickness. 20÷110 mm on flat bars, thickness. 50÷120 mm on the inclined socket, on spherical fixed points $\varnothing$ 25 mm • n° 3 copper cables section. 95 mm² - L=9 m covered in silicone sheath • n° 3 brass earth clamps with thick screw tightening. 0÷35 mm and spherical fixed points • n° 1 nylon canvas bag with shoulder strap for foils • n° 1 sheet metal container for storing and transporting the device USE WITH STICK COD. 5FI5000/ENEL	1
5DI217000	 DISPOSITIVO MOBILE DI EQUIPOTENZIALITÀ SOSTEGNO-AUTOCESTELLO E SOSTEGNO-PONTEGGIO - CONFORME ALLA IEC 61230 ICC 3kA / 0,5s • n° 2 morse di terra in ottone con capacità di serraggio sino a 35 mm • n° 1 morsa di terra in lega di alluminio per collegamento al cestello con capacità di serraggio sino a 80 mm • n° 2 cavi in rame sez. 16 mm² - lunghezza 12 m • n° 2 avvolgitori a sbraccio in acciaio per i conduttori di terra da 12 metri • n° 1 dispersore a croce in acciaio zincato a caldo. • n° 1 cassetta metallica per il contenimento del dispositivo • n° 1 sacca in tela nylon, per il contenimento del dispersore	Pos. A11 Tab. 4 LELE05 Pos. A41 Tab. 4 LESC01 MOBILE EQUIPOTENTIALITY DEVICE FOR SUPPORT-SELF BASKET AND SUPPORT-SCAFFOLDING - COMPLIES WITH IEC 61230 ICC 3kA / 0.5s • n° 2 brass earth clamps with clamping capacity up to 35 mm • n° 1 earth clamp in aluminum alloy for connection to the basket with clamping capacity up to 80 mm • n° 2 copper cables section. 16 mm² - length 12 m • n° 2 steel arm winders for the 12 meter earth conductors • n° 1 cross disperser in hot-dip galvanized steel. • 1 metal box to contain the device • n° 1 nylon canvas bag, to contain the disperser	1
MT-404-IT	 DISPOSITIVO MESSA A TERRA E C.C. DI LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI • 5 pinze in lega leggera con serraggio a molla $\varnothing$ 3÷18 mm solidali a fioretti in vetroresina • 4 cavi in rame sez. 16 mm² - L=0,8 m • 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² - L=14 m • 1 dispersore di terra • 1 raccogliitore a sbraccio + 1 contenitore in lamiera	Pos. A12 Tab. 4 LELE05 Tab. 2 LEIL08 EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICE OF AIRLINES IN BARE CONDUCTORS • 5 light alloy pliers with spring clamping $\varnothing$ 3÷18 mm attached to fiberglass struts • 4 section copper cables. 16 mm² - L=0.8 m • 1 copper earth cable section. 16 mm² - L=14 m • 1 earth rod • 1 reach collector + 1 sheet metal container	1
5DI301900	 DISPOSITIVO DI TERRA MOBILE PER LA TESATURA E RIPARAZIONE DI LINEE AEREE MT (icc 3,6 kA / 0,5s) • n° 1 corpo dispositivo mobile in lega leggera dotato di 3 carrucole: capacità di serraggio conduttori 3÷20 mm • n° 1 corda in rame sez. 16 mm² - L=5 m ricoperto in guaina trasparente • n° 1 morsa autofresante in lega leggera con serraggio 0÷40 mm • n° 1 cassetta di contenimento	Pos. A16 Tab. 4 LELE05 MOBILE EARTH DEVICE FOR STRINGING AND REPAIR OF MV OVERHEAD LINES (icc 3.6 kA / 0.5s) • n° 1 light alloy mobile device body equipped with 3 pulleys: conductor clamping capacity 3÷20 mm • n° 1 copper rope section 16 mm² - L=5 m covered in transparent sheath • n° 1 self-milling vice in light alloy with clamping 0÷40 mm • n° 1 containment box	1
5DI9658/EQ	 DISPOSITIVO MOBILE DI CONTINUITÀ ED EQUIPOTENZIALITÀ PER L'ESECUZIONE DI GIUNZIONI E TERMINAZIONI SU CAVI MT AD ELICA VISIBILE • n° 1 morsa di terra in bronzo con serraggio a vite su: conduttori cilindrici $\varnothing$ 3÷25 mm - barre piatte spess. 0÷25 mm - punti fissi sferici $\varnothing$ 20 e 25 mm • n° 2 morse perforanti per cavi MT ad elica visibile sez. 35÷240 mm² • n° 2 cavi in rame sez. 25 mm² - L=2 m • n° 1 cavo in rame sez. 25 mm² - L=4 m • n° 1 cassetta di contenimento	Pos. A21 Tab. 4 LELE05 MOBILE CONTINUITY AND EQUIPOTENTIALITY DEVICE FOR THE EXECUTION OF JOINTS AND TERMINATIONS ON VISIBLE HELIZED MV CABLES • n° 1 bronze earth clamp with screw tightening on: cylindrical conductors $\varnothing$ 3÷25 mm - thick flat bars 0÷25 mm - spherical fixed points $\varnothing$ 20 and 25 mm • n° 2 perforating clamps for MT cables with visible helix section. 35÷240 mm² • n° 2 copper cables section. 25 mm² - L=2 m • n° 1 copper cable section. 25 mm² - L=4 m • n° 1 containment box	1
MT-401-IT	 DISPOSITIVO DI EQUIPOTENZIALITÀ DI LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI IN ACCORDO CON IEC 61230 • n° 1 pinza di contatto con serraggio a molla e capacità da $\varnothing$ 3÷$\varnothing$ 18 mm • n° 1 fioretto isolante lungh. 800 mm e solidale alla pinza di contatto • n° 1 morsa autofresante con capacità di serraggio fino a 40 mm • n° 1 cavo in rame sez. 16 mm² - lunghezza 1,5 m • n° 1 sacca in tela nylon per il contenimento del dispositivo	Pos. A47 Tab. 2 LELE05 EQUIPOTENTIALITY DEVICE FOR MV OVERHEAD LINES IN BARE CONDUCTORS IN ACCORDANCE WITH IEC 61230 • n° 1 contact clamp with spring clamping and capacity from $\varnothing$ 3÷$\varnothing$ 18 mm • n° 1 insulating foil length. 800 mm and integral with the contact clamp • n° 1 self-milling vice with clamping capacity up to 40 mm • n° 1 copper cable section. 16 mm² - length. 1.5 m • n° 1 nylon canvas bag to contain the device	1
5DI9720/ENEL	 DISPOSITIVO MOBILE DI CONTINUITÀ PER LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI IN ACCORDO CON IEC 61230 • n° 1 pinza di contatto con serraggio a vite su conduttori cilindrici da $\varnothing$ 3÷$\varnothing$ 20 mm • n° 2 cavi in rame sez. 16 mm² - lunghezza 6 m • n° 1 dispersore a croce in acciaio zincato a caldo, lunghezza 1100 mm • n° 1 sacca in tela nylon rinforzata per il contenimento del dispositivo • n° 1 fioretto isolante in vetroresina lungh. 800 mm munito di impugnatura in gomma completo di testina di lavoro a campanina in ottone chiave 12	Pos. A48 Tab. 2 LELE05 MOBILE CONTINUITY DEVICE FOR MV OVERHEAD LINES IN BARE CONDUCTORS IN ACCORDANCE WITH IEC 61230 • n° 1 contact clamp with screw clamping on conductors cylindrical from $\varnothing$ 3÷$\varnothing$ 20 mm • n° 2 copper cables section. 16 mm² - length. 6 m • n° 1 cross disperser in hot-dip galvanized steel, length 1100 mm • n° 1 reinforced nylon canvas bag to contain the device • n° 1 insulating fiberglass foil length. 800 mm equipped with rubber handle complete with brass bell-shaped work head wrench 12	1

ATTREZZATURE PER QUALIFICA ENEL – FIORETTI DI MANOVRA

EQUIPMENT FOR ENEL QUALIFICATION – MANEUVERING STICKS

FIORETTI DI MANOVRA MANEUVERING STICKS

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5FI5000/ENEL	Pos. A43 Tab. 4 LESC001 FIORETTO DI MANEGGIO PER IMPIANTI SINO A 220 KV - CONFORME ALLE CEI EN 61235 lunghezza totale 4 m in tre pezzi, due da 1 m e uno da 2 m, componibili tramite giunto rapido in alluminio con ghiera realizzato in resina epossidica a profilo tubolare Ø 40 con fibre di vetro ad alta resistenza meccanica e bassa freccia residua. elemento di base, L=1 m, con tampone di fondo e paramano in gomma antinvecchiamento. elemento di testa, L=1 m, con campane anti pioggia e testina universale M10 femmina. allungo intermedio, L=2 m in dotazione: • testina di lavoro a baionetta DIN • testina di lavoro a campanina CH22 • sacca in tela nylon per trasporto	HANDLING STICK FOR SYSTEMS UP TO 220 KV - COMPLIANT WITH CEI EN 61235 total length 4 m in three pieces, two of 1 m and one of 2 m, modular via joint quick release in aluminum with ring nut made of epoxy resin with a tubular profile Ø 40 with glass fibers with high mechanical resistance and low residual deflection. basic element, L=1 m, with bottom pad and anti-aging rubber hand guard. head element, L=1 m, with rain bells and head universal M10 female. intermediate extension, L=2 m supplied with: • DIN bayonet working head • CH22 bell-shaped working head • nylon canvas bag for transport	1
5FI9658/AT	Pos. A40 Tab. 4 LESC001 FIORETTO DI MANEGGIO PER IMPIANTI SINO A 30 KV PER DISPOSITIVO 5DI9658/AT - CONFORME ALLE CEI EN 61235 lunghezza totale 2 m in due pezzi da 1 m componibili tramite giunto rapido in alluminio con ghiera realizzato in resina epossidica a profilo tubolare Ø 40 con fibre di vetro ad alta resistenza meccanica e bassa freccia residua. elemento di base, L=1 m, con tampone di fondo e para mano in gomma antinvecchiamento. elemento di testa, L=1 m, con campane anti pioggia e testina universale M10 femmina. In dotazione: • testina di lavoro a campanina CH12 • sacca in tela nylon per trasporto	HANDLING FOIL FOR SYSTEMS UP TO 30 KV FOR 5DI9658/AT DEVICE - COMPLIANT WITH CEI EN 61235 total length 2 m in two pieces of 1 m modular via aluminum quick joint with ring nut made of epoxy resin with tubular profile Ø 40 with glass fibers with high mechanical resistance and low residual deflection. basic element, L=1 m, with bottom pad and anti-aging rubber hand guard. head element, L=1 m, with rain bells and head universal M10 female. supplied: • CH12 bell-shaped working head • nylon canvas bag for transport	1

ATTREZZATURE PER QUALIFICA ENEL – KIT UNIVERSALI

EQUIPMENT FOR ENEL QUALIFICATION – UNIVERSAL KIT

KIT UNIVERSALI PER MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

UNIVERSAL KIT FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT

	codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
	1100320900	Kit universal 1 per interni per la realizzazione di dispositivi mobili per la messa a terra e in corto circuito per cabine secondarie MT/BT con sbarre piatte in costa ed inclinate e con barratura cilindrica. Completo di dispositivo per la verifica di assenza di tensione MT e di fioretto di manovra MT per cabine secondarie MT in elevazione	Universal 1 kit for interiors for the creation of mobile devices for earthing and short-circuiting for secondary MV/LV substations with flat and inclined bars with cylindrical bars Complete with device for verifying the absence of MV voltage and safety stick MV maneuver for secondary MV cabins in elevation.	1

configurazioni realizzabili / possible configurations

configurazione 1 / configuration 1	Pos A42	Tab. 2 LELE05
configurazione 2 / configuration 2	Pos A05	Tab. 2 LELE05
configurazione 3 / configuration 3	Pos A14	Tab. 2 LELE05
configurazione 4 / configuration 4	Pos A09	Tab. 2 LELE05

	codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
	1100321800	Kit universal 2 per esterni per la realizzazione di dispositivi mobili per la messa a terra e in corto circuito di linee aeree MT in conduttori nudi e di terminali MT da linee aeree in conduttori nudi, di dispositivo mobile per la continuità di linee aeree MT in conduttori nudi, di dispositivo mobile di equipotenzialità per linee aeree MT in conduttori nudi. Completo di dispositivo per la verifica di assenza di tensione MT e di fioretto di manovra MT per sezionatori MT installati su sostegno.	Universal 2 outdoor kit for construction of mobile devices for earthing and short-circuiting MV overhead lines in bare conductors and of MV terminals from overhead lines in bare conductors, of mobile device for the continuity of MV overhead lines in conductors naked, of equipotential mobile device for MV overhead lines in bare conductors. Complete with device for verifying the absence of MV voltage and MV operating rod for MV disconnectors installed on supports.	1

configurazioni realizzabili / possible configurations

configurazione 1 / configuration 1	Pos A26	Tab. 2 LELE05
configurazione 2 / configuration 2	Pos 26	Tab. 2 LELE05
configurazione 3 / configuration 3	Pos A35	Tab. 2 LELE05
configurazione 4 / configuration 4	Pos A48	Tab. 2 LELE05
configurazione 5 / configuration 5	Pos A47	Tab. 2 LELE05
configurazione 6 / configuration 6	Pos A14	Tab. 2 LELE05
configurazione 7 / configuration 7	Pos A09	Tab. 2 LELE05

	codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
	1100103900	Kit universal 3 per interni/esterni: per la realizzazione di dispositivi mobili per la messa a terra ed in corto circuito di linee aeree BT in conduttori nudi e di cavi BT in corrispondenza di punti fissi predisposti. Completi del dispositivo per la verifica di assenza di tensione con prolunga e guanti dielettrici.	Universal 3 indoor/outdoor kit: for creation of mobile devices for earthing and short-circuiting LV overhead lines bare conductors and LV cables in correspondence of fixed points prepared. Complete with device for verifying the absence of voltage with extension cord and dielectric gloves.	1

configurazioni realizzabili / possible configurations

configurazione 1 / configuration 1	Pos. A12	Tab. 2 LELE05	Tab.XX LEIL08	
configurazione 2 / configuration 2	Pos. A17	Tab. 2 LELE05		
configurazione 3 / configuration 3	Pos. A02	Tab. 2 LELE05	Tab. 4 LESC01	Tab.5 LEIL08
configurazione 4 / configuration 4	Pos. D05	Tab. 2 LELE05	Tab. 4 LESC01	Tab.6 LEIL08

PROTEZIONI ANTICADUTA – IMBRACATURE E CINTURE DI SICUREZZA

FALL ARRESTERS - HARNESSES AND SAFETY EQUIPMENT

IMBRACATURE DI SICUREZZA FULL BODY HARNESSES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5CS6566-KIT	Pos. A33 Tab. 4 LELE05 Tab. 4 LESC01 COMPLESSO PER LA SCALATA DEI SOSTEGNI A TRALICCIO CON DISPOSITIVI ANTICADUTA • 1 gancio in acciaio inox con anello per attacco del moschettone della linea di ancoraggio flessibile e solidale a: • 1 fioretto isolante in vetroresina L=4 m in due pezzi assemblabili tramite giunto rapido simplex con ghiera di blocco • 1 linea di ancoraggio flessibile composta da: • 1 corda lunghezza 20 m e diametro 14 mm • 1 moschettone con perni e molle in acciaio • 1 anticaduta di tipo guidato con cursore in acciaio inox e cordino di lunghezza 250÷350 mm. • 1 sacca per il contenimento ed il trasporto del dispositivo	COMPLEX FOR CLIMBING TRUSS SUPPORTS WITH FALL PROTECTION DEVICES • 1 stainless steel hook with ring for attaching the flexible anchor line carabiner and in solidarity with: • 1 insulating fiberglass rod L=4 m in two pieces that can be assembled using a simplex quick joint with locking ring nut • 1 flexible anchor line consisting of: • 1 rope length 20 m and diameter 14 mm • 1 carabiner with steel pins and springs • 1 guided type fall arrester with stainless steel slider and 250÷350 mm long cord. • 1 bag for containing and transporting the device	1
5CS6862	Pos. D3 Tab. 2 LELE05 Tab. 4 LESC01 Tab. 6 LEIL08 CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL POSTO DI LAVORO Costituita da : • 2 anelli di posizionamento laterale • fibbia di regolazione • schienale anatomico imbottito • taglia M-XL (giro vita 80 -120 cm) • costruita e omologata secondo le Norme CE EN 358	POSITIONING BELT IN THE WORKPLACE Made up of: • 2 lateral positioning rings • adjustment buckle • anatomical padded backrest • size M-XL (waistline 80 -120 cm) • built and approved according to CE EN 358 standards	1
5CS6858	Pos. D3 Tab. 2 LELE05 Tab. 4 LESC01 Tab. 6 LEIL08 IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO Imbracatura di sicurezza con punti di aggancio dorsale e cintura di posizionamento: • fibbie di regolazione dei cosciali • cintura di posizionamento con schienale anatomico imbottito e due anelli laterali di aggancio • fascia di connessione apribile e regolabile al petto • anello di aggancio dorsale • costruita ed omologata secondo le Norme CE EN 358-EN 361	BODY ARREST SAFETY HARNESS Safety harness with dorsal attachment points and positioning belt: • leg loop adjustment buckles • positioning belt with padded anatomical backrest and two rings attachment sides • opening and adjustable connection band on the chest • dorsal attachment ring • built and approved according to CE EN 358-EN 361 standards	1
5CS6852	IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO Imbracatura di sicurezza con punto di aggancio dorsale e sternale: • fibbie di regolazione dei cosciali • fascia di connessione apribile e regolabile al petto • peso 650 gr • anello di aggancio dorsale • costruita ed omologata secondo le Norme CE EN 361	BODY ARREST SAFETY HARNESS Safety harness with dorsal and sternal attachment point: • leg loop adjustment buckles • opening and adjustable connection band on the chest • weight 650 gr • dorsal attachment ring • built and approved according to CE EN 361 standards	1
5CS6900	IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO • attacco dorsale e sternale • bretelle realizzate con fasce elastiche • fibbie di regolazione per cosciali e bretelle • fascia di connessione apribile e regolabile al petto • fascia fermacosciali • prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale • fornita con connettore in lega leggera • peso: 1000 g ca. • colore: nero, giallo • conforme alla EN 361	BODY ARREST SAFETY HARNESS • dorsal and sternal attachment • suspenders made with elastic bands • adjustment buckles for leg loops and braces • openable and adjustable connection band at the chest • leg strap • textile stitch extension/extender of dorsal attachment • supplied with light alloy connector • weight: approx. 1000 g. • color: black, yellow • complies with EN 361	1

PROTEZIONI ANTICADUTA – IMBRACATURE E CINTURE DI SICUREZZA

FALL ARRESTERS - HARNESSES AND SAFETY EQUIPMENT

IMBRACATURE DI SICUREZZA FULL BODY HARNESSSES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5CS6859 	IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO • imbracatura di sicurezza con punti di aggancio dorsale e frontale, cintura di posizionamento e cinture con cosciali • moschettone di aggancio sternale TWISTLOCK • fibbie di regolazione bretelle e cinture con cosciali in lega leggera • cintura di posizionamento con due anelli laterali di aggancio più fibbia di regolazione in lega leggera e sgancio rapido • anello di aggancio anteriore delle cinture con cosciali • anello di aggancio dorsale • fornita con sacca per il trasporto • peso 1660 gr • costruita ed omologata secondo le norme EN 361, EN 358, EN 813	BODY ARREST SAFETY HARNESS • safety harness with back and front attachment points, positioning belt and belts with leg loops • TWISTLOCK sternal attachment carabiner • shoulder and belt adjustment buckles with light alloy leg straps • positioning belt with two side attachment rings plus light alloy adjustment buckle and quick release • front attachment ring for the leg straps • dorsal attachment ring • supplied with transport bag • weight 1660 gr • built and approved according to EN 361, EN 358, EN 813 standards	1
5CS6863 	IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO • imbracatura di sicurezza con due punti di aggancio sternali e un punto dorsale, cintura di posizionamento e cinture con cosciali • bretelle realizzate con fasce elastiche per maggior comfort con fibbie di regolazione in lega leggera • cintura di posizionamento con schienale anatomico 2 anelli laterali di aggancio e fibbia di regolazione • in lega leggera e sgancio rapido • anelli in plastica per l'aggancio di borse portautensili • anelli portautensili • fornita con sacca per il trasporto • peso 1660 gr • costruita ed omologata secondo quanto stabilito dalle Norme EN 361, EN 358, EN 813	BODY ARREST SAFETY HARNESS • safety harness with two sternal attachment points and one dorsal point, positioning belt and belts with leg loops • braces made with elastic bands for greater comfort with light alloy adjustment buckles • positioning belt with anatomical backrest, 2 side attachment rings and adjustment buckle • in light alloy and quick release • plastic rings for attaching tool bags • tool holder rings • supplied with transport bag • weight 1660 gr • built and approved according to the provisions of the EN 361, EN 358, EN 813 Standards	1
5CS6901 	IMBRACATURA ANTICADUTA • attacco dorsale e sternale, fibbie di regolazione in lega leggera a sgancio rapido per cosciali e punto sternale • fibbie di regolazione bretelle in lega leggera • fascia di connessione apribile e regolabile al petto • fascia fermacosciali e 2 anelli portautensili al petto • etichette segnaletiche • supporto dorsale anatomico imbottito • cosciali anatomici imbottiti • peso: 1315 g • sacca per il trasporto • colore: nero, giallo • conforme alla EN 361	FALL ARRESTER • dorsal and sternal attachment, light alloy release adjustment buckles quick for leg loops and sternal point • light alloy shoulder strap adjustment buckles • openable and adjustable connection band at the chest • leg strap and 2 tool loops on the chest • warning labels • padded anatomical back support • padded anatomical leg pads • weight: 1315 g • transport bag • color: black, yellow • complies with EN 361	1
5CS6903 (S-M) 5CS6902 (L-XXL) 	IMBRACATURA ANTICADUTA • punti di ancoraggio sternale e dorsale con fascia di estensione • cintura con anelli "D" laterali per posizionamento e anelli porta strumenti • imbottitura su spalle • sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie • regolabile su spalle, cintura e cosciali • peso: 2 kg • capacità di carico: 140 kg • norme di riferimento: EN 361, EN 358	FALL ARRESTER • sternal and dorsal anchoring points with extension band • belt with side "D" rings for positioning and tool holder rings • padding on shoulders • antislip system to secure the buckle adjustment • adjustable on shoulders, waist and leg loops • weight: 2 kg • load capacity: 140 kg • reference standards: EN 361, EN 358	1
5CS6905 (S-M) 5CS6904 (L-XXL) 	IMBRACATURA ANTICADUTA • punto di ancoraggio sternale e dorsale con fascia di estensione • ancoraggio ventrale per accesso su fune e lavori in sospensione • fettuccia per il fissaggio del bloccante ventrale • moschettone frontale automatico e fibbie automatiche • cintura con anelli "D" laterali per posizionamento e anelli portastrumenti • imbottitura su spalle e cosciali • sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie • regolabile su spalle, cintura e cosciali • peso: 2,5 kg • capacità di carico: 140 kg • norme di riferimento: EN 361, EN 358, EN 813	FALL ARRESTER • sternal and dorsal anchoring point with extension band • ventral anchor for rope access and suspended work • strap for attaching the ventral ascender • automatic front carabiner and automatic buckles • belt with side "D" rings for positioning and instrument holder rings • padding on shoulders and leg loops • antislip system to secure the buckle adjustment • adjustable on shoulders, waist and leg loops • weight: 2.5 kg • load capacity: 140 kg • reference standards: EN 361, EN 358, EN 813	1
5CS4165 (S-M) 5CS4164 (L-XXL) 	IMBRACATURA PER LAVORI IN QUOTA IN CUI SONO PRESENTI RISCHI ELETTRICI • punto di ancoraggio anticaduta sternale • anello di ancoraggio anticaduta dorsale con fascia di estensione • cintura di posizionamento con 2 anelli "D" girevoli • sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie • resistenza elettrica: 9 kV • peso: 1,9 kg • capacità di carico: 140 kg • norme di riferimento: EN 361, EN 358	HARNESS FOR WORK AT HEIGHTS WHERE ELECTRICAL RISKS ARE PRESENT • sternal fall arrest anchor point • dorsal fall arrest anchor ring with extension band • positioning belt with 2 rotatable "D" rings • antislip system to secure the adjustment of the buckles • electrical resistance: 9 kV • weight: 1.9 kg • load capacity: 140 kg • reference standards: EN 361, EN 358	1

PROTEZIONI ANTICADUTA – IMBRACATURE DI SICUREZZA IN KIT

FALL ARRESTERS - KIT FULL BODY HARNESSES

IMBRACATURE DI SICUREZZA IN KIT

KIT FULL BODY HARNESSES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5CS121367 	KIT BASE ANTICADUTA PER PONTEGGIO • 1 imbracatura • 1 cordino anticaduta • 2 punti di ancoraggio con assorbitore di energia • completo di connettori • 1 sacca inclusa	FALL PROTECTION BASE KIT FOR SCAFFOLDING • 1 harness • 1 fall arrest lanyard • 2 anchor points with energy absorber • complete with connectors • 1 bag included	1
5CS121355 	KIT PONTEGGIO • 1 elmetto H5 in ABS bianco • 1 imbracatura • 1 arrotolatore STOP • 2 connettori CML03 viola • 1 cordino SAFE • 1 zaino nero in PVC da 50L Costruita e omologata secondo le Norme CE EN 354 – EN 358	SCAFFOLDING KIT • H5 helmet in white ABS • 1 harness • 1 STOP reel • 2 purple CML03 connectors • 1 SAFE lanyard • 1 black PVC backpack of 50L Built and approved according to CE Standards EN 354 – EN 358	1
5CS121361 	KIT STRUTTURA METALLICA Kit anticaduta per utilizzo su strutture metalliche (es. pali, tralicci, scale...) composto da: • 1 elmetto H5 in ABS bianco • 1 imbracatura • 1 cordino • 1 cordino elastico a 2 punti con assorbitore • 1 dispositivo anticaduta di tipo retrattile da 6MT. / MINI STOP • 1 borsone nero in PVC da 120L chiuso con zip	METAL STRUCTURE KIT Fall arrest kit for use on metal structures (e.g. poles, pylons, stairs...) consisting of: • 1 H5 helmet in white ABS • 1 harness • 1 lanyard • 1 2-point elastic cord with absorber • 1 6MT retractable fall arrest device. / MINI STOP • 1 120L black PVC bag closed with zip	1
5CS121368 	KIT MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI Kit anticaduta adatto per essere utilizzato durante le operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, composto da: • imbracatura di sicurezza: 5CS6900 • anticaduta Retrattile: RT-121059 • casco per lavori in quota: MO-GP184-B • linea vita temporanea: LVO-TE-01 • borsa per il trasporto • conforme alle norme: EN 361 – EN 795B – EN 360 – EN 397 • peso: 2,40 Kg • vita utile: 10 anni di utilizzo	SCAFFOLDING ASSEMBLY AND DISASSEMBLY KIT Fall arrest kit suitable for use during scaffolding assembly and dismantling operations, consisting of: • safety harness: 5CS6900 • retractable fall arrester: RT-121059 • helmet for work at heights: MO-GP184-B • temporary lifeline: LVO-TE-01 • carrying bag • complies with standards: EN 361, EN 795B, EN 360, EN 397 • weight: 2.40 kg • useful life: 10 years of use	1
5CS121369 	KIT PIANI INCLINATI, TETTI E LAVORI IN VERTICALE Kit anticaduta adatto per essere utilizzato durante lavori su piani inclinati e tetti, e per lavori in verticale. Composto da: • imbracatura di sicurezza: 5CS6900 • KIT anticaduta Rocker da 10 m • casco per lavori in quota: MO-GP184-B • fettuccia di ancoraggio da 150 cm • borsa per il trasporto • conforme alle norme: EN 361, EN 795B, EN 354, EN 362, EN 397, EN 353-2, EN 358, EN 12841-A • peso: 1,50 Kg • vita utile: 10 anni di utilizzo	INCLINED PLANE KITS, ROOFS AND VERTICAL WORK Fall arrest kit suitable for use during work on inclined plane and roofs, and vertical work. Consisting of: • safety harness: 5CS6900 • 10 m Rocker fall protection KIT • helmet for work at heights: MO-GP184-B • 150 cm anchoring strap • carrying bag • complies with standards: EN 361, EN 795B, EN 354, EN 362, EN 397, EN 353-2, EN 358, EN 12841-A • weight: 1.50 kg • useful life: 10 years of use	1

PROTEZIONI ANTICADUTA – ACCESSORI

FALL ARRESTERS - ACCESSORIES

ACCESSORI PER PROTEZIONE ANTICADUTA ACCESSORIES FOR FALL PROTECTION

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
AS-121134 	ASSORBITORE DI ENERGIA CON CORDINO A FASCIA ELASTICA • L max: 2 m inclusi i connettori • 1 connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza • 1 connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK • peso: 870 gr • conforme alla norma: EN 355	ENERGY ABSORBER WITH ELASTIC BAND CORD • L max: 2 m including connectors • 1 large opening connector (60 mm) with safety lock • 1 light alloy connector with TWIST-LOCK closure • weight: 870 gr • compliant with the standard: EN 355	1
AS-4164 	ASSORBITORE DI ENERGIA PER LAVORI IN QUOTA Assorbitore di energia dielettrico con fettuccia da 30 mm per lavori in quota in cui sono presenti rischi elettrici. Dotato di moschettone dielettrico (apertura 55 mm) all'estremità della fettuccia e di asola tessile all'estremità dell'assorbitore. • lunghezza: 1,5 m • larghezza: 30 mm • peso: 1,9 kg • resistenza dielettrica moschettone: 14kV • norma: EN 355	ENERGY ABSORBER FOR WORK AT HEIGHTS Dielectric energy absorber with 30 mm webbing for work at heights where electrical risks are present. Equipped with a dielectric carabiner (opening 55 mm) at the end of the webbing and a textile loop at the end of the absorber. • length: 1.5 m • width: 30 mm • weight: 1.9 kg • carabiner dielectric resistance: 14kV • standard: EN 355	1
AS-121136 	ASSORBITORE DI ENERGIA CON DOPPIO CORDINO ELASTICO • L max: 2 m inclusi i connettori • 2 connettori a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza • 1 connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK • peso: 1465 gr	ENERGY ABSORBER WITH DOUBLE ELASTIC CORD • L max: 2 m including connectors • 2 large opening connectors (60 mm) with safety lock • 1 light alloy connector with TWIST-LOCK closure • weight: 1465 gr	1
5CS538 	CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO • cordino di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide, dim. 12 mm • L max: 2 m, compresi i connettori • fibbia di regolazione • connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK • costruita e omologata secondo le Norme CE EN 354 – EN 358	WORK POSITIONING LANYARD • "KERNMANTEL" safety cord in polyamide, dim. 12mm • max L: 2 m, including connectors • adjustment buckle • light alloy connector with TWIST-LOCK closure • built and approved according to CE Standards EN 354 – EN 358	1
5CS121053 	CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE • cordino di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide dim. 14 mm, con regolatore di lunghezza in lega di alluminio equipaggiato con connettore in acciaio con ghiera (diam. 18 mm) • L max: 2 m, compresi i connettori • connettore in acciaio zincato con chiusura di sicurezza (diam. 18 mm) ad una estremità altra estremità del cordino libera, terminante con un nodo di sicurezza • guaina protettiva del cordino in poliestere di colore rosso. • costruito e omologato secondo le Norme CE EN 358	ADJUSTABLE POSITIONING CORD • "KERNMANTEL" safety lanyard in polyamide dim. 14 mm, with aluminum alloy length adjuster equipped with steel connector with ring nut (diam. 18 mm) • max L: 2 m, including connectors • galvanized steel connector with safety lock (diam. 18 mm) at one end other free end of the cord, ending with a safety knot • red polyester cord protective sheath. • built and approved according to CE EN 358 standards	1
DS-02 	DISPOSITIVO ANTICADUTA CONFORME ALLA NORMA EN 353-2 CON FUNE DA 20 M • fune di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide, diam. 12 mm • dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile • assorbitore di energia in poliammide • connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK	FALL ARREST DEVICE COMPLIANT WITH EN 353-2 STANDARD WITH 20 M ROPE • "KERNMANTEL" safety rope in polyamide, diam. 12mm • stainless steel sliding stop device • energy absorber in polyamide • light alloy connector with TWIST-LOCK closure	1
DS-03 	DISPOSITIVO ANTICADUTA CONFORME ALLA NORMA EN 353-2 CON FUNE DA 30 M • fune di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide, diam. 12 mm • dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile • assorbitore di energia in poliammide • connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK	FALL ARREST DEVICE COMPLIANT WITH EN 353-2 STANDARD WITH 30 M ROPE • "KERNMANTEL" safety rope in polyamide, diam. 12mm • stainless steel sliding stop device • energy absorber in polyamide • light alloy connector with TWIST-LOCK closure	1
AS-121132 	CORDINO ANTICADUTA • 2 punti di ancoraggio • assorbitore di energia • fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm • lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)	FALL PROTECTION CORD • 2 anchor points • energy absorber • "Kernmantel" safety rope in polyamide Ø 10.5 mm • max length: 2 m (including connectors)	1
CML03 	MOSCHETTONE A CHIUSURA AUTOMATICA • apertura 18 mm - in lega leggera • carico di rottura 23kN • colore: viola • conforme EN 362	AUTOMATIC LOCKING CARABINER • 18 mm opening - made in light alloy • breaking load 23kN • colour: purple • compliant with EN 362	1
CM03 	MOSCHETTONE A CHIUSURA AUTOMATICA • apertura 18 mm • in acciaio • carico di rottura: 25kN • conforme EN 362	AUTOMATIC LOCKING CARABINER • 18 mm opening • made in steel • breaking load 25kN • compliant with EN 362	1
CL-69 	MOSCHETTONE IN ACCIAIO CON CHIUSURA A DOPPIA AZIONE • apertura 50 mm • carico d' esercizio 23kN • peso 492 g • conforme EN 362	STEEL CARABINER WITH DUAL LOCK • 50 mm opening • operating load 23kN • weight 492 g • compliant with EN 362	1

PROTEZIONI ANTICADUTA – ACCESSORI

FALL ARRESTERS - ACCESSORIES

ACCESSORI PER PROTEZIONE ANTICADUTA

ACCESSORIES FOR FALL PROTECTION

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
RT-100 	DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE – LUNGHEZZA CAVO: 10 METRI • carter in plastica • cavo in acciaio galvanizzato 4 mm • connettore girevole in alluminio con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta • dimensioni: 208 x 85x 280 mm • costruito e omologato secondo la norma CE EN 360	RETRACTABLE FALL ARREST DEVICE – CABLE LENGTH: 10 METERS • plastic casing • 4 mm galvanized steel cable • aluminum swivel connector with safety lock and fall indicator • dimensions: 208 x 85x 280 mm • built and approved according to CE EN 360 standard	1
RT-150 	DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE – LUNGHEZZA CAVO: 15 METRI • carter in plastica • cavo in acciaio galvanizzato 4 mm • connettore girevole in alluminio con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta • dimensioni: 208 x 85x 280 mm • costruito e omologato secondo la norma CE EN 360	RETRACTABLE FALL ARREST DEVICE – CABLE LENGTH: 15 METERS • plastic casing • 4 mm galvanized steel cable • aluminum swivel connector with safety lock and fall indicator • dimensions: 208 x 85x 280 mm • built and approved according to CE EN 360 standard	1
RT-121180 	DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE • fascia in tessuto poliestere/Kevlar® 17 mm • lunghezza 6 metri • connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) • chiusura di sicurezza • indicatore di caduta • anello di ancoraggio girevole • carter in plastica nero • connettore da 1,8 kg • dimensione: 160 x 70 x 230 mm • conforme alla EN 360	RETRACTABLE FALL ARREST DEVICE • 17 mm polyester/Kevlar® fabric band • length 6 meters • aluminum swivel connector (Ø 24 mm) • safety lock • fall indicator • swivel anchor ring • black plastic casing • 1.8 kg connector • dimension: 160 x 70 x 230 mm • complies with EN 360	1
RT-121059 	DISPOSITIVO ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO • carter in ABS • fascia in poliammide 45 mm • connettore girevole in alluminio con chiusura di sicurezza • moschettone di ancoraggio in acciaio • lunghezza di lavoro massima: 2,26 m • peso con connettori: 1,18 kg • dimensioni (senza connettori): 96 x 98 x 320 mm • costruito e omologato secondo la norma CE EN 360	AUTOMATICALLY RECALLING FALL ARREST DEVICE • ABS crankcase • 45 mm polyamide band • aluminum swivel connector with safety lock • steel anchoring carabiner • maximum working length: 2.26 m • weight with connectors: 1.18 kg • dimensions (without connectors): 96 x 98 x 320 mm • complies with CE EN 360	1
LVO-TE-01 	LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA dispositivo di ancoraggio temporaneo composto da: • fettuccia in poliestere da 35 mm • lunghezza regolabile da 5 a 18 m con cricchetto in acciaio • n° 2 anelli di ancoraggio e 2 connettori in acciaio (EN362) • 1 sacca di contenimento	TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE temporary anchoring device consisting of: • 35 mm polyester webbing • adjustable length from 5 to 18 m with steel ratchet • n° 2 anchor rings and 2 steel connectors (EN362) • 1 containment bag	1
1813092 	LINEA VITA ATEA IN ALLUMINIO • ancoraggio per porte o finestre con apertura regolabile da 0,6 m a 1,15 m • certificato per 2 utilizzatori. • ideale per lavori in edifici in costruzione, hotel, ospedali e per installazioni di tendaggi, impianti di aria condizionata e ascensori • peso: 4,7 kg • dimensioni: 1460 x 139 x 1200 mm • norme di riferimento: EN 795B + TS 16415 • resistenza minima stipite: 13 kN	ATEA LIFE LINE IN ALUMINIUM • anchor for doors or windows with adjustable opening from 0.6 m to 1.15 m • certified for 2 users. • ideal for work in buildings under construction, hotels, hospitals and for installations of curtains, air conditioning systems and elevators • weight: 4.7 kg • dimensions: 1460 x 139 x 1200 mm • reference standards: EN 795B + TS 16415 • minimum wall resistance: 13 kN	1

PROTEZIONI ANTICADUTA – ACCESSORI

FALL ARRESTERS - ACCESSORIES

ELMETTI DA CANTIERE PROFESSIONALI PROFESSIONAL CONSTRUCTION HELMETS			
codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
MO-GP180-AR 	ELMETTO DA CANTIERE PROFESSIONALE • regolazione nucale • sottogola a 2 punti di aggancio • isolamento 440 V • conforme alla EN 397 • colore: arancione	HELMET FOR CONSTRUCTION SCAFFOLDING • nuchal adjustment • chin strap with 2 attachment points • 440 V insulation • complies with EN 397 • colour: orange	1
MO-GP184-B 	ELMETTO DA CANTIERE CERTIFICATO EN387 E IDONEO ANCHE PER I LAVORI IN QUOTA • fori di ventilazione con meccanismo scorrevole che consente all'utilizzatore di chiuderli e aprirli • fissaggio con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente • bardatura interna a 6 punti per un comfort assoluto • include cinturino sottogola • innesti universali da 30 mm per protezione uditiva	CONSTRUCTION HELMET EN387 CERTIFIED AND ALSO SUITABLE FOR WORK AT HEIGHTS • ventilation holes with sliding mechanism that allows the user to close and open them • buckle fastening for simple, quick and efficient adjustment • internal 6-point harness for absolute comfort • includes chin strap • universal 30 mm sockets for hearing protection	1
MO-GP184-GHV 	• cinque supporti portalamпада per una regolazione precisa • colore: bianco - giallo alta visibilità - rosso	• five lamp holder supports for precise adjustment • colour: white - yellow high visibility - red	
MO-GP184-R 			
MO-GP185-GL 	ELMETTO PER LAVORI IN QUOTA CERTIFICATO EN387 EN 50365 (RISCHIO ELETTRICO) • calotta esterna ultraleggera in ABS non ventilata che permette la protezione da rischi elettrici e da schizzi di metallo fuso e fiamme • calotta interna in schiuma ad alta densità per un migliore assorbimento degli urti e un maggiore comfort. • slot universale da 30mm per l'installazione di visiera, schermo a pieno facciale, cuffie antirumore e protettore nucale.	CONSTRUCTION HELMET EN387 CERTIFIED AND ALSO SUITABLE FOR WORK AT HEIGHTS • ultra-lightweight non-ventilated ABS outer shell that provides protection from electrical hazards and molten metal splashes and flames • high-density foam inner shell for improved shock absorption and comfort. • universal 30mm slot for installing a visor, full-face shield, ear defenders and neck protector.	1
MO-GP185-BL 	• cinturino sottogola dotato di fibbie di regolazione laterale per una migliore vestibilità. • cricchetto posteriore con sistema ROUNDFIT per garantire un'eccellente tenuta del casco • 4 supporti portalamпада incorporati e rimovibili. • colore: giallo - bianco - blu	• chin strap with lateral adjustment buckles for a better fit. • rear ratchet with ROUNDFIT system to ensure excellent helmet hold • 4 built-in and removable lamp holders. • colour: white - yellow - blue	
MO-GP185-B 			
MO-384 	VISIERA PER LA PROTEZIONE OCULARE • ribaltabile e adattabile a tutti i caschi sopra indicati (solo per elmetti codici MO-GP184) per lavori in quota. • trattamento antigraffio e anti-appannamento, filtro per raggi UV livello 2. • spessore lente: 1,8 mm. • peso: 70 gr.	VISOR FOR EYE PROTECTION • foldable and adaptable to all the helmets indicated above (only for helmet code MO-GP184) for work at heights. • anti-scratch and anti-fog treatment, UV filter level 2. • lens Thickness: 1.8 mm. • weight: 70 gr.	1

ACCESSORI PER PROTEZIONI ANTICADUTA - LAMPADE DI SICUREZZA

FALL ARRESTERS ACCESSORIES - SAFETY LAMPS

TREPPIEDI E RELATIVA IMBRACATURA

TRIPOD AND RELATIVE HARNESS

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
1920056	TREPPIEDE PER LAVORI IN SPAZI CONFINATI • testa in lega di alluminio • carrucola incorporata per un funzionamento più rigido del verricello • 2 anelli di ancoraggio in alluminio per poter includere fino a due dispositivi • gambe in alluminio • regolabile fino a 9 diverse altezze • adatto per il sollevamento di carichi fino a 500 kg • gommini antiscivolo per una maggiore stabilità • cinghie di sicurezza contro movimenti involontari dei piedi del dispositivo • certificato per lavori in ambienti esplosivi ATEX II 2G Ex h II c TB • fornito con borsa di trasporto • peso: 13 kg • conforme alla norma EN 795B	TRIPOD FOR WORKING IN CONFINED SPACES • aluminum alloy head • built-in pulley for more rigid winch operation • 2 aluminum anchor rings to include up to two devices • aluminum legs • adjustable up to 9 different heights • suitable for lifting loads up to 500 kg • non-slip rubber pads for greater stability • safety straps against involuntary movements of the device's feet • certified for work in explosive environments ATEX II 2G Ex h II c TB • supplied with transport bag • weight: 13 kg • complies with standard EN 795B	1
1920057	KIT CHE INCLUDE: • treppiede in alluminio per lavori in spazi confinati (EN 795B) • verricello di salvataggio con cavo in acciaio zincato con diametro di 6,3 mm (dispone di un freno automatico di sicurezza che si blocca nel caso in cui l'operatore lasci la presa sulla manovella evitando eventuali discese non controllate), lunghezza cavo: 20 metri, carico massimo: 140 kg (EN 1496B) • dispositivo anticaduta retrattile per carico massimo di 140 kg (EN 360)	KIT THAT INCLUDES: • aluminum tripod for work in confined spaces (EN 795B) • rescue winch with galvanized steel cable with a diameter of 6.3 mm (has an automatic safety brake that blocks if the operator releases his grip on the handle, avoiding any uncontrolled descents), cable length: 20 meters, maximum load: 140 kg (EN 1496B) • retractable fall arrest device for a maximum load of 140 kg (EN 360)	1
5CS6853	IMBRACATURA DI SICUREZZA • ancoraggio anticaduta dorsale • anello dorsale con cinturino di estensione incorporato • ancoraggio superiore per il salvataggio verticale • fibbie a regolazione manuale realizzate in acciaio zincato • cinghie regolabili su spalle e gambe • lavorazione bicolore, per una migliore differenziazione della parte superiore da quella inferiore • protezioni plastiche alle estremità dei nastri • conforme alle norme EN 361, EN 1497	SAFETY HARNESS • back fall arrest anchor • back loop with built-in extension strap • top anchor for vertical rescue • manually adjustable buckles made of galvanized steel • adjustable shoulder and leg straps • two-tone workmanship, for better differentiation of the upper part from the lower part • plastic protections at the ends of the belts • complies with standard EN 361, EN 1497	1

LAMPADE DI SICUREZZA

SAFETY LAMPS

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
MS-124/2	LAMPADA FRONTALE A DIODI ELETTROLUMINESCENTI • si porta indifferentemente sulla testa o sui differenti modelli di casco (fornita con clip adesiva per il fissaggio su casco) • comando d'illuminazione con un bottone a 2 intensità differenti e un modo flash • potenza: 70 Lumen - Portata massima: 35 metri • protezione IPX4 (IEC 60529) - Alimentazione con 3 pile (AAA) - Autonomia: 100 ore	ELECTRO-LUMINESCENT DIODE HEADLAMP • it can be worn on the head or on different helmet models (supplied with an adhesive clip for fixing to the helmet) • lighting control with a button with 2 different intensities and a flash mode • power: 70 Lumen - Maximum range: 35 meters • IPX4 protection (IEC 60529) - Powered by 3 batteries (AAA) - Autonomy: 100 hours	1
5CD-IR666	LAMPADA DI SICUREZZA A LED • batterie Pb 4V 3Ah ricaricabili - Potenza: 735 Lumen • autonomia: 12 ore • peso: 1,2 kg - Dimensioni: 208 x 144 x 162 mm • grado di protezione: IP44	LED SAFETY LAMP • rechargeable 4V 3Ah Pb batteries - Power: 735 Lumen • autonomy: 12 hours • weight: 1.2 kg - Dimensions: 208 x 144 x 162 mm • degree of protection: IP44	1
5CD-ST096	TORCIA LED 20W ANTI BLACK-OUT CON BASE DI CARICA AD INDUZIONE • si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente • potenza: 2000 Lumen - Autonomia: 11 ore • peso: 0,3 kg • grado di protezione: IP44 • fornita con base di carica a muro, batteria Li-ion 4Ah, cavo di carica USB, caricatore	20W ANTI BLACK-OUT LED TORCH WITH INDUCTION CHARGING BASE • It turns on automatically in the event of a power failure • power: 2000 Lumen - Autonomy: 11 hours • weight: 0.3 kg • degree of protection: IP44 • supplied with wall charging base, 4Ah Li-ion battery, USB charging cable, charger	1

SCALE ISOLANTI

INSULATING LADDERS

SCALE ISOLANTI IN POLIESTERE CON FIBRE DI VETRO (CONFORMI EN-131)

INSULATING LADDERS IN POLYESTER WITH GLASS FIBERS (COMPLYING EN-131)

	codice IW <i>IW code</i>	n° gradini <i>n° steps</i>	lunghezza (m) <i>length (m)</i>	peso (Kg) <i>weight (Kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MP-634/2-D	8 + 8	2,7 / 4,65	17	1
	MP-602-D	8	2,41	-	1
	MP-603-D	10	2,97	-	1
	MP-604-D	14	4,09	-	1
	MP-605-D	17	4,93	-	1

SCALA CON PARAPETTO ISOLATA IN POLIESTERE CON FIBRE DI VETRO (CONFORMI EN-131)

INSULATING STOOLS IN POLYESTER WITH GLASS FIBERS (COMPLYING EN-131)

	codice IW <i>IW code</i>	n° gradini <i>n° steps</i>	altezza poggipiedi <i>footrest height</i>	altezza d'ascesa <i>access height</i>	altezza ripiegata <i>folded height</i>	peso (kg) <i>weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MP-700-4	3	0,68 m	2,58 m	1,39 m	5,9	1
	MP-700-1	4	0,91 m	2,81 m	1,62 m	6,9	1
	MP-700-2	5	1,14 m	3,04 m	1,85 m	8,0	1
	MP-700-3	6	1,37 m	3,27 m	2,08 m	9,4	1
	MP-700-5	7	1,60 m	3,50 m	2,15 m	11,0	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA PRO

INSULATED TOOLS – PRO LINE

Gli utensili presentati in queste due pagine fanno parte della LINEA PRO. Tutti questi utensili sono realizzati in acciaio cromo-molibdeno vanadio, e con isolamento co-stampato sull'anima metallica. L'impugnatura bimeriale ergonomica in materiale SOFTGRIP assicura un grande comfort nell'utilizzo ed una buona coppia di serraggio. Sono utilizzabili fino alla tensione massima di 1000V.

The tools presented on these two pages are part of the PRO LINE. All these tools are made of chrome-molybdenum vanadium steel, and with insulation co-molded onto the metal core. The ergonomic bi-material handle in SOFTGRIP material ensures great comfort in use and a good tightening torque. They can be used up to a maximum voltage of 1000V.

CACCIAVITI A LAMA FLAT BLADE SCREWDRIVERS

	codice IW <i>IW code</i>	larghezza lama (mm) <i>blade width (mm)</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-72003	3	100	40	1
	MO-72004	3,5	100	43	1
	MO-72005	4	100	58	1
	MO-72006	5,5	125	76	1
	MO-72008	6,5	150	112	1
	MO-72010	8	175	171	1

CACCIAVITI POZIDRIV POZIDRIV SCREWDRIVERS

	codice IW <i>IW code</i>	larghezza lama (mm) <i>blade width (mm)</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-72040	n° 0 / 4	60	37	1
	MO-72042	n° 1 / 5	80	58	1
	MO-72044	n° 2 / 6	100	91	1
	MO-72046	n° 3 / 8	150	170	1

PINZE IN ACCIAIO CROMATO (CON IMPUGNATURA BIMATERIALE SOFTGRIP) CHROME-PLATED STEEL PLIERS (WITH SOFTGRIP BI-MATERIAL HANDLE)

	codice IW <i>IW code</i>	tipo utensile <i>tools type</i>	capacità di taglio (mm) <i>cutting capacity (mm)</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-72102	pinza universale <i>universal plier</i>	Ø max 2,5	180	255	1
	MO-72142	pinza a becchi curvi <i>bent snipe nose plier</i>	Ø max 2,5	160	140	1
	MO-72132	pinza a becchi piatti <i>flat nose plier</i>	-	160	140	1
	MO-72122	pinza a becchi tondi <i>round nose plier</i>	-	160	140	1
	MO-72162	pinza a taglio diagonale <i>diagonal cutter</i>	Ø max 4	160	210	1
	MO-72200	pinza taglia cavi <i>cable cutter plier</i>	max 50 mm ²	160	240	1
	MO-72172	pinza spelafili <i>wire stripping plier</i>	Ø max 5	160	166	1
	MO-72155	pinza serratubo <i>multigrip plier</i>	-	250	400	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA PRO

INSULATED TOOLS – PRO LINE

KIT DI ATTREZZI ISOLATI – LINEA PRO

INSULATED TOOLS KIT – PRO LINE

	codice IW <i>IW code</i>	tipo utensile <i>tools type</i>	componenti inclusi <i>included tools</i>	conf. <i>pack.</i>
	KIT-23	kit di 5 cacciaviti pronto intervento <i>screwdrivers basic 5 pieces kit</i>	MO-72004 MO-72006 MO-72008 MO-72042 MO-72044	1
	KIT-27	kit pinze <i>basic pliers kit</i>	MO-72102 MO-72155 MO-72172 MO-72142 MO-72200	1
	KIT-24	kit pinze e cacciaviti per pronto intervento <i>pliers and screwdrivers kit for first aid</i>	MO-72004 MO-72006 MO-72009 MO-72042 MO-72044 MO-72172 MO-72142 MO-72200	1
	KIT-25	kit pinze e cacciaviti per intervento completo <i>pliers and screwdrivers kit for full aid</i>	MO-72004 MO-72006 MO-72009 MO-72042 MO-72044 MO-72102 MO-72155 MO-72172 MO-72142 MO-72200	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT

INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

Gli utensili presentati in questa pagina e nelle pagine seguenti fanno parte della linea EXPERT. Questi utensili sono realizzati con un corpo in acciaio al cromo vanadio ed un rivestimento isolante. Tensione massima: 1000V. Rispondono alla norma CEI EN 60900

The tools presented on this page and in the following pages are part of the EXPERT LINE. All these tools are made of chrome vanadium steel, and with insulation protection. They can be used up to a maximum voltage of 1000V. They comply with the standard CEI EN 60900

ATTREZZI TOTALMENTE ISOLATI

FULLY INSULATED TOOLS

	codice IW <i>IW code</i>	tipo utensile <i>tools type</i>	capacità di taglio (mm) <i>cutting capacity (mm)</i>	dimensioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-66000C	pinza universale <i>universal plier</i>	fino a 16 mm ² <i>up to 16 mm²</i>	L = 200	170	1
	MO-66303C	pinza a becchi piatti <i>flat snipe nose plier</i>	fino a 16 mm ² <i>up to 16 mm²</i>	L = 190	110	1
	MO-66404CC	pinza a becchi a forma di gomito <i>elbow-shaped needle nose pliers</i>	fino a 16 mm ² <i>up to 16 mm²</i>	L = 210	110	1
	MO-67500C	pinza a taglio diagonale <i>diagonal cutting pliers</i>	Ø 15 mm Cu: 25 mm ² max. Al: 50 mm ² max.	-	190	1
	MO-72100E	forbici da elettricista <i>electrician's scissors</i>	-	L = 132	80	1
	MO-745D	martello con testa isolata, senza rimbalzo. testine intercambiabili, manico completamente isolato <i>hammer with insulated head, without rebound. interchangeable heads, fully insulated handle</i>	-	310 x 117 x 42	790	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT

INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

CACCIAVITI A LAMA PIATTI

FLAT BLADE SCREWDRIVERS

	codice IW <i>IW code</i>	larghezza lama (mm) <i>blade width (mm)</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
 	MO-65203	3	100	33	1
	MO-65204	3,5	100	37	1
	MO-65205	4	100	46	1
	MO-65206	5	125	75	1
	MO-65207	6	150	94	1
	MO-65209	8	175	165	1
	MO-65211	10	200	195	1

CACCIAVITI POZIDRIV

POZIDRIV SCREWDRIVERS

	codice IW <i>IW code</i>	larghezza lama (mm) <i>blade width (mm)</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
 	MO-65240	n° 0 / 3	60	25	1
	MO-65242	n° 1 / 4,5	80	50	1
	MO-65244	n° 2 / 6	100	75	1
	MO-65246	n° 3 / 8	150	150	1
	MO-65248	n° 4 / 10	200	230	1

CACCIAVITI PHILLIPS

PHILLIPS SCREWDRIVERS

	codice IW <i>IW code</i>	larghezza lama (mm) <i>blade width (mm)</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf. <i>pack.</i>
 	MO-65230	n° 0 / 3	60	25	1
	MO-65232	n° 1 / 4,5	80	50	1
	MO-65234	n° 2 / 6	100	75	1
	MO-65236	n° 3 / 8	150	150	1
	MO-65238	n° 4 / 10	200	230	1

KIT DI CACCIAVITI

SCREWDRIVERS KIT

	codice IW <i>IW code</i>	tipo utensile <i>tools type</i>	componenti inclusi <i>included tools</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-652-D	assortimento di 4 cacciaviti piatti <i>4 flat blade screwdrivers kit</i>	MO-65203 MO-65205 MO-65207 MO-65209	1
	MO-653-D	assortimento di 3 cacciaviti Phillips <i>3 Phillips screwdrivers kit</i>	MO-65230 MO-65234 MO-65236	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT

INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

PINZE ISOLATE IN ACCIAIO SPECIALE AL CROMO VANADIO

INSULATED PLIERS IN SPECIAL CHROME VANADIUM STEEL

	codice IW <i>IW code</i>	tipo utensile <i>tools type</i>	capacità di taglio <i>cutting capacity</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (kg) <i>weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-66001	pinza universale <i>universal plier</i>	-	160	210	1
	MO-66002		-	180	260	1
	MO-66003		-	200	300	1
	MO-66005		-	250	510	1
	MO-66300	pinze a punta piatte <i>flat nose plier</i>	-	145	115	1
	MO-66302		-	160	160	1
	MO-66402	pinze a punta a forma di gomito <i>elbow-shaped pointed pliers</i>	-	160	160	1
	MO-66404		-	200	185	1
	MO-66202	pinze a punta tonde <i>round nose pliers</i>	-	160	150	1
	MO-66102	pinze a punta mezza tonda <i>half round nose pliers</i>	-	160	145	1
	MO-66502	pinza multi presa con testa brunita <i>multi-grip pliers with burnished head</i>	-	250	410	1
	MO-66505	pinza multi presa con testa in acciaio <i>multi-grip pliers with steel head</i>	-	250	405	1
	MO-67101	pinza a taglio diagonale <i>diagonal cutting pliers</i>	flex ø 2 mm rigid ø 1 mm	140	150	1
	MO-67102		flex ø 2,5 mm rigid ø 1,5 mm	160	180	1
	MO-67103		flex ø 3 mm rigid ø 2,5 mm	180	210	1
	MO-67401	pinza a taglio frontale <i>front cutting pliers</i>	flex ø 2 mm rigid ø 1 mm	140	165	1
	MO-67402		flex ø 3 mm rigid ø 2 mm	160	210	1
	MO-67404		flex ø 4 mm rigid ø 3 mm	200	450	1
	MO-67500	pinza taglia cavi a 2 impronte <i>2-way cable cutting pliers</i>	max 16 mm ²	180	420	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT

INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

ATTREZZI ISOLATI IN ACCIAIO SPECIALE AL CROMO VANADIO

INSULATED TOOLS IN SPECIAL CHROME VANADIUM STEEL

	codice IW <i>IW code</i>	tipo utensile <i>tools type</i>	capacità di taglio <i>cutting capacity</i>	lunghezza (mm) <i>length (mm)</i>	peso (kg) <i>weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-67501	pinza taglia cavi <i>cable cutting pliers</i>	max ø 15 mm	170	285	1
	MO-67502		max ø 20 mm	230	520	1
	MO-67599	pinza taglia cavi a cremagliera <i>rack-type cable cutting pliers</i>	32 – 180 mm ²	-	900	1
	MO-67600		38 – 240 mm ²	-	950	1
	MO-67601		55 – 300 mm ²	-	975	1
	MO-67611	pinza taglia cavi a cremagliera <i>rack-type cable cutting pliers</i>	25 – 150 mm ²	-	790	1
	MO-64502	sega per metalli (include 2 lame) <i>saw for metal (includes 2 blades)</i>	-	450	780	1
	MO-67304	pinza per denudare i cavi <i>pliers for stripping cables</i>	16 – 150 mm ²	220	470	1
	MO-67305	pinza per sfoderare <i>pliers for unsheathing</i>	16 – 150 mm ²	265	650	1
	MO-67306		50 – 240 mm ²	270	670	1
	MO-67302	pinza spelafili <i>wire stripping pliers</i>	0,6 – 10 mm ²	160	170	1
	MO-61001	coltello per denudare con lama da 62 mm (consegnato in astuccio) <i>stripping knife with 62 mm blade (delivered in case)</i>	-	L = 180	110	1
	MO-61002	coltello per denudare con lama da 50 mm (consegnato in astuccio) <i>stripping knife with 50 mm blade (delivered in case)</i>	-	L = 180	110	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT

INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

CHIAVI PIATTE IN ACCIAIO

STEEL FLAT SPANNER

	codice IW <i>IW code</i>	Tipo utensile <i>Tools type</i>	Caratteristiche <i>characteristics</i>	peso (kg) <i>weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-69002	chiavi piatte regolabili <i>adjustable flat spanners</i>	L = 210 mm apertura / opening max 24 mm	295	1
	MO-69003		L = 250 mm apertura / opening max 28 mm	450	1
	MO-69004		L = 310 mm apertura / opening max 34 mm	550	1
	MO-69005		L = 385 mm apertura / opening max 43 mm	350	1
	MO-69210	chiavi esagonali a cricchetto <i>ratchet hexagonal wrenches</i>	10 mm	160	1
	MO-69213		13 mm	190	1
	MO-69216		16 mm	350	1
	MO-69217		17 mm	370	1
	MO-69218		18 mm	380	1
	MO-69219		19 mm	390	1
	MO-69903	chiavi esagonali <i>hexagonal wrenches</i>	3 mm / 83 x 123 mm	30	1
	MO-69904		4 mm / 84 x 124 mm	40	1
	MO-69905		5 mm / 84 x 126 mm	50	1
	MO-69906		6 mm / 85 x 126 mm	70	1
	MO-69908		8 mm / 87 x 128 mm	110	1
	MO-69910		10 mm / 87 x 130 mm	150	1
	MO-69912		12 mm / 90 x 132 mm	240	1
	MO-68702	chiavi a croce <i>cross shape wrenches</i>	8-10-12-14 mm / 150 x 150 mm 4 manicotti 6 facce	260	1
	MO-68703		7-9-11-13 mm / 150 x 150 mm 4 manicotti 6 facce / 4 sleeves 6 faces	250	1
	MO-68704		8-10-13-17 mm / 150 x 150 mm 4 manicotti 6 facce / 4 sleeves 6 faces	260	1
	MO-68610	chiave a tubo L = 130 mm <i>socket wrench L = 130mm</i>	10 mm	145	1
	MO-68613		13 mm	185	1
	MO-68614		14 mm	220	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT

INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

CHIAVI PIATTE IN ACCIAIO SPECIALE AL CROMO VANADIO

FLAT WRENCHES IN SPECIAL CHROME VANADIUM STEEL

	codice IW <i>IW code</i>	apertura (mm) <i>opening (mm)</i>	peso (kg) <i>weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-68008	8	40	1
	MO-68009	9	40	1
	MO-68010	10	45	1
	MO-68011	11	50	1
	MO-68012	12	60	1
	MO-68013	13	80	1
	MO-68014	14	100	1
	MO-68015	15	110	1
	MO-68016	16	120	1
	MO-68017	17	140	1
	MO-68018	18	160	1
	MO-68019	19	170	1
	MO-68020	20	185	1
	MO-68021	21	200	1
	MO-68022	22	220	1
	MO-68023	23	250	1
	MO-68024	24	260	1
	MO-68025	25	280	1
	MO-68026	26	300	1
	MO-68027	27	340	1
	MO-68028	28	360	1
	MO-68029	29	400	1
	MO-68030	30	500	1
	MO-68032	32	570	1
MO-68008/19	kit 8 chiavi piatte / <i>flat wrenches</i> 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm		685	1

CHIAVI POLIGONALI IN ACCIAIO SPECIALE AL CROMO VANADIO

POLYGONAL WRENCHES IN SPECIAL CHROME VANADIUM STEEL

	codice IW <i>IW code</i>	apertura (mm) <i>opening (mm)</i>	peso (kg) <i>weight (kg)</i>	conf. <i>pack.</i>
	MO-68107	7	35	1
	MO-68108	8	40	1
	MO-68109	9	45	1
	MO-68110	10	50	1
	MO-68111	11	65	1
	MO-68112	12	80	1
	MO-68113	13	100	1
	MO-68114	14	120	1
	MO-68115	15	150	1
	MO-68116	16	180	1
	MO-68117	17	190	1
	MO-68118	18	195	1
	MO-68119	19	200	1
	MO-68120	20	240	1
	MO-68121	21	260	1
	MO-68122	22	260	1
	MO-68123	23	270	1
	MO-68124	24	280	1
	MO-68125	25	300	1
	MO-68126	26	360	1
	MO-68127	27	400	1
	MO-68128	28	440	1
	MO-68129	29	480	1
	MO-68130	30	500	1
	MO-68132	32	540	1

UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

BUSSOLE E CRICCHETTI STANDARD STANDARD SOCKETS AND RATCHET

	codice IW IW code	peso (kg) weight (kg)	codice IW IW code	peso (kg) weight (kg)	Caratteristiche characteristics	conf. pack.
	3/8" (9,53 mm)		1/2" (12,7 mm)			
	MO-69306	25	-	-	Bussola / socket – 6 mm	1
	MO-69307	30	-	-	Bussola / socket – 7 mm	1
	MO-69308	30	MO-69408	60	Bussola / socket – 8 mm	1
	MO-69309	30	-	-	Bussola / socket – 9 mm	1
	MO-69310	35	MO-69410	60	Bussola / socket – 10 mm	1
	MO-69311	35	MO-69411	60	Bussola / socket – 11 mm	1
	MO-69312	35	MO-69412	70	Bussola / socket – 12 mm	1
	MO-69313	45	MO-69413	70	Bussola / socket – 13 mm	1
	MO-69314	45	MO-69414	70	Bussola / socket – 14 mm	1
	MO-69315	50	MO-69415	75	Bussola / socket – 15 mm	1
	MO-69316	55	MO-69416	75	Bussola / socket – 16 mm	1
	MO-69317	60	MO-69417	80	Bussola / socket – 17 mm	1
	MO-69318	65	MO-69418	80	Bussola / socket – 18 mm	1
	MO-69319	70	MO-69419	85	Bussola / socket – 19 mm	1
	-	-	MO-69420	90	Bussola / socket – 20 mm	1
	MO-69321	85	MO-69421	100	Bussola / socket – 21 mm	1
	MO-69322	90	MO-69422	100	Bussola / socket – 22 mm	1
	MO-69323	100	MO-69423	115	Bussola / socket – 23 mm	1
	-	-	MO-69424	130	Bussola / socket – 24 mm	1
	-	-	MO-69430	160	Bussola / socket – 30 mm	1
	MO-69513	600	MO-69514	600	chiave a cricchetto / ratchet wrench	1
	MO-69523	124	MO-69524	250	prolunga / extension – 130 mm	1
	MO-69533	270	MO-69534	435	prolunga / extension – 250 mm	1
	MO-69542	220	-	-	chiave a "T" / "T" key – 130 mm	1
	MO-69543	380	-	-	chiave a "T" / "T" key – 200 mm	1
	-	-	MO-69544	520	chiave a "T" / "T" key – 300 mm	1

MO-69543



MO-69524



ASSORTIMENTO DI BUSSOLE ASSORTMENT OF SOCKETS

	codice IW IW code	caratteristiche	characteristics	conf. pack.
	MO-69308/23	Assortimento di: • bussole 3/8" (8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm) • chiave a cricchetto e prolunga 130 mm • valigetta di polipropilene Dimensioni: 410 x 120 x 75 mm Peso: 2,2 kg	Assortment of : • 3/8" sockets (8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm) • ratchet wrench and extension 130 mm • polypropylene case Dimensions: 410 x 120 x 75 mm Weight: 2.2 kg	1
	MO-69408/23	Assortimento di: • bussole 1/2" (8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm) • chiave a cricchetto e prolunga 130 mm • valigetta di polipropilene Dimensioni: 410 x 120 x 75 mm Peso: 1,5 kg	Assortment of: • 1/2" sockets (8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm) • ratchet wrench and 130 mm extension • polypropylene case Dimensions: 410 x 120 x 75 mm Weight: 1.5 kg	1



UTENSILI ISOLATI – LINEA EXPERT

INSULATED TOOLS – EXPERT LINE

BUSSOLE SPECIALI SPECIAL SOCKETS

	codice IW IW code	tipo utensile tools type	caratteristiche characteristics	peso (kg) weight (kg)	conf. pack.
	MO-69610	bussola 3/8" - L = 65 mm in acciaio cromato 3/8" socket - L = 65 mm in chromed steel	10 mm	75	1
	MO-69613		13 mm	80	1
	MO-69614		14 mm	100	1
	MO-69616		16 mm	115	1
	MO-69617		17 mm	125	1
	MO-69618		18 mm	140	1
	MO-69619		19 mm	160	1
	MO-69621		21 mm	190	1
	MO-69393	bussola 3/8" - 6 facce - maschio - in acciaio 3/8" socket - 6 faces - male - in steel	3 mm	45	1
	MO-69394		4 mm	55	1
	MO-69395		5 mm	60	1
	MO-69396		6 mm	65	1
	MO-69397		7 mm	70	1
	MO-69398		8 mm	70	1
	MO-69735	bussola 3/8" - standard US in acciaio cromato 3/8" socket - US standard in chromed steel	3/8"	25	1
	MO-69736		7/16"	30	1
	MO-69737		1/2"	35	1
	MO-69738		9/16"	35	1
	MO-69739		5/8"	42	1
	MO-69740		11/16"	50	1
	MO-69741		3/4"	55	1
	MO-69742		13/16"	60	1
	MO-69050	cricchetto dinamometrico con attacco 3/8" torque ratchet with 3/8" connection	8 – 54 Nm	790	1

ACCESSORI VARI DI SICUREZZA VARIOUS SAFETY ACCESSORIES

BORSE E VALIGETTE DA ELETTRICISTA VUOTE ELECTRICIAN'S EMPTY BAGS

	codice IW IW code	tipo type	dimensioni (mm) dimensions (mm)	peso (kg) weight (kg)	conf. pack.
	M-87-370	valigetta d'intervento di tela impermeabile con fondo rinforzato e tracolla per il trasporto waterproof canvas intervention case with reinforced bottom and shoulder strap for transport	440 x 330 x 160	1,1	1
	M-87-303	valigetta di tela flessibile, colore nero flexible canvas case, black colour	50 x 380 x 60	1	1

KIT D'INTERVENTO PER ELETTRICISTI INTERVENTION KIT FOR ELECTRICIANS

	codice IW IW code	il kit include i seguenti codici the kit includes the following codes	conf. pack.
	MO-51003	MO-11001 1 paio d'occhiali anti UV / 1 pair of anti-UV glasses CG-98-C 1 paio di sovraganti di lavoro, misura C / 1 pair of work overgloves, size C MS-911 1 rilevatore di tensione multicontrollore BT / 1 x BT multi-controller voltage detector CG-05-B 1 paio di guanti isolanti, misura B / 1 pair of insulating gloves, size B CG-36 1 sacco per guanti isolanti / 1 bag for insulating gloves MP-42/16 1 tappeto isolante 3 mm / 1 insulating mat 3 mm MP-26-A 10 cappucci isolanti per fine di cavo / 10 insulating caps for cable ends MP-35/12 1 telo isolante / 1 insulating sheet MP-39 10 pinze di legno per telo isolante / 10 wooden clamps for insulating sheet MP-19 5 nastri adesivi isolanti / 5 insulating adhesive tapes MO-61001 1 coltello per denudare / 1 stripping knife MO-67502 1 pinza isolata che taglia cavi 230 mm / 1 insulated pliers that cuts cables 230 mm MO-68008/19 1 kit di 8 chiavi piatte isolate / 1 kit of 8 insulated flat keys MO-69903 1 chiave esagonale isolata a gomito 3 mm / 1 insulated elbow-shaped hex wrench 3 mm MO-69904 1 chiave esagonale isolata a gomito 4 mm / 1 insulated elbow-shaped hex wrench 4 mm MO-69906 1 chiave esagonale isolata a gomito 6 mm / 1 insulated elbow-shaped hex wrench 6 mm MO-751 1 doppio metro isolante / 1 insulating double meter MO-69003 1 chiave inglese isolata 250 mm / 1 insulated wrench 250 mm MO-66002 1 pinza universale isolata 180 mm / 1 insulated multi-grip pliers 180 mm MO-66502 1 pinza multi presa isolata 250 mm / 1 insulated multi-grip pliers 250 mm MP-32/15 6 profili isolanti 1,50 m / 6 insulating profiles 1.50 m MO-67102 1 pinza tagliente diagonale isolata 160 mm / 1 insulated diagonal cutting pliers 160 mm MO-69308/23 1 nottolino reversibile, prolunga 130 mm ed assortimento di 10 manicotti di 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 mm 1 reversible pawl, 130 mm extension and assortment of 10 sleeves of 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 mm MO-65205 1 cacciavite piatto isolato, lama di 4 x 100 / 1 insulated flat screwdriver, 4 x 100 blade MO-65207 1 cacciavite piatto isolato, lama di 6,5 x 150 / 1 insulated flat screwdriver, 6.5 x 150 blade MO-65209 1 cacciavite piatto isolato, lama di 8 x 175 / 1 insulated flat screwdriver, 8 x 175 blade MO-65232 1 cacciavite isolato Phillips n° 1 / 1 Phillips insulated screwdriver n° 1 MO-65234 1 cacciavite isolato Phillips n° 2 / 1 Phillips insulated screwdriver n° 2 MO-65236 1 cacciavite isolato Phillips n° 3 / 1 Phillips insulated screwdriver n° 3	1
	MO-38510	M-87370 1 borsa d'intervento / 1 intervention bag CG-02-C 1 paio di guanti isolanti / 1 pair of insulating gloves MO-11001 1 paio d'occhiali anti-flash / 1 pair of anti-flash glasses AL-230 1 lucchetto di chiusura / 1 locking padlock MO-65204 1 cacciavite piatto 3,5 x 100 mm / 1 flat screwdriver 3.5 x 100 mm MO-65206 1 cacciavite piatto 5,5 x 125 mm / 1 flat screwdriver 5.5 x 125 mm MO-65209 1 cacciavite piatto 8 x 175 mm / 1 flat screwdriver 8 x 175 mm MO-65242 1 cacciavite Pozidriv n° 1 / 1 Pozidriv screwdriver n° 1 MO-65244 1 cacciavite Pozidriv n° 2 / 1 Pozidriv screwdriver n° 2 MO-66002 1 pinza universale 180 mm / 1 universal pliers 180 mm MO-66402 1 pinza a punta tipo a gomito 160 mm / 1 pointed pliers elbow type 160 mm MO-67302 1 pinza spelafili da 160 mm / 1 x 160 mm wire stripper MO-67500 1 pinza taglia cavi 180 mm / 1 cable cutting pliers 180 mm MO-66502 1 pinza multi presa / 1 multi-grip pliers	1

MATERIALI DI SALVATAGGIO

RESCUE MATERIALS

ARMADIO DI SALVATAGGIO SAVE CABINET

codice IW IW code	il kit include i seguenti codici the kit includes the following codes	dim. (mm) dim. (mm)	peso (kg) weight (kg)	conf. pack.
CZ-54	descrizione • cartello "SOCCORSI D'URGENZA" che spiega i gesti per il primo intervento • fioretto di salvataggio, tipo CS-90, tensione di utilizzo 90kV, lunghezza 2,05 m • rilevatore di tensione, per l'identificazione dei luoghi pericolosi. Situato all'estremità del fioretto di salvataggio accanto all'uncino. Attrezzato di un'antenna flessibile di contatto. • trancia cavi con manici isolati lame d'acciaio forgiato, apertura maxi: 30mm • pedana isolante • accessori complementari: - guanti isolanti alta tensione - custodia per guanti, con talco - sovrascarpe isolanti - boccetta di sale per combattere il bloccaggio dei reni tensione Max d'intervento: 24kV description • "URGENCY AID" sign which explains the steps for first aid • lifeguard stick, type CS-90, operating voltage 90kV, length 2.05 m • voltage detector, for identifying dangerous places. Located at the end of the life foil next to the hook. Equipped with a flexible contact antenna. • cable cutter with insulated handles and forged steel blades, maximum opening: 30mm • insulating platform • complementary accessories: - high voltage insulating gloves - glove case, with talc - insulating overshoes - bottle of salt to combat kidney blockage max intervention voltage: 24kV	760 x 1850 x 200	29 kg	1

VALIGIA DI SALVATAGGIO RESCUE CASE

codice IW IW code	il kit include i seguenti codici the kit includes the following codes	dim. (mm) dim. (mm)	peso (kg) weight (kg)	conf. pack.
CZ-53	descrizione • pedana isolante • un fioretto telescopico L = 1,5m • un rilevatore di tensione equipaggiato di un uncino di salvataggio metallico • trancia cavi con manici isolati • un astuccio di protezione per i guanti • un paio di guanti isolanti • un paio di stivali isolanti • un flacone di talco per la manutenzione dei guanti • un nastro adesivo di delimitazione L = 100m • un cartello "SOCCORSI D'URGENZA" • un cartello di messa in opera tensione Max d'intervento: 24kV description • insulating platform • a telescopic stick L = 1.5m • a voltage detector equipped with a metal rescue hook • cable cutters with insulated handles • a protective case for gloves • a pair of insulating gloves • a pair of insulating boots • a bottle of talcum powder for glove maintenance • an adhesive delimiting tape L = 100m • an "URGENCY RESCUES" sign • a commissioning sign max intervention voltage: 24kV	710 x 570 x 240	18,5 kg	1

ESTINTORI PORTATILI

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

	codice IW	tipo	carica	classe omologazione	lunghezza gittata	dimensione (mm)	peso	conf.
	<i>IW code</i>	<i>type</i>	<i>load</i>	<i>homologation class</i>	<i>length range</i>	<i>dimension (mm)</i>	<i>weight</i>	<i>pack.</i>
	5EP9620	polvere powder	1 kg	5A-21B-C	3 m	330 x 80	2,1 kg	1
	5EP9622		4 kg	21A-113B-C	5 m	525 x 295	6,5 kg	1
	5EP9624		6 kg	34A-233B-C	6 m	525 x 245	8,8 kg	1
	5EP9626		9 kg	55A-233B-C	6/7 m	745 x 275	14 kg	1
	5EP9630	CO ₂	2 kg	34B-C	3 m	530 x 245	6,5 kg	1
	5EP9632		5 kg	89B-C	5 m	670 x 285	15 kg	1

ESTINTORI CARRELLATI

MOBILE FIRE EXTINGUISHERS

	codice IW	tipo	carica	classe omologazione	lunghezza gittata	dimensione (mm)	peso	conf.
	<i>IW code</i>	<i>type</i>	<i>load</i>	<i>homologation class</i>	<i>length range</i>	<i>dimension (mm)</i>	<i>weight</i>	<i>pack.</i>
	5EP9638	polvere powder	30 kg	ABIC	11 m	1050 x 800	64 kg	1
	5EP9640		50 kg	ABIC	11 m	1080 x 820	87 kg	1

CASSETTE PORTAESTINTORI IN LAMIERA VERNICIATA

PAINTED STEEL FIRE EXTINGUISHER BOXES

	codice IW	descrizione	dimensioni (mm)	conf.
	<i>IW code</i>	<i>description</i>	<i>dimensions (mm)</i>	<i>pack.</i>
	CAS12000	con lastra safety crash in materiale plastico pretagliato adatta per estintori a polvere da 9-12 kg with safety crash plate in material pre-cut plastic suitable for 9-12 kg powder extinguishers	325 x 270 x 800	1
	CAS06000	con lastra safety crash in materiale plastico pretagliato adatta per estintori a polvere da 4-6 kg with safety crash plate in material pre-cut plastic suitable for 4-6 kg powder extinguishers	325 x 270 x 600	1

MATERIALI PER PRONTO SOCCORSO

FIRST AID MATERIALS

ARMADIETTI PER PRONTO SOCCORSO FIRST AID CABINET

codice IW IW code	il kit include i seguenti prodotti the kit includes the following items		conf. pack.
5PS6880	descrizione	description	
 pacco reintegro refill package 5PS6871-PACK	armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. l'impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. dimensioni esterne: 370x220x140 mm. peso completo: kg 2,10. contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003. 2 paia guanti sterili. 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC. 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE 1 busta compressa garza sterile cm 18x40. 3 buste compressa garza sterile cm 10x10. 2 confezioni di cotone idrofilo - 1 pinza sterile. 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti. 1 rochetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm. 1 benda di garza da m 3,5x10 cm. 1 paio di forbici tagliabandaggi cm 14 DIN 58279. 1 laccio emostatico - 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso. 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350. 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso	white RC cabinet, 3 compartments, 2 internal shelves, snap closure. employment: for companies or production units with fewer than three workers who do not fall into group A. external dimensions: 370x220x140 mm. complete weight: 2.10 kg. content: 1 copy of Min. Decree 388 of 15.07.2003. 2 pairs of sterile gloves. 1 disinfectant bottle 125 ml IODOPOVIDONE 10% PMC iodine. 1 bag of sterile physiological solution 250 ml. THERE IS 1 compressed sterile gauze bag 18x40 cm. 3 sterile gauze compressed bags 10x10 cm. 2 packs of cotton wool - 1 sterile forceps. 1 PLASTOSAN 10 assorted plasters. 1 roll of adhesive plaster m 5x2.5 cm. 1 gauze bandage measuring 3.5x10 cm. 1 pair of bandage cutting scissors 14 cm DIN 58279. 1 tourniquet - 1 ICE PACK disposable instant ice. 1 bag for medical waste 250x350 mm. 1 MULTILINGUAL first aid instructions	1
5PS6881	descrizione	description	
 pacco reintegro refill package 5PS6873-PACK	armadietto in RC colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. l'impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. dimensioni esterne: 450x375x130 mm peso completo: kg 6,90 contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003 5 paia guanti sterili 1 mascherina con visiera paraschizzi 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml. CE 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 buste compressa garza sterile cm 10x10. 2 buste compressa garza sterile cm 18x40. 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR - 2 pinze sterili. 1 confezione di cotone idrofilo. 1 astuccio benda tubolare elastica. 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti. 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 paio di forbici tagliabandaggi cm 14 DIN 58279 3 lacci emostatici - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350 minigrip 1 termometro clinico CE con astuccio 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio. 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso	white RC cabinet, 2 doors, 2 internal shelves. employment: for companies in groups A and B and in any case with three or more workers. external dimensions: 450x375x130 mm. complete weight: 6.90 kg. content: 1 copy of Min. Decree 388 of 15.07.2003. 5 Pairs of sterile gloves. 1 mask with splash guard. 3 bottles of sterile physiological solution 500 ml. 2 disinfectant bottles 500 ml IODOPOVIDONE 10% PMC iodine. 10 sterile gauze compressed bags 10x10 cm. 2 sterile gauze compressed envelopes 18x40 cm. 2 sterile drapes 40x60 cm DIN 13152-BR - 2 sterile forceps. 1 pack of cotton wool. 1 case of elastic tubular bandage. 2 PLASTOSAN 10 assorted plasters. 2 rolls of adhesive plaster m 5x2.5 cm. 1 pair of bandage cutting scissors 14 cm DIN 58279. 3 tourniquets - 2 ICE PACK instant ice. 2 minigrip bags for medical waste 250x350 mm 1 CE clinical thermometer with case 1 PERSONAL sphygmomanometer with phonendoscope. 1 MULTILINGUAL first aid instructions	1
Pacco reintegro senza sfigmomanometro: 5PS6873-PACK-S		Refill package without sphygmomanometer: 5PS6873-PACK-S	

BORSA PER PRONTO SOCCORSO FIRST AID BAG

codice IW IW code	il kit include i seguenti prodotti the kit includes the following items		conf. pack.
5PS6740	descrizione	description	
	Ideale per primo soccorso e per ferite di piccola entità. Utile complemento per autovetture private, nelle attività del tempo libero, nel fai da te caratteristiche : borsetta in nylon colore rosso con Zip dim. 170 x 110 x 60 mm - peso 200 g contenuto: 1 paio di guanti sterili 1 benda elasticizzata cm.6x4 m 2 bustine sapone liquido disinfettante 5 ml 3 salviette disinfettanti 1 pinzetta - 1 paio di forbici 1 rochetto cerotto adesivo 10 teli assorbenti 1 astuccio da 10 cerotti varie misure 2 buste di garza sterile - 1 laccio emostatico	Ideal for first aid and for small injuries. Useful complement for private cars, in free time and in "do it yourself" activities characteristics : red nylon bag with zip dim. 170 x 110 x 60 mm - weight 200 g content: 1 pair of sterile gloves 1 elastic bandage cm.6x4 m 2 sachets of disinfectant liquid soap 5 ml 3 disinfectant wipes 1 tweezers - 1 pair of scissors 1 spool of adhesive plaster 10 absorbent sheets 1 case of 10 plasters of various sizes 2 bags of sterile gauze - 1 tourniquet	1

MATERIALI PER PRONTO SOCCORSO

FIRST AID MATERIALS

KIT E VALIGETTE PER PRONTO SOCCORSO

FIRST AID KITS AND CASES

codice IW IW code	il kit include i seguenti prodotti the kit includes the following items	conf. pack.
5PS6871	descrizione description	
 pacco reintegro refill package 5PS6871-PACK	VALIGETTA REALIZZATA IN POLIPROPILENE ANTIURTO, COLORE ARANCIO, SUPPORTO PER ATTACCO A PARETE, MANIGLIA PER TRASPORTO, CHIUSURA CON 2 CLIP ROTANTI. impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. dimensioni esterne: 250x190x90 mm. peso completo: kg 1,40 contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 2 paia guanti sterili 1 disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 1 soluzione fisiologica 250 ml CE 1 busta garza compressa sterile 18x40 cm 3 buste garza compressa sterile 10x10 cm 1 pinza sterile 1 confezione di cotone idrofilo 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 benda di garza m 3,5x10cm 1 paio di forbici cm 10 FOR078 1 laccio emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1 sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso	1
	CASE MADE OF SHOCKPROOF POLYPROPYLENE, ORANGE COLOUR, SUPPORT FOR WALL ATTACHMENT, CARRYING HANDLE, CLOSURE WITH 2 ROTATING CLIPS. employment: for companies or production units with fewer than three workers who do not fall into group A. external dimensions: 250x190x90 mm. complete weight: 1.40 kg content: 1 copy of Min Decree 388 of 15.07.03 2 pairs of sterile gloves 1 disinfectant 125 ml IODOPOVIDONE with 10% PMC iodine 1 saline solution 250 ml EC 1 sterile compressed gauze bag 18x40 cm 3 sterile compressed gauze bags 10x10 cm 1 sterile forceps 1 pack of cotton wool 1 PLASTOSAN 10 assorted plasters 1 spool of adhesive plaster m 5x2.5 cm 1 gauze bandage m 3.5x10cm 1 pair of scissors 10 cm FOR078 1 tourniquet 1 ICE PACK Disposable instant ice 1 bag for medical waste 250x350 mm 1 MULTILINGUAL first aid instructions	
5PS6873	descrizione description	
 pacco reintegro refill package 5PS6873-PACK	VALIGETTA COLORE ARANCIO, SUPPORTO PER ATTACCO A PARETE, MANIGLIA PER TRASPORTO. l'impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. dimensioni esterne: 395x270x135 mm peso completo: kg 6,20 contenuto: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 5 paia guanti sterili 1 mascherina con visiera paraschizzi 3 soluzione fisiologica 500 ml CE 2 disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PM 10 buste garza compressa sterile 10x10 cm 2 buste garza compressa sterile 18x40 cm 2 telo 40x60 cm DIN 13152-BR 2 pinze sterili 1 astuccio benda tubolare elastica 1 confezione di cotone idrofilo 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 3 lacci emostatici 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso 2 sacchetti per rifiuti sanitari 1 termometro clinico digitale CE 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio 1 benda di garza da m 3,5x10 cm 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso Pacco reintegro senza sfigmomanometro 5PS6873-PACK-S	1
	ORANGE CASE, SUPPORT FOR WALL MOUNTING, CARRYING HANDLE. EMPLOYMENT: for companies in groups A and B and in any case with three or more workers. external dimensions: 395x270x135 mm. complete weight: 6.20 kg content: 1 copy of Min Decree 388 of 15.07.03 5 pairs of sterile gloves 1 mask with splash guard 3 saline solution 500 ml EC 2 disinfectant 500 ml IODOPOVIDONE with 10% PMC iodine 10 sterile compressed gauze bags 10x10 cm 2 sterile compressed gauze bags 18x40 cm 2 sheet 40x60 cm DIN 13152-BR 2 sterile forceps 1 case of elastic tubular bandage 1 pack of cotton wool 2 PLASTOSAN 10 assorted plasters 2 rolls of adhesive plaster m 5x2.5 cm 1 pair of bandage cutting scissors 14.5 cm DIN 58279 3 tourniquets 2 ICE PACK disposable instant ice 2 bags for medical waste 1 CE digital clinical thermometer 1 PERSONAL sphygmomanometer with stethoscope 1 gauze bandage measuring 3.5x10 cm 1 MULTILINGUAL first aid instructions Refill package without sphygmomanometer 5PS6873-PACK-S	

SOLUZIONI DI PROTEZIONE PER STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

PROTECTION SOLUTIONS FOR ELECTRIC CAR CHARGERS

ACCESSORI DI PROTEZIONE PER STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

PROTECTION ACCESSORIES FOR ELECTRIC CAR CHARGERS

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
MX-730/1 	TESTER STAZIONE DI RICARICA VSE Per simulare la connessione di un veicolo elettrico alla stazione di ricarica in prova, attivare il processo di ricarica selezionando gli stati PP e CP e generare errori per verificare le funzioni di sicurezza. - voltaggio in ingresso: fino a 250V (Sistema monofase) / fino a 430 V (Sistema trifase). 50/60Hz, massimo 1DA - cavo di prova di tipo 2: CA modalità di ricarica 3, adatta a presa IEC62196-2 tipo 2 o cavo fisso con connettore per veicolo (Tipo 2, 7P trifase) - terminali di misura L1,L2,L3,N e PE: max. 250/430V.CAT II 300V,max.10A.	VSE CHARGING STATION TESTER To simulate the connection of an electric vehicle to the charging station under test, trigger the charging process by selecting PP and CP states, and generate errors to check safety functions. - input Voltage: up to 250V (Single phase system) / up to 430V (Three phase system). 50/60Hz, max 1DA - type 2 Test Cable: AC charging mode 3, suitable to IEC62196-2 type 2 socket outlet or fixed cable with vehicle connector (Type 2, 7P three-phase) - measuring Terminals L1,L2,L3,N and PE: max. 250/430V.CAT II 300V,max.10A.	1
MX-750 	TESTER DI INSTALLAZIONE MULTIFUNZIONE - resistenza di isolamento - resistenza di terra - continuità a bassa impedenza - impedenza del circuito - voltaggio - RDC - ampio display a colori da 3,5" - memoria interna - scheda SD, USB, Bluetooth - facile modifica dei report	MULTIFUNCTION INSTALLATION TESTER - insulation resistance - earth resistance - low impedance continuity - loop impedance - voltage - RCD - large 3.5" color display - internal memory - SD card, USB, Bluetooth - easy report editing	1
MX-701 	MULTIMETRO DIGITALE TRMS - display LCD da 6000 punti con indicazione delle funzioni - misura tensioni fino a 1000V CA e 1500V DC - misura di correnti AC e DC fino a 10 A - misura di resistenza, capacità e frequenza - controllo dei transistor elettronici - funzioni di calibrazione automatica, spegnimento automatico, misurazione del valore massimo, memoria e retroilluminazione	TRMS DIGITAL MULTIMETER 6000-dot LCD display with function indication - measures voltages up to 1000V AC and 1500V DC - measurement of AC and DC currents up to 10 A - measurement of resistance, capacitance and frequency - checking electronic transistors - auto-calibration, auto-power-off, maximum value measurement, memory and backlight functions	1
MS-920-EX 	RILEVATORE DI TENSIONE CON CONTROLLO CONTINUITÀ, RICERCA FASE-NEUTRO E CONTROLLO ROTAZIONE FASE - display digitale - tensione DC: 12 - 950V - tensione AC: 12 - 690V - grado di protezione IP65	VOLTAGE DETECTOR WITH CONTINUITY CHECK, PHASE-NEUTRAL CHECK AND PHASE ROTATION - digital display - DC voltage: 12 - 950V - AC voltage: 12 - 690V - protection degree: IP65	1
MX-720 	TESTER DI ISOLAMENTO DIGITALE - test di resistenza e continuità di isolamento, misurazione della tensione (AC/DC) - intervalli di test della tensione di isolamento triplo: 200 MΩ/250V, 200 MΩ/500V, 2000 MΩ/1000V - tensione DC: 1 - 1000V - tensione AC: 1 - 750V - continuità: impedenza ≤ 35 Ω	DIGITAL INSULATION TESTER - insulation resistance and continuity testing, voltage measurement (AC/DC) - triple insulation voltage test ranges: 200 MΩ/250V, 200 MΩ/500V, 2000 MΩ/1000V - DC voltage: 1 - 1000V - AC voltage: 1 - 750V - continuity: impedance ≤ 35 Ω	1

SOLUZIONI DI PROTEZIONE PER STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

PROTECTION SOLUTIONS FOR ELECTRIC CAR CHARGERS

ACCESSORI DI PROTEZIONE PER STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

PROTECTION ACCESSORIES FOR ELECTRIC CAR CHARGERS

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
MS-1476-A 	• cartello in alluminio • dimensioni: 300 x 200 mm Testo: "Stazione ricarica ... ispezionare cavo"	• aluminum sign • dimensions: 300 x 200 mm Text: "Stazione ricarica ... ispezionare cavo"	1
MS-1476-B 	• cartello in alluminio • dimensioni: 500 x 300 mm Testo: "Stazione ricarica ... ispezionare cavo"	• aluminum sign • dimensions: 500 x 300 mm Text: "Stazione ricarica ... ispezionare cavo"	1
W012-488-A 	• cartello in alluminio • dimensioni: 350 x 125 mm Testo: "Stazione ricarica veicoli elettrici"	• aluminum sign • dimensions: 350 x 125 mm Text: "Stazione ricarica veicoli elettrici"	1
6CR1961-A 	• cartello in alluminio • dimensioni: 300 x 450 mm Testo: "Stazione ricarica per veicoli elettrici"	• aluminum sign • dimensions: 300 x 450 mm Text: "Stazione ricarica per veicoli elettrici"	1
6CR1964-A 	• cartello in alluminio • dimensioni: 300 x 450 mm Testo: "Stazione ricarica per veicoli elettrici" + "Divieto di sosta"	• aluminum sign • dimensions: 300 x 450 mm Text: "Stazione ricarica per veicoli elettrici" + "Divieto di sosta"	1
6CR219-B 	• cartello in alluminio • dimensioni: 300 x 450 mm Testo: "Stazione ricarica per veicoli elettrici"	• aluminum sign • dimensions: 300 x 450 mm Text: "Stazione ricarica per veicoli elettrici"	1

KIT CARTELLI PER CABINE ELETTRICHE

SIGNS KIT FOR ELECTRICAL CABINS

Tutti i cartelli presenti nelle pagine seguenti sono realizzati in alluminio (salvo ove diversamente specificato). Le pellicole adesive sono realizzate in PVC.
La confezione di tutti i cartelli presenti nelle pagine seguenti è di 1 pezzo (salvo ove diversamente specificato).
Su richiesta sono fornibili cartelli di ogni tipologia e dimensione, anche con scritte in lingue straniere.

All the signs on the following pages are made of aluminum (unless otherwise specified).
The adhesive films are made of PVC.
The package of all the signs on the following pages is 1 piece (unless otherwise specified).
Upon request, signs of all types and sizes can be supplied, even with writings in foreign languages.



KIT CARTELLI PER CABINE ELETTRICHE

SIGNS KIT FOR ELECTRICAL CABINS

codici inclusi nel kit - codes included in the kit

codice IW IW code	tipo type	soggetto subject	dimensione (mm) dimension (mm)	conf. pack.
6CR8000	6CR1110	SOCCORSI D'URGENZA	330 x 470	1
	6CR1294	CABINA ELETTRICA	300 x 200	1
	6CR1381	DISPENSORE DI TERRA N	200 x 300	1
	6CR1387	TRITICO PER CABINA	lato 350- side 350	1
	6CR1651B	ESTINTORE N	230 x 290	1
	6CR1344	V.20000 V.230/400 M. TERRA	300 x 200	1
6CR8000-15	6CR1110	SOCCORSI D'URGENZA	330 x 470	1
	6CR1294	CABINA ELETTRICA	300 x 200	1
	6CR1381	DISPENSORE DI TERRA N	200 x 300	1
	6CR1387	TRITICO PER CABINA	lato 350- side 350	1
	6CR1651B	ESTINTORE N	230 x 290	1
	6CR1343	V.15000 V.230/400 M. TERRA	300 x 200	1
1911456	6CR1110	SOCCORSI D'URGENZA	330 x 470	1
	6CR1294	CABINA ELETTRICA	300 x 200	1
	6CR1381	DISPENSORE DI TERRA N	200 x 300	1
	6CR1387	TRITICO PER CABINA	lato 350- side 350	1
	6CR1651B	ESTINTORE N	230 x 290	1
	6CR1344	V.20000 V.230/400 M. TERRA	300 x 200	1
1911458	6CR1110	SOCCORSI D'URGENZA	330 x 470	1
	6CR1294	CABINA ELETTRICA	300 x 200	1
	6CR1381	DISPENSORE DI TERRA N	200 x 300	1
	6CR1387	TRITICO PER CABINA	lato 350- side 350	1
	6CR1651B	ESTINTORE N	230 x 290	1
	6CR1343	V.15000 V.230/400 M. TERRA	300 x 200	1

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di pericolo visibili qui sotto e nella pagina seguente va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

- A = Cartello a forma di triangolo equilatero con lato 140 mm
- B = Cartello a forma di triangolo equilatero con lato 350 mm
- C = Cartello a forma di triangolo equilatero con lato 560 mm
- AD = Adesivo a forma di triangolo equilatero con lato 140 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di pericolo con raffigurato un teschio, il relativo codice articolo è 6CR1, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello triangolare con lato di 140 mm (codice di ordinazione: 6CR1-A), -B se mi serve un cartello con lato di 350 mm (codice di ordinazione: 6CR1-B), -C se mi serve un cartello con lato di 560 mm (codice di ordinazione: 6CR1-C), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva triangolare con lato di 140 mm (codice di ordinazione: 6CR1-AD)

Sign code composition

The order code for the danger signs visible below and on the following page must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

- A = Sign in the shape of an equilateral triangle with a side of 140 mm
- B = Sign in the shape of an equilateral triangle with a side of 350 mm
- C = Sign in the shape of an equilateral triangle with a side of 560 mm
- AD = Equilateral triangle-shaped sticker with a side of 140 mm

For example, if I needed a danger sign with a skull depicted, the relevant item code is 6CR1, to which I will add -A if I need a triangular sign with a side of 140 mm (order code: 6CR1-A), -B if I need a sign with a side of 350 mm (order code: 6CR1-B), -C if I need a sign with a side of 560 mm (order code: 6CR1-C), or -AD if I need a triangular adhesive label with a side of 140 mm (ordering code: 6CR1-AD)

CARTELLI DI PERICOLO TRIANGOLARI

TRIANGULAR DANGER SIGNS



6CR1
-A, -B, -C, -AD



6CR2
-A, -B, -C, -AD



6CR3
-A, -B, -C, -AD



6CR4
-A, -B, -AD



6CR5
-A, -B, -C, -AD




6CR6
-A, -B, -AD



6CR7
-A, -B, -AD



6CR10
-A, -B, -AD



6CR11
-A, -B, -C, -AD



6CR12
-A, -B, -C, -AD



6CR13
-A, -B, -C, -AD



6CR14
-A, -B, -C, -AD



6CR17
-A, -B, -AD



6CR19
-A, -B, -AD



6CR20
-A, -B, -AD



6CR21
-A, -B, -C, -AD



6CR22
-A, -B, -C, -AD



6CR23
-A, -B, -C, -AD



6CR24
-A, -B, -C, -AD




6CR25
-A, -B, -AD



6CR26
-A, -B, -C, -AD



6CR28
-A, -B, -AD



6CR29
-A, -B, -AD



6CR30
-A, -B, -C, -AD



6CR32
-A, -B, -C, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI PERICOLO

DANGER SIGNS



6CR34
-A, -B, -C, -AD



6CR35
-A, -B, -C, -AD



6CR36
-A, -B, -C, -AD



6CR37
-A, -B, -AD



6CR38
-A, -B, -AD



6CR40
-A, -B, -AD



6CR42
-A, -B, -C



6CR43
-A, -B, -AD



6CR44
-A, -B, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI PERICOLO RETTANGOLARI - Dimensioni: 330 x 350 mm (base x altezza)

RECTANGULAR DANGER SIGNS - Dimensions: 330 x 350 mm (base x height)



PERICOLO DI MORTE

6CR102-B



PERICOLO DI CADUTA

6CR108-B



PERICOLO DI CADUTA

6CR111-B



APERTURA NEL SUOLO

6CR112-B



PERICOLO SCAVI

6CR114-B



CORRENTE ELETTRICA

6CR121-B



CAVI ELETTRICI

6CR122-B



CAVI ELETTRICI
INTERRATI

6CR123-B



CAVI ELETTRICI
IN TENSIONE

6CR124-B



TENSIONE PERICOLOSA

6CR125-B



ALTA TENSIONE

6CR126-B



APPARECCHIATURE
IN TENSIONE

6CR127-B



PERICOLO DI
FOLGORAZIONE

6CR128-B



CONDUTTORI
IN TENSIONE

6CR129-B




TENSIONE DI RITORNO

6CR130-B




IMPIANTO IN TENSIONE

6CR131-B




230 VOLT

6CR132-B




400 VOLT

6CR133-A (dim: 145 x 145 mm)
6CR133-B (dim: 330 x 350 mm)




15.000 VOLT

6CR135-B



20000 VOLT

6CR140-B



6CR144-B



6CR145-B



6CR153-B



6CR154-B



6CR155-B



6CR156-B



6CR160-B



6CR161-B



6CR163-B



6CR166-B



6CR169-B



6CR171-B



6CR173-B



6CR180-B



6CR182-B



6CR183-B

CARTELLI DI PERICOLO

DANGER SIGNS

Mod. -B -C -M

Mod. -A -AD



Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di pericolo visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 330 x 500 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 500 x 660 mm
 - M = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 330 mm
 - AD = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di pericolo con raffigurato un teschio e la scritta "ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI", il relativo codice articolo è 6CR308, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm (codice di ordinazione: 6CR308-A), -B se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 330 x 500 mm (codice di ordinazione: 6CR308-B), -C se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 500 x 660 mm (codice di ordinazione: 6CR308-C), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm (codice di ordinazione: 6CR308-AD).

Sign code composition

The order code for the danger signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 350 x 125 mm
 - B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 330 x 500 mm
 - C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 500 x 660 mm
 - M = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 330 mm
 - AD = Rectangular sticker with long horizontal side and dimensions 350 x 125 mm

For example, if I needed a danger sign with a skull depicted and the words "ATTENTION PASSING VEHICLES", the relevant item code is 6CR308, to which I will add -A if I need a rectangular sign with a horizontal long side and dimensions 350 x 125 mm (ordering code: 6CR308-A), -B if I need a rectangular sign with a long vertical side and dimensions 330 x 500 mm (ordering code: 6CR308-B), -C if I need a rectangular sign with a vertical side long vertical and dimensions 500 x 660 mm (order code: 6CR308-C), or -AD if I need a rectangular adhesive label with a long horizontal side and dimensions 350 x 125 mm (order code: 6CR308-AD).

CARTELLI DI PERICOLO RETTANGOLARI CON SFONDO GIALLO

RECTANGULAR DANGER SIGNS WITH YELLOW BACKGROUND

ATTENZIONE SOSTANZE VELENOSE W016-302 -A, -AD, -M	PERICOLO DI MORTE W016-303 -A, -AD, -M	ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI 6CR308 -A, -B, -C, -AD	ATTENZIONE AUTOCARRI 6CR309 -A, -B, -C, -AD
PERICOLO DI CADUTA 6CR310 -A, -B, -AD	PAVIMENTO SCIVOLOSO W011-311 -A, -B, -AD, -M	PERICOLO DI CADUTA 6CR314 -A, -B, -C, -AD	PERICOLO DI CADUTA APERTURA NEL SUOLO 6CR315 -A, -B, -C, -AD
PERICOLO CIGLIO DI CAVA 6CR316 -A, -B, -C, -AD	PERICOLO SCAVI 6CR317 -A, -B, -C, -AD	ATTENZIONE GRADINO W007-318 -A, -AD, -M	PERICOLO D'INCIAMPO W007-319 -A, -B, -AD, -M
ATTENZIONE OSTACOLI SUL PERCORSO 6CR320 -A, -B, -AD	ATTENZIONE MATERIALI ACCATASTATI 6CR321 -A, -B, -AD	MATERIALE NOCIVO 6CR322 -A, -B, -AD	MATERIALE IRRITANTE 6CR323 -A, -B, -AD
ATTENZIONE SOSTANZE NOCIVE 6CR324 -A, -B, -AD	ATTENZIONE SOSTANZE IRRITANTI 6CR325 -A, -B, -AD	MATERIALE NOCIVO E IRRITANTE 6CR326 -A, -B, -AD	SOSTANZE NOCIVE E IRRITANTI 6CR327 -A, -B, -AD
PERICOLO RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE 6CR328 -A, -B, -AD	ATTENZIONE SALDATURA IN CORSO 6CR329 -A, -B, -AD	PERICOLO SOSTANZE COMBURENTI W028-330 -A, -B, -AD, -M	ATTENZIONE OSSIGENO W028-331 -A, -AD, -M

► Codici tipo -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -AD → minimum package: 10 pieces



W028-332
-A, -AD, -M



6CR333
-A, -B, -AD



W035-334
-A, -B, -C, -AD



W002-335
-A, -B, -C, -AD



W002-336
-A, -B, -AD, -M



W002-337
-A, -B, -C, -AD, -M



W002-338
-A, -B, -C, -AD



W002-339
-A, -B, -C, -AD



W023-340
-A, -M, -AD



W023-341
-A, -M, -AD



W023-342
-M



W023-343
-A, -B, -AD



W023-344
-A, -B, -AD



W023-345
-A, -B, -AD



W023-346
-A, -B, -AD



W012-347
-A, -B, -AD, -M



W012-348
-A, -B, -AD



W012-349
-A, -B, -AD, -M



W012-350
-A, -B, -AD, -M



W012-351
-A, -B, -AD, -M




W012-352
-A, -AD, -M



W012-353
-A, -B, -AD, -M



W012-354
-A, -B, -AD



W012-355
-A, -AD



W012-358
-A, -B, -AD



W012-359
-A, -AD



W012-361
-A, -B, -AD



W012-363
-A, -B, -AD, -M



W012-364
-A, -B, -AD, -M



W012-365
-A, -AD, -M



W012-366
-A, -B, -AD



W012-367
-A, -B, -AD



W012-369
-A, -B, -AD



W012-370
-A, -AD, -M



W012-371
-A, -B, -AD



W012-372
-A, -B, -AD



W012-373
-A, -AD



W012-374
-A, -AD, -M



W012-375
-A, -B, -AD



W012-377
-A, -B, -AD

CARTELLI DI PERICOLO

DANGER SIGNS

 QUESTI CONDUTTORI HANNO UNA TENSIONE DI VOLT	 ATTENZIONE ZONA SORVEGLIATA	 ATTENZIONE ZONA CONTROLLATA	 PERICOLO RAGGI LASER
W012-378 -A, -B, -AD	W003-383 -A, -AD, -M	W003-384 -A, -AD, -M	W004-388 -A, -B, -AD, -M
 ATTENZIONE VEICOLI SU ROTAIA	 ATTENZIONE TRANSITO VAGONI	 PERICOLO ATTENZIONE ALLE MANI	 ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO
6CR389 -A, -B, -AD	6CR390 -A, -B, -AD	W024-391 -A, -B, -AD, -M	W025-392 -A, -B, -AD, -M
 PERICOLO CAMPO MAGNETICO	 RISCHIO BIOLOGICO	 PERICOLO SCHIACCIAMENTO ARTI	 PERICOLO SCHIACCIAMENTO PIEDI
W006-393 -A, -B, -AD, -M	W009-394 -A, -AD, -M	6CR395 -A, -B, -C, -AD	6CR396 -A, -B, -C, -AD
 ATTENZIONE ALTA TEMPERATURA	 PERICOLO TRENO	 PERICOLO CAMPO DI ALTA FREQUENZA	 PERICOLO
6CR397 -A, -B, -AD	6CR398 -A, -B, -AD	W005-399 -A, -AD, -M	W001-400 -A, -B, -C, -AD, -M
 ATTENZIONE AL FILO SPINATO	 PERICOLO MACCHINE IN MOVIMENTO	 MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO	 MACCHINARIO IN SERVIZIO AUTOMATICO
W033-401 -A, -AD, -M	W001-402 -A, -B, -AD, -M	W018-403 -A, -AD	W018-404 -A, -AD
 ATTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO	 PERICOLO LIMITE DI SICUREZZA	 ATTENZIONE POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO	 ATTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO A PARTENZA AUTOMATICA
W001-405 -A, -AD, -M	W001-406 -A, -B, -AD, -M	W001-407 -A, -B, -AD	W018-408 -A, -AD
 ATTENZIONE IL SEGNALE PRECEDE L'AVVIAMENTO AUTOMATICO	 LAVORI IN CORSO	 ATTENZIONE USCITA VEICOLI	 ATTENZIONE USCITA OPERAI
6CR409 -A, -B, -AD	W001-410 -A, -B, -AD, -M	W001-411 -B, -M	W001-412 -B, -M
 ENTRARE ADAGIO	 USCIRE ADAGIO	 ATTENZIONE STABILE PERICOLANTE	 PIANO NON PORTANTE
W001-413 -A, -M, -AD	W001-414 -A, -M, -AD	W001-415 -A, -B, -AD	6CR416 -A, -B, -AD
 ATTENZIONE PARETE MOBILE	 NASTRO TRASPORTATORE	 PARTENZA AUTOMATICA	 ATTENZIONE NASTRO TRASPORTATORE IN MOVIMENTO
6CR417 -A, -B, -AD	6CR419 -A, -B, -AD	W018-420 -A, -B, -AD, -M	W001-421 -A, -AD
 PERICOLO PARTENZA IMPROVVISA	 E' PERICOLOSO APPOGGIARSI	 PONTEGGIO IN FASE DI ALLESTIMENTO	 PONTEGGIO IN FASE DI SMONTAGGIO
6CR422 -A, -B, -AD	6CR423 -A, -B, -AD	W001-424 -B, -M	W001-425 -B, -M

► Codici tipo -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -AD → minimum package: 10 pieces



**ATTENZIONE
ALLE SCALE**

W001-426
-A, -AD, -M



**ATTENZIONE
ALLA TESTA**

W020-427
-A, -AD, -M



**BASSA
TEMPERATURA**

W010-429
-A, -AD



**ATTENZIONE
DISLIVELLO**

W008-430
-A, -B, -AD, -M



**ATTENZIONE
ZONA CON LIVELLO
SONORO SUPERIORE
A 90 dBA**

6CR431
-A, -B, -C, -AD



**ATTENZIONE
ZONA CON RUMOROSITA'
SUPERIORE A 90 dBA**

6CR432
-A, -B, -C, -AD



**ATTENZIONE
AI CARICHI
SOSPESI**

W015-433
-A, -B, -C, -AD, -M



**CARROPONTE
IN MOVIMENTO**

W015-434
-A, -B, -AD



**PERICOLO
PASSAGGIO
CARRELLI**

W014-437
-A, -B, -C, -AD, -M



**ATTENZIONE
AI CARRELLI
ELEVATORI**

W014-438
-A, -B, -AD, -M



**ATTENZIONE
AI CARRELLI
IN MOVIMENTO**

W014-439
-A, -B, -C, -AD, -M



SOLVENTI

W021-441
-A, -B



METANO

W021-442
-A, -B



GASOLIO

W021-445
-A, -B



**ATTENZIONE
GAS
INFIAMMABILE**

W021-447
-A, -B, -M



**ATTENZIONE
LIQUIDI
INFIAMMABILI**

W021-448
-A, -B, -AD, -M



**PERICOLO
D'INCENDIO**

W021-449
-A, -B



**ATTENZIONE
MATERIALI
INFIAMMABILI**

W021-450
-A, -B, -AD, -M



**ATTENZIONE
ACCUMULATORI**

W026-451
-A, -B, -AD, -M



**CANCELLO
ELETTRICO
COMANDATO
A DISTANZA**

6CR452
-A, -B, -C, -AD



**ATTENZIONE
MACCHINA
COMANDATA
A DISTANZA**

6CR453
-A, -B, -C, -AD



**PERICOLO
DI
SCOTTATURE**

W017-454
-A, -B, -AD, -M



**ATTENZIONE
TEMPERATURE
PERICOLOSE**

W017-455
-A, -B, -AD



**ALTA
PRESSIONE**

6CR456
-A, -B, -AD



**ATMOSFERA
POTENZIALMENTE
ESPLOSIVA**

6CR457
-A, -B, -C



**PERICOLO
230 VOLT**

W012-458
-A, -AD, -M



**PERICOLO
400 VOLT**

W012-459
-A, -AD, -M



**PERICOLO
TRASFORMATORE
IN TENSIONE**

W012-460
-A, -AD, -M



**VARCO
TECNICO**

W001-461
-A, -AD, -M



**ATTENZIONE
PARETI CALDE**

W017-462
-A, -AD, -M



**FUORI
SERVIZIO**

W001-467
-A, -AD, -M



**ALTA
TEMPERATURA
SUPERFICI**

W017-468
-A, -B, -AD



**ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN TENSIONE DURANTE
LE ORE DIURNE
VOLT.....**

W012-470
-A, -B, -AD



**ROA
NON COERENTI**

W027-471
-A, -B, -AD, -M



**ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN TENSIONE**

W012-491
-A, -B, -AD



**AREA DEPOSITO
TEMPORANEO
RIFIUTI
PERICOLOSI**

W001-465
-B



**AREA
STOCCAGGIO
RIFIUTI
PERICOLOSI**

W001-466
-B

CARTELLI DI DIVIETO

PROHIBITION SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di divieto qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

- A = Cartello a forma di quadrato con lato 125 mm
- B = Cartello a forma di quadrato con lato 330 mm
- C = Cartello a forma di quadrato con lato 500 mm
- M = Cartello a forma di quadrato con lato 250 mm
- AD = Adesivo a forma di quadrato con lato 125 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di divieto con raffigurata una sigaretta, il relativo codice articolo è 6CR502, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello quadrato con lato di dimensioni 125 mm (codice di ordinazione: 6CR502-A), -B se mi serve un cartello quadrato con lato di dimensioni 330 mm (codice di ordinazione: 6CR502-B), -C se mi serve un cartello quadrato con lato di dimensioni 500 mm (codice di ordinazione: 6CR502-C), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva quadrato con lato di dimensioni 125 mm (codice di ordinazione: 6CR502-AD)

Sign code composition

The order code for the prohibition signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

- A = Square-shaped sign with 125 mm side
- B = Square-shaped sign with 330 mm side
- C = Square-shaped sign with 500 mm side
- M = Square-shaped sign with side 250 mm
- AD = Square-shaped sticker with a side of 125 mm

For example, if I needed a prohibition sign with a cigarette depicted, the relevant item code is 6CR502, to which I will add -A if I need a square sign with a side measuring 125 mm (ordering code: 6CR502-A), -B if I need a square sign with a side size of 330 mm (ordering code: 6CR502-B), -C if I need a square sign with a side size of 500 mm (ordering code: 6CR502-C), or -AD if I need a square adhesive label with a side measuring 125 mm (order code: 6CR502-AD)

CARTELLI DI DIVIETO QUADRATI

SQUARE PROHIBITION SIGNS



P004-500
-A, -B, -C, -AD, -M



P002-501
-A, -B, -C, -AD, -M



6CR502
-A, -B, -C, -AD



6CR506
-A, -B, -C, -AD



6CR507
-A, -B, -C, -AD



P003-508
-A, -B, -C, -AD, -M



P006-509
-A, -B, -AD, -M



6CR510
-A, -B, -C, -AD



6CR511
-A, -B, -C, -AD



6CR512
-A, -B, -C, -AD



6CR513
-A, -B, -C, -AD



P011-514
-A, -B, -C, -AD, -M



6CR515
-A, -B, -AD



6CR516
-A, -B, -C, -AD



6CR517
-A, -B, -C, -AD



6CR518
-A, -B, -C, -AD



P022-519
-A, -M, -AD



6CR520
-A, -B, -AD



P023-522
-A, -B, -C, -AD



6CR523
-A, -B, -C, -AD



P010-524
-A, -B, -M, -AD



P005-525
-A, -M, -AD



6CR526
-A, -B, -AD



6CR527
-A, -B, -AD



P007-536
-A, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI DIVIETO RETTANGOLARI - Dimensioni: 330 x 350 mm (base x altezza)
RECTANGULAR PROHIBITION SIGNS - Dimensions: 330 x 350 mm (base x height)

 VIETATO IL TRANSITO AI PEDONI	 E' VIETATO SOSTARE E PASSARE IN QUESTA ZONA	 DIVIETO DI TRANSITO	 DIVIETO DI PASSAGGIO	 VIETATO FUMARE NO SMOKING
6CR550-B	6CR551-B	6CR552-B	6CR553-B	6CR556-B
 VIETATO FUMARE	 VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI	 VIETATO L'INGRESSO	 VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI AL LAVORO	 VIETATO L'ACCESSO
6CR559-B	6CR561-B	6CR562-B	6CR563-B	6CR565-B
 VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI	 VIETATO L'ACCESSO A CHI NON E' AUTORIZZATO	 VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	 NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE IN MOTO	 NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA
6CR566-B	6CR567-B	6CR570-B	6CR574-B	6CR575-B
 VIETATO FUMARE e/o USARE FIAMME LIBERE	 IN QUESTA ZONA PROIBITO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE	 NON PULIRE e/o LUBRIFICARE DURANTE IL MOTO	 VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO	 VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI AGLI IDRANTI
6CR577-B	6CR578-B	6CR583-B	6CR584-B	6CR605-B
 VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI	 NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	 NON SPEGNERE CON ACQUA	 LAVORI IN CORSO	 LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE
6CR614-B	6CR588-B	6CR589-B	6CR590-B	6CR591-B
 NON ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE	 NON EFFETTUARE MANOVRE A MACCHINA IN MOTO	 VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI	 VIETATO L'USO DEL MONTACARICHI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	 IN CASO D'INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE
6CR592-B	6CR593-B	6CR595-B	6CR599-B	6CR620-B

CARTELLI DI DIVIETO

PROHIBITION SIGNS

Mod. -B -C -M

Mod. -A -AD



Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di divieto visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 330 x 500 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 500 x 660 mm
 - M = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 330 mm
 - AD = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di pericolo con raffigurato un pedone e la scritta "VIETATO IL TRANSITO AI PEDONI", il relativo codice articolo è P004-701, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm (codice di ordinazione: P004-701-A), -B se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 330 x 500 mm (codice di ordinazione: P004-701-B), -C se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 500 x 660 mm (codice di ordinazione: P004-701-C), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm (codice di ordinazione: P004-701-AD)

Sign code composition

The order code for the prohibition signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 350 x 125 mm
 - B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 330 x 500 mm
 - C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 500 x 660 mm
 - M = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 330 mm
 - AD = Rectangular sticker with long horizontal side and dimensions 350 x 125 mm

For example, if I needed a danger sign with a pedestrian depicted and the words "PEDESTRIANS NO TRANSIT", the relevant item code is P004-701, to which I will add -A if I need a rectangular sign with a horizontal long side and dimensions 350 x 125 mm (order code: P004-701-A), -B if I need a rectangular sign with a vertical long side and dimensions 330 x 500 mm (order code: P004-701-B), -C if I need a rectangular sign with a vertical long side and dimensions 500 x 660 mm (order code: P004-701-C), or -AD if I need a rectangular adhesive label with a horizontal long side and dimensions 350 x 125 mm (code order number: P004-701-AD)

CARTELLI DI DIVIETO RETTANGOLARI

RECTANGULAR PROHIBITION SIGNS



P004-700
-A, -B, -AD



P004-701
-A, -B, -C, -AD, -M



P004-702
-A, -AD



6CR703
-A, -B, -C, -AD



6CR704
-A, -B, -C, -AD



P004-705
-A, -M, -AD



6CR707-B



6CR708
-A, -AD



6CR709
-A, -AD



6CR710-B



6CR711
-A, -B, -AD



6CR712-B



6CR713
-A, -B, -C, -AD



6CR714
-A, -B, -C, -AD



6CR715
-A, -B, -C, -AD



6CR716
-A, -B, -C, -AD



6CR717
-A, -B, -C, -AD



6CR718
-A, -B, -C, -AD



6CR719
-A, -B, -C, -AD



6CR720
-A, -B, -C, -AD



6CR721
-A, -B, -C, -AD



6CR722
-A, -B, -AD



6CR723
-A, -B, -C, -AD



6CR724
-A, -B, -C, -AD

► Codici tipo -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI DIVIETO

PROHIBITION SIGNS



6CR725
-A, -B, -C, -AD



6CR726
-A, -B, -C, -AD



6CR727
-A, -B, -AD



6CR728
-A, -B, -C, -AD



6CR729
-A, -B, -C, -AD



6CR730
-A, -B, -C, -AD



6CR731
-A, -B, -AD



6CR732
-A, -B, -AD



6CR733
-A, -B, -C, -AD



P003-735
-A, -B, -C, -AD, -M



P003-736
-A, -B, -AD



6CR737
-A, -B, -AD



P003-738-A



P006-740
-A, -B, -AD, -M



6CR741
-A, -B, -C, -AD



6CR742
-A, -B, -C, -AD



6CR743
-A, -B, -C, -AD



6CR744
-A, -B, -C, -AD



6CR745
-A, -B, -AD



6CR746
-A, -B, -C, -AD



6CR747
-A, -B, -AD



P011-748
-A, -B, -C, -AD



P011-749
-A, -B, -AD, -M



6CR750
-A, -B, -AD



6CR751
-A, -B, -AD



6CR752
-A, -B, -AD



6CR753
-A, -B, -AD



6CR754
-A, -B, -C, -AD



6CR755
-A, -B, -C, -AD



6CR756
-A, -B, -C, -AD



6CR757
-A, -B, -C, -AD



P022-758
-A, -AD



P022-759
-A, -M, -AD



6CR760
-A, -B, -AD



6CR761
-A, -B, -AD



6CR762
-A, -B, -AD



6CR764
-A, -B, -AD



P023-765
-A, -B, -M, -AD



P023-766
-A, -B, -AD



P023-767
-A, -B, -AD

► Codici tipo -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI DIVIETO

PROHIBITION SIGNS

 VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DavANTI ALLE PORTE P023-768 -A, -B, -AD	 VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DavANTI ALLE USCITE DI SICUREZZA P023-769 -A, -B, -AD	 NON AVVICINARE LE MANI ALLE BOBINE QUANDO L'AVVOLGITORE E' IN FUNZIONE 6CR770 -A, -AD	 NON TOCCARE MACCHINA IN RIPARAZIONE P010-771 -A, -AD
 NON TOCCARE A MACCHINA IN MOTO P010-772 -A, -AD	 NON APRIRE L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI P010-773 -A, -AD	 NON TOCCARE I CAVI 6CR774 -A, -B, -AD	 NON EFFETTUARE MANOVRE LAVORI IN CORSO P010-775 -A, -B, -AD
 VIETATO L'USO DELLA MACCHINA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE P010-776 -A, -B, -AD	 NON TOCCARE LINEE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN GENERE PRIMA DI ASSICURARSI CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE P010-777 -A, -AD	 VIETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE P010-778 -A, -AD	 NON TOCCARE P010-779 -A, -B, -M, -AD
 NON BERE ACQUA NON POTABILE P005-780 -A, -M, -AD	 ACQUA NON POTABILE IN QUESTO REPARTO SI USA SOLO ACQUA INDUSTRIALE LE PRESE DI ACQUA POTABILE SONO SEGNALATE 6CR781 -A, -B, -AD	 VIETATO INTRODURRE CICLI 6CR782 -A, -B, -AD	 PISTA NON CICLABILE 6CR783 -A, -B, -AD
 E' ASSOLUTAMENTE VIETATO IMMETERE OLIO, SOLVENTE O SOSTANZE INQUINANTI NEGLI SCARICHI E NELLE FOGNATURE 6CR784 -A, -B, -AD	 VIETATO VERSARE LIQUIDI ESTRANEI NEI LAVANDINI 6CR785 -A, -B, -AD	 NON INQUINARE VIETATO VERSARE SOLVENTI, VERNICI, OLII, GRASSI ECC. 6CR786 -A, -B, -AD	 VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI P009-787 -A, -B, -AD
 VIETATO L'ACCESSO A CICLI E MOTOCICLI 6CR788 -A, -B, -AD	 VIETATO DEPOSITARE MATERIALI INFIAMMABILI (benzina, alcool, petrolio, gas in bombole, ecc.) 6CR789 -A, -B, -AD	 PROIBITI GLI SCAVI 6CR790 -A, -B, -AD	 E' VIETATO SOSTARE SOTTO I CARICHI P001-791 -A, -AD
 E' VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI OLTRE 10 ft P001-792 -A, -AD	 E' VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI P001-793 -A, -AD	 E' VIETATO USARE UTENSILI ELETTRICI PORTATILI A TENSIONE SUPERIORE A 50V 6CR795 -A, -B, -AD	 VIETATO UTILIZZARE L'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORO P001-796 -A, -B, -AD
 VIETATO USARE STUFE O FORNELLI DI QUALSIASI TIPO 6CR797 -A, -B, -AD	 NELL'INTERNO DELLO STABILIMENTO I SIGNORI AUTISTI NON DEVONO ALLONTANARSI DAL PROPRIO AUTOMEZZO P001-798-B	 VIE DI CORSA NON PERCORRIBILI 6CR800 -A, -B, -AD	 CANTIERE VIETATO AL PUBBLICO 6CR801 -A, -B, -C, -AD
 DIVIETO DI SCARICO 6CR802 -A, -B, -C, -AD	 E' VIETATO SCARICARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE P001-803 -A, -AD	 E' VIETATO AGLI AUTISTI DEGLI AUTOCARRI ESTERNI CIRCOLARE NEI REPARTI P001-804-B	 E' VIETATO APPOGGIARE MATERIALE AL MURO 6CR805 -A, -B, -AD
 NELLE CANTINE E' VIETATO DEPOSITARE LIQUIDI INFIAMMABILI P001-806 -A, -AD	 E' VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI OLTRE 99 ft 6CR807 -A, -AD	 E' VIETATO ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO PRIMA DELL'ORARIO FISSATO 6CR808 -A, -AD	 VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI NON ANTIDEFLAGRANTI 6CR809-B

► Codici tipo -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI DIVIETO

PROHIBITION SIGNS



**E' VIETATO SOSTARE
SOTTO LA PORTA
IN MOVIMENTO**

6CR810
-A, -AD



**VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE**

6CR813
-A, -B, -C, -AD



**VIETATO
SOSTARE
SOTTO LE FORCHE**

6CR814
-A, -B, -C, -AD



**VIETATO
GETTARE MATERIALI
DAI PONTEGGI**

6CR815
-A, -B, -C, -AD



**VIETATO
FUMARE
oltre questo limite**

P002-816
-A, -B, -AD



**entro questa zona
PROIBITO
FUMARE**

6CR817
-A, -B, -C, -AD



**VIETATO FUMARE
ALLARME ANTINCENDIO
IN FUNZIONE**

P002-818
-A, -AD



VIETATO FUMARE

P002-819
-A, -B, -AD



**VIETATO
FUMARE**

P002-820
-A, -B, -C, -AD, -M



**VIETATO FUMARE
NO SMOKING
DEFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN**

P002-822
-A, -B, -AD



**NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA**

6CR823
-A, -B, -C, -AD



**VIETATO
L'ACCESSO
AGLI AUTOVEICOLI
NON AUTORIZZATI**

6CR824
-A, -B, -C, -AD



**VIETATO
INTRODURRE
CANI**

P021-826
-A, -B, -AD, -M



**VIETATO USARE
IL CARRELLO
COME MONOPATINO**

6CR827
-A, -B, -AD



**VIETATO
USARE
GUANTI**

P028-828
-A, -B, -AD, -M



**VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE**

6CR829
-A, -B, -C, -AD



**VIETATO L'USO
DELL'ASCENSORE
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

P027-832
-A, -AD



**NON USARE
IN CASO
D'INCENDIO**

6CR833
-A, -B, -AD



**IN CASO
D'INCENDIO
NON USARE
L'ASCENSORE**

P020-834
-A, -M, -AD



**VIETATO
L'ACCESSO
AI PORTATORI
DI PACE MAKER**

P007-835
-A, -AD



**VIETATO DEPOSITARE
MATERIALI ESTRANEI
AL FUNZIONAMENTO
DELL'ASCENSORE**

6CR836
-A, -B, -AD



**VIETATO FOTOGRAFARE
NO PHOTOGRAPH
DEFENSE DE PHOTOGRAPHER
FOTOGRAFIEREN VERBOTEN**

P029-837
-A, -B, -AD



**VIETATO L'INGRESSO
CON TELEFONI
CELLULARI ACCESI**

6CR838
-A, -B, -AD



**VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE**

6CR839
-A, -AD



**E' VIETATO
SOLLEVARE
MANUALMENTE PESI
SUPERIORI A Kg 30**

6CR840
-A, -AD



**entro questa zona
PROIBITO FUMARE
E USARE
FIAMME LIBERE**

6CR841
-A, -B, -AD



**NON GETTARE
PER TERRA
MOZZICONI,
CARTA E RIFIUTI**

6CR842
-A, -AD



**VIETATO L'INGRESSO
AI NON AUTORIZZATI
NO ENTRY
TO UNAUTHORIZED PERSONS
ZUTRIIT VERBOTEN
UNBEFUGTEN**

6CR843
-A, -B, -AD



**VIETATO
DEPOSITARE O TRAVASARE
SOSTANZE INFIAMMABILI
O ESPLOSIVE**

6CR844-B



**VIETATO L'USO
DEL CARRELLO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

P001-845
-A, -AD

CARTELLI DI OBBLIGO

MANDATORY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di obbligo qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga:
 - A = Cartello a forma di quadrato con lato 125 mm
 - B = Cartello a forma di quadrato con lato 330 mm
 - C = Cartello a forma di quadrato con lato 500 mm
 - M = Cartello a forma di quadrato con lato 250 mm
 - AD = Adesivo a forma di quadrato con lato 125 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di obbligo con raffigurata una scarpa, il relativo codice articolo è M008-900, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello quadrato con lato di dimensioni 125 mm (codice di ordinazione: M008-900-A), -B se mi serve un cartello quadrato con lato di dimensioni 330 mm (codice di ordinazione: M008-900-B), -M se mi serve un cartello quadrato con lato di dimensioni 250 mm (codice di ordinazione: M008-900-M), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva quadrato con lato di dimensioni 125 mm (codice di ordinazione: M008-900-AD).

Sign code composition

The order code for the mandatory signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms at the bottom of the code identified in point 2 if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Square-shaped sign with 125 mm side
 - B = Square-shaped sign with 330 mm side
 - C = Square-shaped sign with 500 mm side
 - M = Square-shaped sign with side 250 mm
 - AD = Square-shaped sticker with a side of 125 mm

For example, if I needed a mandatory sign with a shoe depicted, the relevant item code is M008-900, to which I will add -A if I need a square sign with a side measuring 125 mm (ordering code: M008-900 -A), -B if I need a square sign with a side size of 330 mm (ordering code: M008-900-B), -M if I need a square sign with a side size of 250 mm (ordering code: M008 -900-M), or -AD if I need a square adhesive label with a side measuring 125 mm (ordering code: M008-900-AD).

CARTELLI DI OBBLIGO QUADRATI

SQUARE OBLIGATION SIGNS



M008-900
-A, -B, -M, -AD



M018-902
-A, -B, -C, -AD, -M



M009-903
-A, -B, -M, -AD



6CR906
-A, -B, -C, -AD



M013-907
-A, -B, -M,



M004-908
-A, -B, -M, -AD



M010-911
-A, -B, -M, -AD



M017-912
-A, -B, -M, -AD



M003-915
-A, -B, -AD



M014-916
-A, -B, -M, -AD



6CR919
-A, -B, -AD



6CR921
-A, -B, -AD



6CR923
-A, -B, -C, -AD



M001-924
-A, -B, -AD



6CR927
-A, -B, -C, -AD

CARTELLI DI OBBLIGO RETTANGOLARI - Dimensioni: 330 x 350 mm (base x altezza)
RECTANGULAR OBLIGATION SIGNS - Dimensions: 330 x 350 mm (base x height)



6CR950-B



6CR952-B



6CR953-B



6CR955-B



6CR956-B



6CR957-B



6CR958-B



6CR961-B



6CR962-B



6CR964-B



6CR965-B



6CR967-B



6CR970-B



6CR971-B



6CR972-B



6CR974-B

CARTELLI DI OBBLIGO

MANDATORY SIGNS

Mod. -B -C -M

Mod. -A -AD



Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di obbligo visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 330 x 500 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 500 x 660 mm
 - M = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 330 mm
 - AD = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di obbligo con raffigurato una scarpa e la scritta "CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE", il relativo codice articolo è M008-1000, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm (codice di ordinazione: M008-1000-A), -B se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 330 x 500 mm (codice di ordinazione: M008-1000-B), -M se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 330 mm (codice di ordinazione: M008-1000-M), -C se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 500 x 660 mm (codice di ordinazione: M008-1000-C), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 125 mm (codice di ordinazione: M008-1000-AD).

Sign code composition

The order code for the mandatory signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 350 x 125 mm
 - B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 330 x 500 mm
 - C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 500 x 660 mm
 - M = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 330 mm
 - AD = Rectangular sticker with long horizontal side and dimensions 350 x 125 mm

For example, if I needed a mandatory sign with a shoe depicted and the words "MANDATORY SAFETY FOOTWEAR", the relevant item code is M008-1000, to which I will add -A if I need a rectangular sign with a horizontal long side and dimensions 350 x 125 mm (order code: M008-1000-A), -B if I need a rectangular sign with a vertical long side and dimensions 330 x 500 mm (order code: M008-1000-B), -M if I need a rectangular sign with a vertical long side and dimensions 250 x 330 mm (ordering code: M008-1000-M), -C if I need a rectangular sign with a vertical long side and dimensions 500 x 660 mm (ordering code: M008-1000-C), or -AD if I need a rectangular adhesive label with a horizontal long side and dimensions 350 x 125 mm (order code: M008-1000-AD).

CARTELLI DI OBBLIGO RETTANGOLARI

RECTANGULAR OBLIGATION SIGNS



M008-1000
-A, -B, -M, -AD



M018-1003
-A, -B, -C, -AD, -M



M009-1004
-A, -B, -M, -AD



M009-1005
-A, -M, -AD



6CR1008
-A, -B, -C, -AD



6CR1009
-A, -B, -C, -AD



M013-1010
-A, -B, -M, -AD




M004-1011
-A, -B, -M, -AD



M010-1016
-A, -B, -M, -AD




M003-1021
-A, -B, -AD



M003-1023
-A, -B, -AD



6CR1036
-A, -B, -AD



M001-1037
-A, -B, -AD



6CR1040
-A, -B, -AD



M024-1046
-A, -B, -AD



M001-1054
-A, -B, -M, -AD




6CR1058
-A, -B, AD

► Codici tipo -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI CON NORME DI SICUREZZA

SAFETY RULES SIGNES



6CR1200
(dim: 660 x 500 mm)

PORTATA DELLE CATENE AD ANELLI

LUNGHEZZA
IN METRI

INCLINAZIONE
IN GRADI

INCLINAZIONE
IN GRADI

INCLINAZIONE
IN GRADI

INCLINAZIONE
IN GRADI

INCLINAZIONE
IN GRADI

INCLINAZIONE
IN GRADI

INCLINAZIONE
IN GRADI

INCLINAZIONE
IN GRADI

CARICHI DI ESERCIZIO IN Kg.

	3	12,5	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
3	400	475	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12,5	1000	1175	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
18	1500	1725	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
24	2000	2300	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
30	2500	2875	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125
36	3000	3450	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
42	3500	4025	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375	4375
48	4000	4600	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
54	4500	5175	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625
60	5000	5750	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250
66	5500	6325	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875
72	6000	6900	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
78	6500	7475	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125	8125
84	7000	8050	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750
90	7500	8625	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375	9375
96	8000	9200	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
102	8500	9775	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625	10625
108	9000	10350	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250	11250
114	9500	10925	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875	11875
120	10000	11500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500

1. La portata delle catene è calcolata in base alla seguente formula:
 $P = \frac{W}{K}$
 dove: P = portata in Kg.
 W = peso della catena in Kg.
 K = coefficiente di sicurezza.
 La portata delle catene è calcolata in base alla seguente formula:
 $P = \frac{W}{K}$
 dove: P = portata in Kg.
 W = peso della catena in Kg.
 K = coefficiente di sicurezza.

6CR1205
(dim: 500 x 600 mm)

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI									
PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (50 Kg per tonnellata di acciaio)									
Diametro		16	18	20	22	25	28	32	36
Diametro		16	18	20	22	25	28	32	36
CARGHI A TRATTI DIRETTI E ANGOLATI									
DIA METRI DELLE CORDE PER SOLLEVAMENTO									
CARGHI A TRATTI DIRETTI E ANGOLATI									
CARGHI IN Kg. per									
ANGOLI FORMATI DAI TRATTI									
CARGHI IN Kg. per									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									
TRATTI									

CARTELLI VARI
VARIOUS SIGNS



6CR1250-A (dim: 330 x 500 mm)
6CR1250-B (dim: 500 x 660 mm)



6CR1254
(dim: 330 x 500 mm)



6CR1256
(dim: 330 x 500 mm)



6CR1466-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1426-A
(dim: 330 x 250 mm)



6CR1465-A
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1262-A (dim: 200 x 300 mm)
6CR1262-B (dim: 500 x 330 mm)



6CR1263-B
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1264
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1266
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1267
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1268
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1271
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1275
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1278
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1280-A (dim: 330 x 200 mm)
6CR1280-B (dim: 500 x 300 mm)



6CR1371-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1371-B (dim: 200 x 160 mm)



6CR1467-A
(dim: 330 x 250 mm)



6CR1468-A
(dim: 330 x 250 mm)



6CR1374
(dim: 330 x 250 mm)



6CR2485-IT
(dim: 120 x 70 mm)



6CR2485-GB
(dim: 120 x 70 mm)



MS-1423-B
(dim: 500 x 330 mm)



MS-1424-A (dim: 300 x 200 mm)
MS-1424-B (dim: 500 x 330 mm)

CARTELLI VARI

VARIOUS SIGNS



6CR1286
(dim: 500 x 300 mm)



6CR1287-A (dim: 330 x 200 mm)
6CR1287-B (dim: 500 x 330 mm)



6CR1291
(dim: 500 x 330 mm)



6CR1292
(dim: 500 x 330 mm)



6CR1293
(dim: 500 x 330 mm)



6CR1294
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1295
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1297
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1298
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1299
(dim: 300 x 200 mm)



6CR2308
(dim: 350 x 125 mm)



6CR2309
(dim: 350 x 125 mm)



6CR1304
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1305
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1308
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1312
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1313
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1314
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1317
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1319
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1320-A (dim: 200 x 125 mm)
6CR1320 (dim: 300 x 200 mm)



6CR1321
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1322
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1324
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1325
(dim: 300 x 200 mm)



6CR5501
(dim: 200 x 100 mm)



6CR5503
(dim: 200 x 100 mm)



6CR5502
(dim: 200 x 100 mm)



6CR1327
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1328
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1329
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1332
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1333
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1334
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1335
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1336-A (dim: 200 x 150 mm)
6CR1336 (dim: 300 x 200 mm)



6CR1337-A (dim: 200 x 150 mm)
6CR1337 (dim: 300 x 200 mm)



6CR1338
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1339
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1342
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1343
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1344
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1351
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1355
(dim: 300 x 200 mm)



6CR2649
(dim: 500 x 330 mm)



6CR1358
(dim: 300 x 200 mm)




6CR1360
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1361
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1363
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1364
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1366-A
(dim: 330 x 250 mm)




6CR1477
(dim: 300 x 200 mm)



6CR80015
(dim: 200 x 150 mm)



6CR80013
(dim: 200 x 150 mm)



6CR70000
(dim: 300 x 200 mm)



6CR70001
(dim: 300 x 200 mm)

CARTELLI VARI

VARIOUS SIGNS



6CR1375
(dim: 330 x 250 mm)




6CR1379
(dim: 200 x 300 mm)




6CR1380
(dim: 200 x 300 mm)



6CR1381
(dim: 200 x 300 mm)



6CR1382
(dim: 200 x 300 mm)




6CR1383
(dim: 200 x 300 mm)



6CR1387
(dim: 350 mm)



6CR1388
(dim: 250 x 250 mm)



6CR1385
(dim: 150 x 200 mm)



6CR60001
(dim: 125 x 175 mm)



6CR1378
(dim: 200 x 200 mm)



6CR1389
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1390
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1391
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1392
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1394
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1395
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1396
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1469-A
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1470-A
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1471-A
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1455
(dim: 330 x 125 mm)



P002-1401-A (dim: 300 x 200 mm)
P002-1401-AD (dim: 300 x 200 mm)



6CR1412-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1412-AD (dim: 300 x 200 mm)




6CR1397
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1398
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1399
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1403
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1452-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1420-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1420-B (dim: 500 x 330 mm)



6CR1456-A
(dim: 330 x 250 mm)



6CR1408-A (dim: 200 x 300 mm)
6CR1408-B (dim: 330 x 500 mm)



MS-1457-A (dim: 330 x 250 mm)
MS-1457-B (dim: 500 x 330 mm)
MS-1457-AD (dim: 330 x 250 mm)



6CR1414-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1414-B (dim: 500 x 330 mm)
6CR1414-AD (dim: 300 x 200 mm)



6CR1472-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1472-B (dim: 500 x 330 mm)
6CR1472-AD (dim: 300 x 200 mm)



6CR1473-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1473-B (dim: 500 x 330 mm)
6CR1473-AD (dim: 300 x 200 mm)



6CR1474-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1474-B (dim: 500 x 330 mm)
6CR1474-AD (dim: 300 x 200 mm)



6CR1415-A (dim: 200 x 300 mm)
6CR1415-B (dim: 330 x 500 mm)
6CR1415-AD (dim: 200 x 300 mm)



1911461
(dim: 300 x 200 mm)



6CR5902-A
(dim: 160 x 160 mm)



1813022 (dim: 330 x 500 mm)
1813022-A (dim: 200 x 300 mm)



1813037
(dim: 120 x 150 mm)



6CR20127-A
(dim: 120 x 145 mm)

CARTELLI ANTINCENDIO

FIRE SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

- A = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 120 mm
- E = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 160 mm
- B = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 250 mm
- C = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 400 mm
- AD = Adesivo a forma di quadrato con lato lungo 120 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di pericolo con raffigurato un estintore, il relativo codice articolo è F001-1600, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello quadrato con lato 120 mm (codice di ordinazione: F001-1600-A), -E se mi serve un cartello quadrato con lato 160 mm (codice di ordinazione: F001-1600-E), -B se mi serve un cartello quadrato con lato 250 mm (codice di ordinazione: F001-1600-B), -C se mi serve un cartello quadrato con lato 400 mm (codice di ordinazione: F001-1600-C), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva quadrata con lato 120 mm (codice di ordinazione: F001-1600-AD).

Sign code composition

The order code for the fire signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

- A = Square-shaped sign with 120 mm long side
- E = Square-shaped sign with a side length of 160 mm
- B = Square-shaped sign with a side length of 250 mm
- C = Square-shaped sign with 400 mm long side
- AD = Square-shaped sticker with a 120 mm long side

For example, if I needed a danger sign with a fire extinguisher depicted, the relevant item code is F001-1600, to which I will add -A if I need a square sign with a side of 120 mm (ordering code: F001-1600-A), -E if I need a square sign with a side of 160 mm (ordering code: F001-1600-E), -B if I need a square sign with a side of 250 mm (ordering code: F001-1600-B), -C if I need a square sign with a side of 400 mm (ordering code: F001-1600-C), or -AD if I need a square adhesive label with a side of 120 mm (ordering code: F001-1600-AD).

CARTELLI ANTINCENDIO QUADRATI SQUARE FIRE SIGNS



F001-1600
-A, -E, -B, -C, -AD



F002-1601
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1602
-B, -C



6CR1603
-B, -C




F005-1604
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1605
-A, -E, -B, -C, -AD




6CR1606
-B, -C



6CR1607
-B, -C



F006-1608
-B, -C



6CR1609
-B, -C



F003-1610-B




6CR1611
-A, -B, -C



F004-1612
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1613
-B, -C, -E,



6CR1614
-B, -C, -E,



6CR1615
-A, -E, -B, -AD



6CR1616
-A, -E, -B, -AD



F009-1619
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1620
-A, -E, -B, -C, -AD




6CR1621
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1622
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1628
-A, -E, -B, -AD



F011-1626
-A, -E, -AD



6CR1625-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1625-AD (dim: 300 x 200 mm)
6CR1625-B (dim: 500 x 330 mm)



6CR1623-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1623-AD (dim: 300 x 200 mm)
6CR1623-B (dim: 500 x 330 mm)

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

- A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
- B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
- C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
- E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 160 x 210 mm
- AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello antincendio con raffigurato un estintore, una fiamma e la scritta "ESTINTORE", il relativo codice articolo è F001-1650, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm (codice di ordinazione: F001-1650-A), -B se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm (codice di ordinazione: F001-1650-B), ecc.

Sign code composition

The order code for the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

- A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
- B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
- C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
- E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 160 x 210 mm
- AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

For example, if I needed a fire sign depicting a fire extinguisher, a flame and the words "EXTINGUISHER", the relevant item code is F001-1650, to which I will add -A if I need a rectangular sign with a long vertical side and dimensions 120 x 150 mm (order code: F001-1650-A), -B if I need a rectangular sign with a vertical long side and dimensions 250 x 310 mm (order code: F001-1650-B), etc.

CARTELLI ANTINCENDIO RETTANGOLARI
 RECTANGULAR FIRE SIGNS


F001-1650
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-1651
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-1652
-B, -C



F001-1653-B



F001-1654-B



F001-1691
-A, -B, -C



F001-1656-B



F002-1658-B



F002-1660
-A, -E, -B, -C



F002-1661
-A, -E, -B, -C



F005-1662
-A, -E, -B, -C, -AD



F005-1663
-A, -E, -B, -AD



6CR1664
-B, -C



6CR1665
-B, -C



F006-1666
-B, -C



6CR1668
-B, -C



F003-1669-B



6CR1670
-B, -C



F004-1671
-E, -B, -C



6CR1672
-B, -C

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI ANTINCENDIO

FIRE SIGNS



**PORTA
TAGLIAFUOCO**

6CR1673
-E, -B, -C



**ZONA CON IMPIANTO
DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**

6CR1674
-E, -B, -C



**ESTINTORE
CARRELLATO**

F009-1675
-E, -B, -C



ESTINTORE
N

F009-1676
-E, -B, -C



**PULSANTE
DI SGANCIO**

6CR1677
-A, -E, -B, -C, -AD



**USARE SOLO
IN CASO
D'INCENDIO**

6CR1678
-A, -E, -B, -C, -AD



**STOP DI
EMERGENZA**

6CR1679
-A, -E, -B, -C, -AD



**SIRENA
ANTINCENDIO**

6CR1680
-A, -E, -B, -C, -AD



NASPO

F002-1681
-B, -C



**IDRANTE
A MURO**

6CR1682
-E, -B, -C



IDRANTE

6CR1683
-A, -E, -B, -C, -AD



IDRANTE
N

6CR1684
-A, -E, -B, -C, -AD



**NON USARE
SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE**

6CR1685
-E, -B, -C



**COPERTA
ANTIFIAMMA**

F004-1690
-A, -E, -B, -AD



**CORREDO
IDRANTE SOPRASUOLO**

F004-1692
-B, -C



**CORREDO
IDRANTE SOTTOSUOLO**

F004-1693
-B, -C



CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI

DOUBLE-SIDED FIRE SIGNS

Composizione codice cartelli

I cartelli bi-facciali quadrati presenti in questa pagina vengono ricavati da un'unica lastra di alluminio in cui viene praticata una particolare lavorazione laser che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze.

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
 - B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
 - C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
 - E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm

Per ordinare il cartello in versione fotoluminescente inserire la lettera L a fianco della lettera B, che quindi diventerà LB (ad esempio: F001-LB-1600-A)

Sign code composition

The double-sided square signs on this page are made from a single sheet of aluminum in which a particular laser process is carried out which allows them to be folded according to real needs.

The order code of the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms at the end of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
 - B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
 - C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
 - E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm

For ordering the sign in photoluminescent version put the letter L beside the letter B, that will become LB (for example: F001-LB-1600-A)

CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI QUADRATI

DOUBLE-SIDED SQUARE FIRE SIGNS



F001-B-1600
-A, -E, -B, -C



F002-B-1601
-A, -E, -B, -C



F005-B-1604
-A, -E, -B, -C



F006-B-1608
-B, -C



F004-B-1612
-A, -E, -B, -C



F009-B-1619
-A, -E, -B, -C



F003-B-1610-B



F011-B-1626
-A, -E

CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI

DOUBLE-SIDED FIRE SIGNS



Composizione codice cartelli

I cartelli bi-facciali vengono ricavati da un'unica lastra di alluminio in cui viene praticata una particolare lavorazione laser che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze. Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
 - E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 160 x 210 mm

Per ordinare il cartello in versione fotoluminescente inserire la lettera L a fianco della lettera B, che quindi diventerà LB (ad esempio: F001-LB-1650-A)

Sign code composition

The double-sided signs are made from a single sheet of aluminum in which a particular laser process is carried out which allows folding according to real needs.

The order code for the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first row
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second row):
 - A = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
 - B = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
 - C = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
 - E = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 160 x 210 mm

For ordering the sign in photoluminescent version put the letter L beside the letter B, that will become LB (for example: F001-LB-1650A)

CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI RETTANGOLARI

DOUBLE-SIDED RECTANGULAR FIRE SIGNS



F001-B-1650
-A, -E, -B, -C



F001-B-1651
-A, -E, -B, -C



F001-B-1691
-A, -B, -C



F001-B-1656-B



F002-B-1660
-A, -E, -C



F002-B-1661
-A, -E, -B, -C



F005-B-1662
-A, -E, -B, -C



F005-B-1663
-A, -E, -B



F006-B-1666
-B, -C



F003-B-1669-B



F004-B-1671
-E, -B, -C



F002-B-1681
-B, -C

CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT FIRE SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello a sinistra
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello a destra):

-A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
 -B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
 -C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
 -E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm
 -AD = Adesivo a forma di quadrato con lato avente dimensioni 120 mm

Sign code composition

The order code for the photoluminescent fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign on the left
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign on the right):

-A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
 -B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
 -C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
 -E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm
 -AD = Square-shaped sticker with a side measuring 120 mm

CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI QUADRATI

SQUARE PHOTOLUMINESCENT FIRE SIGNS



F001-L-1600
-A, -E, -B, -C, -AD



F002-L-1601
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1602
-B, -C




6CR-L-1603
-B, -C




F005-L-1604
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1605
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1606
-B, -C



6CR-L-1607
-B, -C



F006-L-1608
-B, -C



6CR-L-1609
-B, -C



F003-L-1610-B




6CR-L-1611
-A, -B, -C



F004-L-1612
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1613
-E, -B, -C



6CR-L-1614
-E, -B, -C



6CR-L-1615
-A, -E, -B, -AD



6CR-L-1616
-A, -E, -B, -AD



F009-L-1619
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1620
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1621
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1622
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1629
-A, -E, -B, -AD



F011-L-1626
-A, -E, -AD



6CR-L-1628
-A, -E, -B, -AD

CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT FIRE SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

-A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
 -B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
 -C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
 -E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 160 x 210 mm
 -AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Sign code composition

Sign code composition The order code for the photoluminescent fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

-A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
 -B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
 -C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
 -E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 160 x 210 mm
 -AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI

RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT FIRE SIGNS



F001-L-1650
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-L-1651
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-L-1652
-B, -C



F001-L-1653-B



6CR-L-1673
-E, -B, -C



6CR-L-1674
-E, -B, -C



F009-L-1675
-E, -B, -C



F009-L-1676
-E, -B, -C



6CR-L-1677
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1678
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1679
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1680
-A, -E, -B, -C, -AD



F002-L-1681
-B, -C



6CR-L-1682
-E, -B, -C



6CR-L-1683
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1684
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1685
-E, -B, -C



F004-L-1690
-A, -E, -B, -AD



F004-L-1692
-B, -C



F004-L-1693
-B, -C



6CR-L-1623
-A, -B, -AD



6CR-L-1625
-A, -B, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

-A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
 -B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
 -C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
 -E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm
 -AD = Adesivo a forma di quadrato con lato avente dimensioni 120 mm

Sign code composition



The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

-A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
 -B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
 -C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
 -E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm
 -AD = Square-shaped sticker with a side measuring 120 mm

CARTELLI DI SICUREZZA QUADRATI

SQUARE SAFETY SIGNS

				
6CR1700 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1701 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1702 -B, -C, -E,	6CR1703 -B, -C, -E,	6CR1706 -B, -C, -E,
				
6CR1707 -B, -C, -E,	6CR1708 -B, -C, -E,	6CR1709 -B, -C, -E,	6CR1711 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1712 -A, -E, -B, -C, -AD
				
6CR1713 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1719 -A, -E, -B, -AD	6CR1722 -A, -B, -C, -AD	6CR1725 -A, -E, -B, -AD	6CR1726 -A, -E, -B, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA QUADRATI (NORMA UNI EN ISO 7010)

SQUARE SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)

				
E001-1701 -A, -E, -B, -C	E002-1700 -A, -E, -B, -C	E006-1704 -A, -E, -B, -C	E005-1705 -A, -E, -B, -C	E003-1714 -A, -E, -B, -C, -AD
				
E013-1715 -B, -E,	E004-1716 -B, -C	E011-1717 -B, -C, -E,	E012-1718 -B, -C	E029-1720 -E, -B
				
E015-1721 -A, -E, -B, -AD	E007-1724 -E, -B, -C, -L, -S	E024-1738 -A, -E, -B, -C, -AD		

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI SICUREZZA

SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 220 x 100 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 165 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 500 x 230 mm
 - AD = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 220 x 100 mm

Sign code composition

The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 220 x 100 mm
 - B = Rectangular sign with horizontal long side and dimensions 350 x 165 mm
 - C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 500 x 230 mm
 - AD = Rectangular sticker with long horizontal side and dimensions 220 x 100 mm

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI RECTANGULAR SAFETY SIGNS



6CR1727
-A, -B, -C, -AD



6CR1728
-A, -B, -C, -AD



6CR1729
-A, -B, -C, -AD



6CR1730
-A, -B, -C, -AD



6CR1731
-A, -B, -C, -AD



6CR1732
-A, -B, -C, -AD



6CR1733
-A, -B, -C, -AD



6CR1734
-A, -B, -C, -AD



6CR1735
-A, -B, -C, -AD



6CR1736
-A, -B, -C, -AD



6CR1740-C

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

-A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
 -B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
 -C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
 -E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 150 x 200 mm
 -AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Sign code composition

The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

-A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
 -B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
 -C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
 -E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 150 x 200 mm
 -AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI

RECTANGULAR SAFETY SIGNS



6CR1750
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1752
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1754
-E, -B, -C



6CR1755
-E, -B, -C



6CR1756
-E, -B, -C



6CR1757
-E, -B, -C



6CR1758
-E, -B, -C



6CR1759
-E, -B, -C



6CR1777
-A, -E, -B, -AD



6CR1761
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1762
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1769
-E, -B,



6CR1773
-A, -B, -C, -AD



6CR1776
-A, -E, -B, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010)

RECTANGULAR SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E003-1763
-A, -E, -B, -C, -AD



E003-1764
-A, -E, -B, -C, -AD



E003-1765
-A, -E, -B, -C, -AD



E011-1767
-E, -B, -C



E024-1778
-A, -E, -B, -AD



E012-1768
-B, -C



E029-1770
-E, -B



E029-1771
-E, -B



E015-1772
-A, -E, -B, -AD



E007-1775
-B, -C

CARTELLI DI SICUREZZA

SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 250 x 310 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 400 x 500 mm
 - E = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 160 x 210 mm

Sign code composition

The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - B = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 250 x 310 mm
 - C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 400 x 500 mm
 - E = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 160 x 210 mm

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010)

RECTANGULAR SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E001-1760
-E, -B, -C



E002-1760
-E, -B, -C



E001-1762
-E, -B, -C



E002-1761
-E, -B, -C



E001-1757
-E, -B, -C



E002-1758
-E, -B, -C




E001-1759
-E, -B, -C



E002-1756
-E, -B, -C



E001-90019
-E, -B, -C



CARTELLI DI SICUREZZA BI-FACCIALI

DOUBLE-SIDED SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

I cartelli bi-facciali vengono ricavati da un'unica lastra di alluminio in cui viene praticata una particolare lavorazione laser che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze. Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
 - B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
 - C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
 - E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm

Per ordinare il cartello in versione fotoluminescente inserire la lettera L a fianco della lettera B, che quindi diventerà LB (ad esempio: E001-LB-1701-A)

Sign code composition


The double-sided signs are made from a single sheet of aluminum in which a particular laser process is carried out which allows folding according to real needs. The order code for the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
 - B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
 - C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
 - E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm

For ordering the sign in photoluminescent version put the letter L beside the letter B, that will become LB (for example: E001-LB-1701-A)

CARTELLI DI SICUREZZA BI-FACCIALI QUADRATI


DOUBLE-SIDED SQUARE SAFETY SIGNS




E001-B-1701
-A, -E, -B, -C




E002-B-1700
-A, -E, -B, -C




E005-B-1703
-A, -E, -B, -C




E005-B-1702
-A, -E, -B, -C




E006-B-1707
-A, -E, -B




E006-B-1706
-A, -E, -B




E006-B-1709
-A, -E, -B



E006-B-1708
-A, -E, -B



E005-B-90017
-A, -E, -B



E005-B-90018
-A, -E, -B



E001-B-1762
-E, -B, -C



E002-B-1761
-E, -B, -C



E001-B-1757
-E, -B, -C



E002-B-1758
-E, -B, -C



E001-B-1759
-E, -B, -C



E002-B-1756
-E, -B, -C

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza fotoluminescenti visibili qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello a sinistra
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello a destra):

- A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
- B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
- C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
- E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm
- AD = Adesivo a forma di quadrato con lato avente dimensioni 120 mm

Sign code composition


Sign code composition The order code for the photoluminescent safety signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign on the left
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign on the right):

- A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
- B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
- C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
- E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm
- AD = Square-shaped sticker with a side measuring 120 mm

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI QUADRATI

SQUARE PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS



6CR-L-1700
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1701
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1702
-B, -C, -E,



6CR-L-1703
-B, -C, -E,



6CR-L-1706
-B, -C, -E,



6CR-L-1707
-B, -C, -E,




6CR-L-1708
-B, -C, -E,



6CR-L-1709
-B, -C, -E,



6CR-L-1711
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1712
-A, -E, -B, -C, -AD




6CR-L-1713
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1719
-A, -E, -B, -AD



6CR-L-1722
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1725
-A, -E, -B, -AD



6CR-L-1726
-A, -E, -B, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI QUADRATI (NORMA UNI EN ISO 7010)

SQUARE PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E001-L-1701
-A, -B, -C -E



E002-L-1700
-A, -B, -C -E



E006-L-1704
-A, -B, -C -E



E005-L-1705
-A, -B, -C -E



E003-L-1714
-A, -B, -C, -E, -AD



E013-L-1715
-B, -E



E004-L-1716
-B, -C




E011-L-1717
-B, -C, -E,



E012-L-1718
-B, -C



E029-L-1720
-B, -E



E015-L-1721
-A, -B, -E, -AD



E007-L-1724
-B, -C, -E



E023-L-1738
-A, -B, -C, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

-A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
 -B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
 -C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
 -E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 150 x 200 mm
 -AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Sign code composition

The order code for the photoluminescent safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

-A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
 -B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
 -C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
 -E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 150 x 200 mm
 -AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS



6CR-L-1750

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1752

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1754

-B, -C, -E



6CR-L-1755

-B, -C, -E



6CR-L-1756

-B, -C, -E



6CR-L-1757

-B, -C, -E



6CR-L-1758

-B, -C, -E



6CR-L-1759

-B, -C, -E



6CR-L-1777

-A, -B, -E, -AD



6CR-L-1761

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1762

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1769

-B, -E



6CR-L-1773

-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1776

-A, -B, -E, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010) RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E003-L-1763

-A, -B, -C, -E, -AD



003-L-1764

-A, -B, -C, -E, -AD



003-L-1765

-A, -B, -C, -E, -AD



E012-L-1768

-B, -C




E011-L-1767

-B, -C, -E



E029-L-1770

-B, -E



E029-L-1771

-B, -E



E015-L-1772

-A, -B, -E, -AD



E007-L-1775

-B, -C



E024-L-1778

-A, -B, -E, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 100 x 220 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 165 x 350 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 230 x 500 mm
 - AD = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 100 x 220 mm

Sign code composition

Sign code composition The order code for the photoluminescent safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 100 x 220 mm
 - B = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 165 x 350 mm
 - C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 230 x 500 mm
 - AD = Rectangular sticker with long horizontal side and dimensions 100 x 220 mm

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI

RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS



6CR-L-1733
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1734
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1735
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1736
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1727
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1728
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1729
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1730
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1731
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1732
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1740-C

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 250 x 310 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 400 x 500 mm
 - E = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 160 x 210 mm

Sign code composition

Sign code composition The order code for the photoluminescent safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - B = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 250 x 310 mm
 - C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 400 x 500 mm
 - E = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 160 x 210 mm

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010)

RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E001-L-1760
-B, -C, -E



E002-L-1760
-B, -C, -E



E001-L-1762
-B, -C, -E



E002-L-1761
-B, -C, -E



E001-L-1757-
-B, -C, -E



E002-L-1758
-B, -C, -E



E001-L-1759
-B, -C, -E



E002-L-1756
-B, -C, -E



E001-L-90019
-B, -C, -E

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di proprietà privata visibili qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 450 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 600 mm
 - L = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 600 mm (in lamiera sciolata)
 - S = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 600 mm (in alluminio sciolato)

Sign code composition

The order code for private property signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 450 mm
 - B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 600 mm
 - L = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 600 mm (boxed sheet metal)
 - S = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 600 mm (boxed sheet aluminum)

CARTELLI PROPRIETÀ PRIVATA RETTANGOLARI

RECTANGULAR PRIVATE PROPERTY SIGNS

uscita veicoli non sostare	divieto di sosta rimozione forzata	passo carrabile rimozione forzata	sosta consentita solo per carico e scarico	proprietà privata divieto di sosta	zona rimozione 	proprietà privata lasciare libero il passaggio
6CR1900 -A, -B	6CR1901 -A, -B, -L, -S	6CR1902-A	6CR1903 -A, -B, -L, -S	6CR1904-A	6CR1905 -A, -B, -L, -S	6CR1906-A
vietato parcheggiare autoveicoli nel cortile	sosta vietata	divieto di sosta fuori dagli spazi delimitati	divieto di sosta lasciare libero il passaggio	divieto di campeggio	entrare e uscire adagio	vietato l'accesso ai mezzi non autorizzati
6CR1907-A	6CR1908 -B, -L, -S	6CR1909 -B, -L, -S	6CR1910 -A, -B, -L, -S	6CR1911 -B, -L, -S	CR1912 -A, -B, -L, -S	6CR1913 -A, -B, -L, -S
proprietà privata vietato l'accesso alle persone non autorizzate	proprietà privata vietato l'accesso	riservato ai clienti	riservato ai condomini	riservato ai dipendenti	riservato ai visitatori	riservato a cicli e motocicli
6CR1914 -A, -B, -L, -S	6CR1915 -A, -B, -L, -S	6CR1916 -A, -B, -L, -S	6CR1917 -A, -B, -L, -S	6CR1918 -A, -B, -L, -S	6CR1919 -A, -B, -L, -S	6CR1921 -A, -B, -L, -S
RISERVATO	divieto di fermata lasciare libero il passaggio	proprietà privata lasciare libero il passaggio				
6CR1957 -A, -B, -L, -S	6CR1931 -A, -B, -L, -S	6CR1932 -A, -B, -L, -S				
DIVIETO DI SOSTA	velocità massima consentita	circolazione vietata a persone e mezzi non autorizzati				
6CR1958 -A, -B, -L, -S	6CR1934 -A, -B, -L, -S	6CR1935 -A, -B, -L, -S				
					passo carrabile	
					6CR1956 -AR, -BR, -SR (Rifrangente / Reflective)	

DENOMINAZIONE
DELL'ENTE
PROPRIETARIO
DELLA STRADA

NUMERO E ANNO
DEL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE

CARTELLI PROPRIETÀ PRIVATA

PRIVATE PROPERTY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di proprietà privata visibili qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 300 x 200 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 600 x 400 mm
 - L = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 600 x 400 mm (in lamiera sciolata)
 - S = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 600 x 400 mm (in alluminio sciolato)

Sign code composition

The order code for private property signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 300 x 200 mm
 - C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 600 x 400 mm
 - L = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 600 x 400mm (boxed sheet metal)
 - S = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 600 x 400 mm (boxed sheet aluminum)

CARTELLI PROPRIETÀ PRIVATA RETTANGOLARI

RECTANGULAR PRIVATE PROPERTY SIGNS



6CR1936-C
(dim: 600 x 400 mm)



6CR1937
-C, -L, -S



6CR1938
-C, -L, -S



6CR1939
-C, -L, -S



6CR1940
-C, -L, -S



6CR1941
-C, -L, -S



6CR1942
-C, -L, -S



6CR1943-C
(dim: 600 x 400 mm)



6CR1948-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1949-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1950-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1951-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1952-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1953-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1954-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1955-A
(dim: 300 x 200 mm)



6CR1947
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1944
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1945
(dim: 330 x 125 mm)



6CR1946
(dim: 330 x 125 mm)

CARTELLI DI INFORMAZIONE RETTANGOLARI - Dimensioni: 290 x 80 mm (base x altezza)
RECTANGULAR INFORMATION SIGNS - Dimensions: 290 x 80 mm (base x height)

USCITA 6CR2002	CUSTODE 6CR2003	ENTRATA 6CR2004	ENTRATA IMPIEGATI 6CR2005	ENTRATA OPERAI 6CR2006
MENSA 6CR2007	INFERMERIA 6CR2008	SERVIZI 6CR2009	TOILETTE 6CR2010	TOILETTE DONNE 6CR2011
TOILETTE UOMINI 6CR2012	SPOGLIATOIO DONNE 6CR2013	SPOGLIATOIO UOMINI 6CR2014	SPOGLIATOIO 6CR2015	DIREZIONE LAVORI 6CR2016
ACQUISTI 6CR2017	VENDITE 6CR2018	OFFICINA 6CR2019	LABORATORIO 6CR2020	MAGAZZINO 6CR2021
SPEDIZIONE 6CR2023	RICEVIMENTO 6CR2024	SPEDIZIONE MERCI 6CR2025	RICEVIMENTO MERCI 6CR2026	CASSA 6CR2027
PORTINERIA 6CR2030	DIREZIONE 6CR2031	UFFICI 6CR2032	UFFICIO IMPRESA 6CR2033	UFFICIO TECNICO 6CR2036
REPARTO SPEDIZIONI 6CR2037	REPARTO SALDATURA 6CR2038	REPARTO CONFEZIONI 6CR2039	REPARTO MONTAGGIO 6CR2040	REPARTO VERNICIATURA 6CR2041
INFORMAZIONI 6CR2042	PRIVATO 6CR2043	UFFICIO 6CR2044	DOCCE 6CR2045	ARCHIVIO 6CR2046
 6CR2001	 6CR2000 (dim: 80 x 80 mm)			

CARTELLI DI INFORMAZIONE

INFORMATION SIGNS

CARTELLI DI INFORMAZIONE QUADRATI - Dimensioni: 165 x 165 mm
SQUARED INFORMATION SIGNS - Dimensions: 165 x 165 mm



6CR2100




6CR2101



6CR2102



6CR2103



6CR2104



6CR2105



6CR2106




6CR2107



6CR2108



6CR2109



6CR2110



6CR2111



6CR2112



6CR2113



6CR2116



6CR2120



6CR2121



6CR2122



6CR2123



6CR2124

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di informazione visibili qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 165 x 50 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 210 x 52,5 mm



















Sign code composition

The order code for information signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Adhesive sign with long horizontal side and dimensions 165 x 50 mm
 - B = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 210 x 52,5 mm

CARTELLI DI INFORMAZIONE RETTANGOLARI

RECTANGULAR INFORMATION SIGNS

 6CR2150 -A, -B	 6CR2151 -A, -B	 6CR2152 -A, -B	 6CR2153 -A, -B	 6CR2154 -A, -B
 6CR2155 -A, -B	 6CR2156 -A, -B	 6CR2157 -A, -B	 6CR2158 -A, -B	 6CR2159 -A, -B
 6CR2160 -A, -B	 6CR2161 -A, -B	 6CR2162 -A, -B	 6CR2163 -A, -B	 6CR2164 -A, -B
 6CR2165 -A, -B	 6CR2166 -A, -B	 6CR2167 -A, -B	 6CR2168 -A, -B	 6CR2169 -A, -B
 6CR2170 -A, -B	 6CR2172 -A, -B	 6CR2173 -A, -B	 6CR2174 -A, -B	 6CR2175 -A, -B
 6CR2176 -A, -B	 6CR2177 -A, -B	 6CR2178 -A, -B	 6CR2179 -A, -B	 6CR2180 -A, -B
 6CR2181 -A, -B	 6CR2182 -A, -B	 6CR2183 -A, -B	 6CR2184 -A, -B	 6CR2186 -A, -B
 6CR2187 -A, -B	 6CR2188 -A, -B	 6CR2189 -A, -B	 6CR2190 -A, -B	 6CR2191 -A, -B
 6CR2192 -A, -B	 6CR2193 -A, -B	 6CR2194 -A, -B	 6CR2195 -A, -B	

CARTELLI DI INDICAZIONI AZIENDALI

COMPANY INFORMATION SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di indicazioni aziendali visibili qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 1000 x 250 mm
 - L = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 1000 x 250 mm (in lamiera sciolata)
 - S = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 1000 x 250 mm (in alluminio sciolato)

Sign code composition

The order code for company information signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 1000 x 250 mm
 - L = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 1000 x 250 mm (boxed sheet metal)
 - S = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 1000 x 250 mm (boxed sheet aluminum)

CARTELLI DI INDICAZIONI AZIENDALI RETTANGOLARI

RECTANGULAR COMPANY INFORMATION SIGNS



6CR2800
-A, -L, -S



6CR2801
-A, -L, -S



6CR2802
-A, -L, -S



6CR2803
-A, -L, -S



6CR2804
-A, -L, -S



6CR2805
-A, -L, -S



6CR2806
-A, -L, -S




6CR2807
-A, -L, -S



6CR2808
-A, -L, -S



6CR2809
-A, -L, -S



6CR2810
-A, -L, -S



6CR2811
-A, -L, -S



6CR2812
-A, -L, -S



6CR2813
-A, -L, -S



6CR2814
-A, -L, -S



6CR2850
-L, -S
(dim: 1250 x 250 mm)

CARTELLI MOBILI PER CANTIERI

MOBILE SIGNS FOR CONSTRUCTION SITE

CARTELLI MOBILI PER CANTIERI (IN LAMIERA RINFRANGENTE)

SINGLE AUXILIARY SIGNS FOR SIGNAGE ON THE MACHINE (IN REFRACTIVE SHEET METAL)



6CR2900-A (dim: 600 mm)
6CR2900-B (dim: 900 mm)



6CR2901-A (dim: 600 mm)
6CR2901-B (dim: 900 mm)



6CR2902-A (dim: 600 mm)
6CR2902-B (dim: 900 mm)



6CR2903-A (dim: 600 mm)
6CR2903-B (dim: 900 mm)



6CR2904-A (dim: 600 mm)
6CR2904-B (dim: 900 mm)



6CR2905-A (dim: 600 mm)
6CR2905-B (dim: 900 mm)



6CR2906-A (dim: 600 mm)
6CR2906-B (dim: 900 mm)



6CR2907-A (dim: 600 mm)
6CR2907-B (dim: 900 mm)



6CR2908-A (dim: 600 mm)
6CR2908-B (dim: 900 mm)



6CR3000-A
(Ø 600 mm)



6CR3001-A
(Ø 600 mm)



6CR3002-A
(Ø 600 mm)



6CR3003-A
(Ø 600 mm)



6CR3004-A
(Ø 600 mm)




6CR3005-A
(Ø 600 mm)



6CR3006-A
(Ø 600 mm)



6CR3007-A
(Ø 600 mm)



6CR3008-A
(Ø 600 mm)



6CR3009-A
(Ø 600 mm)



6CR3012-A
(Ø 600 mm)




6CR3013-A
(Ø 600 mm)



6CR3014-A
(Ø 600 mm)



6CR3010-A
(dim: 600 x 600 mm)



6CR3011-A
(dim: 600 x 600 mm)



6CR2950-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2950-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2951-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2951-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2952-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2952-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2953-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2953-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2954-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2954-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2955-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2955-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2956-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2956-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2957-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2957-B (dim: 800 x 270 mm)



6CR2958-A (dim: 530 x 180 mm)
6CR2958-B (dim: 800 x 270 mm)

CARTELLI AUSILIARI

AUXILIARY SIGNS

CARTELLI AUSILIARI SINGOLI DA ABBINARE A SEGNALI DI PERICOLO

SINGLE AUXILIARY SIGNS TO BE COMBINED WITH DANGER SIGNS

220 V 6CR99007 (dim: 140 x 40 mm) 6CR99107 (dim: 210 x 40 mm)	380 V 6CR99012 (dim: 140 x 40 mm) 6CR99112 (dim: 210 x 40 mm)	500 V 6CR99013 (dim: 140 x 40 mm)	220-110 V 6CR99014 (dim: 140 x 40 mm)	380-110 V 6CR99015 (dim: 140 x 40 mm)
500-110 V 6CR99016 (dim: 140 x 40 mm)	TENSIONI INTERCONNESSE 6CR99017 (dim: 140 x 40 mm)	TENSIONE DI RITORNO 6CR99018 (dim: 140 x 40 mm)	IMPIANTO LUCE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA 6CR99019 (dim: 140 x 40 mm)	24 V 6CR99003 (dim: 140 x 40 mm) 6CR99103 (dim: 210 x 40 mm)
110 V 6CR99004 (dim: 140 x 40 mm) 6CR99104 (dim: 210 x 40 mm)	48 V 6CR99020 (dim: 140 x 40 mm)	12 V 6CR99021 (dim: 140 x 40 mm)	400 V 6CR99006 (dim: 140 x 40 mm)	230 V 6CR99005 (dim: 140 x 40 mm)

CARTELLI AUSILIARI SINGOLI PER SEGNALETICA BORDO MACCHINA


SINGLE AUXILIARY SIGNS FOR SIGNAGE ON THE MACHINE

24 V 6CR99203 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99303 (dim: 60 x 15 mm)	48 V 6CR99220 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99320 (dim: 60 x 15 mm)	110 V 6CR99204 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99304 (dim: 60 x 15 mm)	220 V 6CR99207 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99307 (dim: 60 x 15 mm)	380 V 6CR99212 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99312 (dim: 60 x 15 mm)
500 V 6CR99213 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99313 (dim: 60 x 15 mm)	3000 V 6CR99222 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99322 (dim: 60 x 15 mm)	12 V 6CR99221 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99321 (dim: 60 x 15 mm)	400 V 6CR99206 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99306 (dim: 60 x 15 mm)	230 V 6CR99205 (dim: 115 x 30 mm) 6CR99305 (dim: 60 x 15 mm)

Minimo ordinabile: 25 pezzi / Minimum order: 25 pieces

CARTELLI VARI E DI PERICOLO

VARIOUS AND DANGER SIGNS



W012014E
(dim: 60 mm)

PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO (SPESSORE: 2,5 MM)
GALVANIZED IRON TUBULAR POLES (THICKNESS: 2.5 MM)

	codice IW <i>IW code</i>	diametro (mm) <i>diameter (mm)</i>	altezza (m) <i>height (m)</i>	conf. <i>pack.</i>
	PTZ9415	48	1,5	1
	PTZ9420	48	2	1
	PTZ9430	48	3	1
	PTZ9433	48	3,3	1
	PTZ9630	60	3	1
	PTZ9633	60	3,3	1

COLLARI IN FERRO ZINCATO COMPLETI DI BULLONI E DADI
GALVANIZED IRON COLLARS COMPLETE WITH BOLTS AND NUTS

	codice IW <i>IW code</i>	diametro palo (mm) <i>pole diameter (mm)</i>	applicazione <i>application</i>	conf. <i>pack.</i>
	CS9048	48	monofacciale <i>single sided</i>	1
	CS9060	60		1
	CD9048	48	bifacciale <i>double sided</i>	1
	CD9060	60		1

Per l'applicazione su palo dei cartelli sciolati

For the installation of boxed signs on poles

CAVALLETTO PER SEGNALETICA MOBILE
STAND FOR MOBILE SIGNS

	codice IW <i>IW code</i>	altezza (mm) <i>height (mm)</i>	conf. <i>pack.</i>
	CLV9670	800	1

SOSTEGNO MOBILE A BASE CIRCOLARE (PER PALI DIAMETRO 48 MM)
MOBILE SUPPORT WITH CIRCULAR BASE (FOR DIAMETER 48 MM POLES)

	codice IW <i>IW code</i>	diametro (mm) <i>diameter (mm)</i>	conf. <i>pack.</i>
	SLM9500	500	1

LAMPEGGIANTI AUTOMATICI CREPUSCOLARI A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE
AUTOMATIC TWILIGHT FLASHING LIGHTS WITH INTERMITTING ORANGE LIGHT

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	LLA108G	lampeggiante / <i>flashing light</i>	1
	LLB4256	batteria (non ricaricabile) / <i>battery (non-rechargeable)</i>	1

Batterie non in dotazione

Batteries not included


PALETTI MOBILI IN PVC COMPLETI DI BASE IN MOPLEN E CEMENTO

MOVABLE PVC POLES COMPLETE WITH MOPLEN AND CEMENT BASE

	codice IW IW code	descrizione description	diametro (mm) diameter (mm)	altezza (mm) height (mm)	conf. pack.
	PAP409BR	paletto / pole	40	900	1
	PBP110	base / base	-	-	1

CATENA IN MOPLEN BICOLORE (IN CONFEZIONE DA 25 METRI)

BICOLOR MOPLEN CHAIN (PACKAGING: 25 METERS)

	codice IW - IW code descrizione - description	Ø x A x B (mm)	colore / colour	conf. pack.
	catena / chain	anello di giunzione / junction ring		
	CAP103BR	AGP103BR	bianco - rosso white - red	1
	CAP104BR	AGP104BR		1
	CAP105BR	AGP105BR		1
	CAP103GN	AGP103GN	giallo-nero yellow-black	1
	CAP104GN	AGP104GN		1
	CAP105GN	AGP105GN		1

La confezione degli anelli di giunzione è di 25 pezzi

The package of the junction rings is 25 pieces

SPECCHI CONVESSI INFRANGIBILI (COMPLETI DI ATTACCO PER FISSAGGIO A PALO O A STAFFA)

SHATTERPROOF CONVEX MIRRORS (COMPLETE WITH ATTACHMENT FOR POLE OR BRACKET FIXING)

	codice IW IW code	diametro (mm) diameter (mm)	conf. pack.
	SPX9940	400	1
	SPX9950	500	1
	SPX9960	600	1
	SPX9970	700	1

STAFFA A MURO IN FERRO ZINCATO PER SPECCHI

GALVANIZED IRON WALL BRACKET FOR MIRRORS

	codice IW IW code	diametro attacco (mm) connection diameter (mm)	conf. pack.
	SPS9030	60	1

NASTRO DI SEGNALEZIONE AUTOADESIVO IN PVC
SELF-ADHESIVE PVC WARNING TAPE

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	AT-5005	altezza: 50 mm / lunghezza: 100 m <i>height: 50 mm / length: 100 m</i>	1

NASTRO DI SEGNALEZIONE BIANCO/ROSSO BIFACCIALE IN ROTOLI
DOUBLE-SIDED WHITE/RED SIGNALING TAPE IN ROLLS

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	NAS/BR70	altezza: 70 mm / lunghezza: 200 m <i>height: 70 mm / length: 200 m</i>	1
	NAS/BR100	altezza: 100 mm / lunghezza: 200 m <i>height: 100 mm / length: 200 m</i>	1

NASTRO DI SEGNALEZIONE IN ROTOLO DA 200 METRI - H 100 MM DA INTERRARE
SIGNALING TAPE IN A ROLL OF 200 METERS - H 100 MM TO BE BURIED

	codice IW <i>IW code</i>	dicitura nastro <i>description</i>	colore sfondo <i>background color</i>	colore scritta <i>text color</i>	conf. <i>pack.</i>
	NAS/R100	attenzione cavo elettrico <i>attention electric cable</i>	rosso / red		1
	NAS/B100	attenzione tubazioni acqua <i>attention water pipes</i>	blu / blue		1
	NAS/G100	attenzione tubo gas <i>caution gas pipe</i>		nero / black	1
	NAS/GG100	attenzione cavo telefonico <i>attention telephone cable</i>	giallo / yellow		1
	NAS/FO100	attenzione fibre ottiche <i>attention fiber optics</i>			1

NASTRO DI SEGNALEZIONE ROSSO IN ROTOLO DA 250 METRI - H 100 MM DA INTERRARE
RED SIGNALING TAPE IN A ROLL OF 250 METERS - H 100 MM TO BE BURIED

	codice IW <i>IW code</i>	dicitura nastro <i>description</i>	colore sfondo <i>background color</i>	colore scritta <i>text color</i>	conf. <i>pack.</i>
	NAS10/858833	attenzione cavi elettrici enel <i>attention enel electrical cables</i>	rosso / red	nero / black	1

LUCCHETTI DI SICUREZZA IN OTTONE

BRASS SECURITY PADLOCKS

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	AL-240-(*)-EX	archetto: 4 mm – ansa: 50 mm / bow: 4 mm – handle: 50 mm	1
	AL-240-S-(**)-EX	archetto: 4 mm – ansa: 70 mm / bow: 4 mm – handle: 70 mm	1
	AL-230-(*)-EX	archetto: 6 mm – ansa: 50 mm / bow: 6 mm – handle: 50 mm	1
	AL-230-S-(*)-EX	archetto: 6 mm – ansa: 70 mm / bow: 6 mm – handle: 70 mm	1

* Aggiungere n° di chiave (vedere quadro AL-236). Riferimento "fuori standard" (oo) numero di chiavi su ordinazione
 ** Aggiungere numero di chiave 111 o 222

* Add key number (see panel AL-236). Reference "non-standard" (oo) number of keys to order
 ** Add key number 111 or 222

PORTA LUCCHETTI

PADLOCK HOLDER

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	AL-236-(*)	con 6 lucchetti AL-230 / with 6 AL-230 padlocks	1
	AL-236-111--EX	con 6 lucchetti AL-230-111-EX / with 6 AL-230-111-EX padlocks	1
	AL-236-222-EX	con 6 lucchetti AL-230-222-EX / with 6 AL-230-222-EX padlocks	1
	AL-230-S-(*)-EX	con 6 lucchetti AL-230-S / with 6 AL-230-S padlocks	1
	AL-236-S-111--EX	con 6 lucchetti AL-230-S-111-EX / with 6 AL-230-S-111-EX padlocks	1
	AL-236-S-222-EX	con 6 lucchetti AL-230-S-222-EX / with 6 AL-230-S-222-EX padlocks	1
	AL-206	solo il manico / just the handle	1

BLOCCHI DI SICUREZZA "CLIP BLOCK" PER INTERRUTTORI

"CLIP BLOCK" SAFETY BLOCKS FOR SWITCHES

	codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
	AL-201/1	blocchi di sicurezza che si adattano alla maggior parte dei modelli di interruttori differenziali e magnetotermici - senza lucchetto - set da 5 pezzi safety locks that fit most models of RCDs and circuit breakers without padlock - set including 5 pieces	1
	AL-201/C	blocchi di sicurezza che si adattano alla maggior parte dei modelli di interruttori differenziali e magnetotermici - con lucchetto in ottone safety locks that fit most models of RCDs and circuit breakers - with padlock in brass	1

Tutte le etichette adesive presentate in questa pagina e nelle pagine seguenti sono realizzate in PVC e sono resistenti ai raggi U.V., all'umidità ed alla maggior parte dei solventi. Sono realizzabili e fornibili etichette di qualsiasi tipo, realizzate su specifica dei clienti.

All the adhesive labels presented on this page and the following pages are made of PVC and are resistant to UV rays, humidity and most solvents. Labels of any type can be made and supplied, made to customer specifications.

ETICHETTE ADESIVE

STICKY LABELS

	codice IW <i>IW code</i>	dimensione (mm) <i>dimension (mm)</i>	conf. <i>pack.</i>
	AT-41/025	25 per lato - <i>for side</i>	50
	AT-41/05	50 per lato - <i>for side</i>	30
	AT-41/1	100 per lato - <i>for side</i>	20
	AT-49/025	25 per lato - <i>for side</i>	50
	AT-49/05	50 per lato - <i>for side</i>	30
	AT-49/1	100 per lato - <i>for side</i>	20
	AT-50/025	25 per lato - <i>for side</i>	50
	AT-50/053	50 per lato - <i>for side</i>	30
	AT-50/1	100 per lato - <i>for side</i>	20
	AT-51/025	25 per lato - <i>for side</i>	50
	AT-51/05	50 per lato - <i>for side</i>	30
	AT-51/1	100 per lato - <i>for side</i>	20
	AT-52/05	50 x 25	30
	AT-52/1	100 x 50	20
	AT-53/05	50 x 25	30
	AT-53/1	100 x 50	20
	AT-54/05	Ø 50	30
	AT-54/1	Ø 100	20
	AT-55/05	Ø 50	30
	AT-55/1	Ø 100	20
	AT-56/05	Ø 50	30
	AT-56/1	Ø 100	20
	AT-58/05	Ø 50	30
	AT-58/1	Ø 100	20
	AT-59/05	Ø 50	30
	AT-59/1	Ø 100	20
	AT-60/05	Ø 50	30
	AT-60/1	Ø 100	20
	AT-61/05	Ø 50	30
	AT-61/1	Ø 100	20
	AT-62/05	Ø 50	30
	AT-62/1	Ø 100	20
	AT-63/05	Ø 50	30
	AT-63/1	Ø 100	20

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 250 x 60 mm
ADHESIVE LABELS - FORMAT 250 x 60 mm

230 VOLTS

6ET2451

**230
VOLTS**

**230
VOLTS**

6ET2452

400 VOLTS

6ET2453

**400
VOLTS**

**400
VOLTS**

6ET2454

500 VOLTS

6ET2455

**500
VOLTS**

**500
VOLTS**

6ET2456

15000 VOLTS

66ET2457

**15000
VOLTS**

**15000
VOLTS**

6ET2458

20000 VOLTS

6ET2459

**20000
VOLTS**

**20000
VOLTS**

6ET2460

30000 VOLTS

6ET2461

**30000
VOLTS**

**30000
VOLTS**

6ET2462

MONOFASE

6ET2463

MONOFASE

MONOFASE

6ET2464

ALLARME

6ET2473

ALLARME

ALLARME

6ET2474



6ET2475



6ET2476

EMERGENZA

6ET2477

EMERGENZA

EMERGENZA

6ET2478

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 240 x 60 mm (composto da n. 4 etichette 120 x 30 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 240 x 60 mm (consisting of 4 labels 120 x 30 mm)




6ET2336




6ET2337




6ET2338



6ET2339




6ET2343




6ET2341


ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 240 x 60 mm (composto da n. 16 etichette 60 x 15 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 240 x 60 mm (consisting of 16 labels 60 x 15 mm)



6ET2340




6ET2342




6ET2344


ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 165 x 175 mm (composto da n. 6 etichette lato 60 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 165 x 175 mm (composed of n. 6 labels 60 mm side)




6ET2345




6ET2347




6ET2351




6ET2353




6ET2355



6ET2356




6ET2358




6ET2360


ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 165 x 175 mm (composto da n. 6 etichette lato 60 + 15 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 165 x 175 mm (composed of n. 6 labels side 60 + 15 mm)




6ET2362



6ET2363



6ET2364



6ET2365

► Confezione da 10 fogli per modello

10 pieces packaging per model

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE


ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 165 x 175 mm (composto da n. 2 etichette lato 120 + 33 mm)


ADHESIVE LABELS - FORMAT 165 x 175 mm (consisting of 2 labels side 120 + 33 mm)



6ET2350



6ET2352



6ET2354



6ET2357




6ET2359




6ET2361

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 175 x 95 mm (composto da n. 12 triangoli lato 30 + appendice da 30 x 7 mm)


ADHESIVE LABELS - FORMAT 175 x 95 mm (composed of n. 12 triangles side 30 + appendix 30 x 7 mm)



6ET2481



6ET2482



6ET2326

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 250 x 80 mm (composto da n. 4 etichette 62 x 80 mm)

ADHESIVE LABELS - FORMAT 250 x 80 mm (composed of n. 4 labels 62 x 80 mm)



6ET2367



6ET2369



6ET2371



6ET2373



6ET2375



6ET2377



6ET2379



6ET2381



6ET2383

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 250 x 160 mm (composto da n. 2 etichette 125 x 160 mm)

ADHESIVE LABELS - FORMAT 250 x 160 mm (composed of n. 2 labels 125 x 160 mm)



6ET2366



6ET2368



6ET2370



6ET2372



6ET2374



6ET2376



6ET2378



6ET2380



6ET2382

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 250 x 80 mm (composto da n. 4 etichette 62 x 80 mm)

ADHESIVE LABELS - FORMAT 250 x 80 mm (composed of n. 4 labels 62 x 80 mm)



6ET2397



6ET2385



6ET2387



6ET2389



6ET2391



6ET2393



6ET2395

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 250 x 160 mm (composto da n. 2 etichette 125 x 160 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 250 x 160 mm (composed of n. 2 labels 125 x 160 mm)



6ET2396



6ET2384



6ET2386



6ET2388



6ET2390



6ET2392



6ET2394

ETICHETTE ADESIVE - VARI FORMATI (dimensione foglio: 330 x 170 mm)
ADHESIVE LABELS - VARIOUS FORMATS (sheet dimensions: 330 x 170 mm)



n. 16 etichette da 82 x 42 mm
 n. 16 labels of 82 x 42 mm

6ET2479



n. 4 etichette da 165 x 85 mm
 n. 4 labels of 165 x 85 mm

6ET2307



n. 1 etichette da 330 x 170 mm
 n. 1 labels of 330 x 170 mm

6ET2306

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 330 x 170 mm (composto da n. 16 etichette 82 x 42 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 330 x 170 mm (composed of n. 16 labels 82 x 42 mm)



6ET2311



6ET2314



6ET2317

► Confezione da 10 fogli per modello

10 pieces packaging per model

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 330 x 170 mm (composto da n. 4 etichette 165 x 85 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 330 x 170 mm (composed of n. 4 labels 165 x 85 mm)



6ET2310



6ET2313



6ET2316

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 330 x 170 mm (composto da n. 1 etichette)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 330 x 170 mm (composed of n. 1 labels)



6ET2309




6ET2312



6ET2315

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 175 x 100 mm (composto da n. 30 triangoli lato 22 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 175 x 100 mm (composed of n. 30 triangles 22 mm side)



6ET2483




6ET2484

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 340 x 140 mm (composto da n. 33 triangoli lato 40 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 340 x 140 mm (composed of n. 33 triangles 40 mm side)



6ET2512



6ET2513

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 330 x 175 mm (composto da n. 16 etichette 82 x 42 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 330 x 175 mm (composed of n. 16 labels 82 x 42 mm)



6ET2480


► Confezione da 10 fogli per modello 10 pieces packaging per model

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 130 x 130 mm

ADHESIVE LABELS - FORMAT 130 x 130 mm




n. 49 etichette Ø 10 mm
n. 49 labels Ø 10 mm

6ET2488



n. 25 etichette Ø 20 mm
n. 25 labels Ø 20 mm

6ET2487



n. 9 etichette Ø 30 mm
n. 9 labels Ø 30 mm

6ET2486

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 330 x 170 mm (composto da n. 4 etichette 165 x 85 mm)

ADHESIVE LABELS - FORMAT 330 x 170 mm (composed of n. 4 labels 165 x 85 mm)



6ET2398



6ET2399

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 210 x 125 mm

ADHESIVE LABELS - FORMAT 210 x 125 mm



n. 3 etichette 120x70 mm
n. 3 labels 120x70 mm

6ET2485




n. 3 etichette 120x70 mm
n. 3 labels 120x70 mm

6ET2485-GB

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 175 x 95 mm

ADHESIVE LABELS - FORMAT 175 x 95 mm



n. 18 etichette Ø 19 mm - n. 18 labels Ø 19 mm

6ET2610

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 220 x 140 mm

ADHESIVE LABELS - FORMAT 220 x 140 mm



n. 15 etichette Ø 35 mm - n. 15 labels Ø 35 mm


6ET2517

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE


ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 130 x 130 mm

ADHESIVE LABELS - FORMAT 130 x 130 mm




n. 49 etichette Ø 12 mm
n. 49 labels Ø 12 mm
6ET2488/...



n. 25 etichette Ø 20 mm
n. 25 labels Ø 20 mm
6ET2487/...

ETICHETTE ADESIVE - VARIANTE CODICI PER FORMATO 130 x 130 mm

ADHESIVE LABELS - VARIANT CODES FOR FORMAT 130 x 130 mm



6ET2488/-
6ET2487/-



6ET2488/+
6ET2487/+



6ET2488/L-
6ET2487/L-



6ET2488/L+
6ET2487/L+



6ET2488/L1
6ET2487/L1



6ET2488/L2
6ET2487/L2



6ET2488/M
6ET2487/M



6ET2488/N
6ET2487/N



6ET2488/B
6ET2487/B



6ET2488/GV
6ET2487/GV



6ET2488/PA
6ET2487/PA



6ET2488/PE
6ET2487/PE



6ET2488/PEN
6ET2487/PEN



6ET2488/PU
6ET2487/PU



6ET2488/TS
6ET2487/TS



6ET2488/TI
6ET2487/TI



6ET2488/L3
6ET2487/L3

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE


ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 300 x 210 mm (composto da n. 18 etichette 70 x 30 mm)


ADHESIVE LABELS - FORMAT 300 x 210 mm (composed of n. 18 labels 70 x 30 mm)



6ET2491



6ET2494




6ET2497




6ET2500

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 300 x 210 mm (composto da n. 8 etichette 105 x 45 mm)


ADHESIVE LABELS - FORMAT 300 x 210 mm (composed of n. 8 labels 105 x 45 mm)




6ET2489



6ET2492



6ET2495



6ET2498




6ET2501


ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS


ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 300 x 210 mm (composto da n. 6 etichette 140 x 60 mm)
ADHESIVE LABELS - FORMAT 300 x 210 mm (composed of n. 6 labels 140 x 60 mm)




6ET2490



6ET2493



6ET2496



6ET2499



6ET2502


ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 250 x 60 mm
ADHESIVE LABELS - FORMAT 250 x 60 mm

n. 10 etichette 24 x 60 mm
 n. 10 labels 24 x 60 mm



6ET2515


n. 2 etichette 120 x 60 mm
 n. 2 labels 120 x 60 mm



6ET2476




6ET2523



6ET2476/230




6ET2521



6ET2476/400

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 300 x 210 mm
ADHESIVE LABELS - FORMAT 300 x 210 mm




n. 18 etichette lato 68 mm
 n. 18 labels side 68 mm

6ET2509



n. 8 etichette lato 102 mm
 n. 8 labels side 102 mm

6ET2510



n. 3 etichette lato 136 mm
 n. 3 labels side 136 mm

6ET2511

► Confezione da 10 fogli per modello

10 pieces packaging per model

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

ETICHETTE ADESIVE - FORMATO 300 x 210 mm

ADHESIVE LABELS - FORMAT 300 x 210 mm



n. 18 etichette 70 x 30 mm
n. 18 labels 70 x 30 mm

6ET2503



n. 8 etichette 105 x 45 mm
n. 8 labels 105 x 45 mm

6ET2504



n. 6 etichette 140 x 60 mm
n. 6 labels 140 x 60 mm

6ET2505



n. 18 etichette 70 x 30 mm
n. 18 labels 70 x 30 mm

6ET2506



n. 8 etichette 105 x 45 mm
n. 8 labels 105 x 45 mm

6ET2507




n. 6 etichette 140 x 60 mm
n. 6 labels 140 x 60 mm

6ET2508

ETICHETTE ADESIVE - VARI FORMATI

ADHESIVE LABELS - VARIOUS FORMATS



formato 185 x 85 - n. 30 triangoli lato 24 mm
format 185 x 85 - n. 30 triangles 24 mm side

6ET2900



formato 200 x 110 - n. 10 triangoli lato 54 mm
format 200 x 110 - n. 10 triangles 54 mm side

6ET2901



formato 165 x 175 - n. 6 etichette lato 60 mm + appendice da 15 mm
format 165 x 175 - n. 6 labels 60 mm side + 15 mm appendix

6ET2902

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

Le etichette indicate in questa pagina e nelle pagine seguenti presentano fondo giallo e scritta nera (tipo GN), fondo bianco e scritta rossa (tipo BR), oppure con fondo trasparente e scritta nera (tipo TN). Esse possono essere fornite con numerazione singola (tutti 1, tutti 2 ecc.) oppure con numerazione consecutiva (da 0 a 9), con lettere singole (tutte A, tutte B ecc.) oppure con lettere consecutive (dalla A alla Z). Sono realizzate in quattro diversi formati.

The labels indicated on this page and in the following pages have a yellow background and black writing (GN type), a white background and red writing (BR type), or a transparent background and black writing (TN type). They can be supplied with single numbering (all 1, all 2 etc.) or with consecutive numbering (from 0 to 9), with single letters (all A, all B etc.) or with consecutive letters (from A to Z). They are made in four different formats.

FOGLI AVENTI FORMATO 175 x 80 mm (composto da n. 30 etichette 16 x 24 mm)

SHEETS WITH A FORMAT OF 175 x 80 mm (composed of n. 30 labels 16 x 24 mm)

Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR2600 = 6CR2600-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi, TN per fondo trasparente con caratteri neri (es. 6CR2600-A-GN, 6CR2600-A-BR, 6CR2600-A-TN)

To identify the model of the letter or number of the desired one, indicate it after the dominant (e.g. letter A, model 6CR2600 = 6CR2600-A). To choose the color, indicate subsequently GN for a yellow background with black characters, BR for a white background with red characters, TN for a transparent background with black characters (e.g. 6CR2600-A-GN, 6CR2600-A-BR, 6CR2600-A-TN)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

6CR2600-09-GN

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

6CR2600-A-GN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	O	I	I	I

6CR2600-AZ-BR

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6CR2600-1-TN

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6CR2600-1-GN

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

6CR2600-09-BR

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

6CR2600-A-BR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	O	I	I	I

6CR2600-AZ-TN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	O	I	I	I

6CR2600-AZ-GN

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6CR2600-1-BR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

6CR2600-09-TN

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

6CR2600-A-TN

FOGLI AVENTI FORMATO 350 x 250 mm (composto da n. 10 etichette 70 x 124 mm)

SHEETS WITH A FORMAT OF 350 x 250 mm (composed of n. 10 labels 70 x 124 mm)

Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR2601 = 6CR2601-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi (es. 6CR2601-A-GN, 6CR2601-A-BR)

To identify the model of the letter or number of the desired one, indicate it after the dominant (e.g. letter A, model 6CR2601 = 6CR2601-A). To choose the color, indicate subsequently GN for a yellow background with black characters, BR for a white background with red characters (e.g. 6CR2601-A-GN, 6CR2601-A-BR)

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

6CR2601-09-GN

A	A	A	A	A
A	A	A	A	A

6CR2601-A-GN

2	2	2	2	2
2	2	2	2	2

6CR2601-2-BR

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

6CR2601-1-GN

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

6CR2601-09-BR

A	A	A	A	A
A	A	A	A	A

6CR2601-A-BR

2	2	2	2	2
2	2	2	2	2

6CR2601-2-GN

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

6CR2601-1-BR

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

FOGLI AVENTI FORMATO 350 x 60 mm (composto da n. 10 etichette 34 x 60 mm)

SHEETS WITH A FORMAT OF 350 x 60 mm (composed of n. 10 labels 34 x 60 mm)

Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR2602 = 6CR2602-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi (es. 6CR2602-A-GN, 6CR2602-A-BR)

To identify the model of the letter or number of the desired one, indicate it after the dominant (e.g. letter A, model 6CR2602 = 6CR2602-A). To choose the color, indicate subsequently GN for a yellow background with black characters, BR for a white background with red characters (e.g. 6CR2602-A-GN, 6CR2602-A-BR)

0123456789

6CR2602-09-GN

AAAAAAAAAA

6CR2602-A-GN

2222222222

6CR2602-2-BR

1111111111

6CR2602-1-GN

0123456789

6CR2602-09-BR

AAAAAAAAAA

6CR2602-A-BR

2222222222

6CR2602-2-GN

1111111111

6CR2602-1-BR

FOGLI AVENTI FORMATO 210 x 50 mm (composto da n. 60 etichette 10 x 15 mm)

SHEETS WITH A FORMAT OF 210 x 50 mm (composed of n. 60 labels 10 x 15 mm)

Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR2603 = 6CR2603-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi, TN per fondo trasparente con caratteri neri (es. 6CR2603-A-GN, 6CR2603-A-BR, 6CR2603-A-TN)

To identify the model of the letter or number of the desired one, indicate it after the dominant (e.g. letter A, model 6CR2603 = 6CR2603-A). To choose the color, indicate subsequently GN for a yellow background with black characters, BR for a white background with red characters, TN for a transparent background with black characters (e.g. 6CR2603-A-GN, 6CR2603-A-BR, 6CR2603-A-TN)

01234567890123456789
01234567890123456789
01234567890123456789

6CR2603-09-GN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6CR2603-A-GN

ABCDEFGHIJABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUVWXYZ
UVWXYZOOIIUVWXYZOOII

6CR2603-AZ-BR

111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111

6CR2603-1-TN

111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111

6CR2603-1-GN

01234567890123456789
01234567890123456789
01234567890123456789

6CR2603-09-BR

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6CR2603-A-BR

ABCDEFGHIJABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUVWXYZ
UVWXYZOOIIUVWXYZOOII

6CR2603-AZ-TN

ABCDEFGHIJABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUVWXYZ
UVWXYZOOIIUVWXYZOOII

6CR2603-AZ-GN

111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111

6CR2603-1-BR

01234567890123456789
01234567890123456789
01234567890123456789

6CR2603-09-TN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6CR2603-A-TN

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE

ADHESIVE LABELS IN DISPENSER SHEETS

FRECCE ADESIVE PER TUBAZIONI


Alla voce "QUANTITÀ PER FOGLIO" è indicato il numero di etichette contenute in ogni foglio distributore. Alla voce "FORMATO FOGLIO" sono indicate le misure della base e dell'altezza del foglio distributore. Il materiale usato è esclusivamente pellicola adesiva.

ADHESIVE ARROWS FOR PIPES


The number of labels contained in each dispenser sheet is indicated under "QUANTITY PER SHEET". Under the heading "SHEET FORMAT" the measurements of the base and height of the distributor sheet are indicated. The material used is exclusively adhesive film.

FRECCE ADESIVE PER TUBAZIONI - FORMATO 125 x 40 mm (composto da n. 11 etichette 10 x 40 mm)

ADHESIVE ARROWS FOR PIPES WITH A FORMAT OF 125 x 40 mm (composed of n. 11 labels 10 x 40 mm)



6CR2650-GN



6CR2650-BV



6CR2650-BB



6CR2650-BR

FRECCE ADESIVE PER TUBAZIONI - FORMATO 330 x 70 mm (composto da n. 6 etichette 110 x 35 mm)

ADHESIVE ARROWS FOR PIPES A FORMAT OF 330 x 70 mm (composed of n. 6 labels 110 x 35 mm)



6CR2651-GN




6CR2651-BV




6CR2651-VB



6CR2651-BB




6CR2651-NA



6CR2651-BM



6CR2651-BN



6CR2652-GN




6CR2652-BV



6CR2652-BB



6CR2652-BM



6CR2652-VB



6CR2652-NA



6CR2652-BN