



Componenti quadro 14 stringhe / 1 uscita:

- 1 quadro da parete 7580204 in poliestere IP65 (550x650x260 mm)
Con oblò trasparente
- 1 piastra di fondo in materiale isolante 7570224
- 30 portafusibili unipolari DCH 2341038D 1000V DC
- 2 fusibili 10x38 gPV 1465008 1000V DC 8A
- 2 barre parallelo (da barra 2306035)
- 1 sezionatore DC-21B W315 3450315 1000V DC 250A
- 1 manovra diretta nera 3591203
- 1 ponticelli di connessione 3591503
- 2 calotte protezione terminali 3591513
- 1 scaricatore di sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
- 2 pressacavi M32 1002105 + 2 ghiera M32 1002155
- 29 pressacavi M16 1002108 + 29 ghiera M16 1002152
- 2 barre forate 25x5 mm (lunghezza circa 80 mm)

Cavo solare 10 mmq (a valle del parallelo dei portafusibili)

Quadro fornito cablato (cablaggio non visibile nel disegno)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7857039NE

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 04/10/2018

Rev. 0

Pag. 1 di 1