



### Componenti quadro di campo 15 stringhe:

- 1 quadro da parete in poliestere IP65 550x650x260 mm 7580204
- 1 piastra di fondo in metallo 7580224
- 1 piastra di fondo isolante 7570244
- 32 portafusibili unipolari PCF 2401038D 1000V DC
- 2 fusibili 10x38 gPV 1465010 1000V DC 10A
- 1 sezionatore W200 3450200 max 1000V DC 160A
- 1 manovra diretta 3591203
- 1 set ponticelli di connessione 3591503
- 2 calotte protezione terminali 3591513
- 1 scaricatore di sovratensione 1000V DC 2445208
- 2 pezzi barra pettine (da barra 2306035)
- 31 pressacavo M16 1002102L
- 31 ghiera M16 1002152
- 2 pressacavi M32 1002105 (per uscita cavi inverter)
- 2 ghiera M32 1002155
- 2 pezzi barra filettata 20x10 - 1000210
- 4 isolatori 0980130 (H=30 mm)
- 4 isolatori 0980350 (H=50 mm)
- 4 distanziali 0981590
- Protezione lexan
  
- Cavo solare 10 mmq (dai portafusibili alla barretta)
- Cavo solare 16 mmq (dalla barretta allo scaricatore)
- Cavo solare 70 mmq (dalla barretta al sezionatore)
  
- Cassetta fornita cablata (cablaggio non visibile nel disegno)

**ITALWEBER**

Via E. Fermi, 40/42  
I - 20090 Assago MI  
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1  
Fax ++39-02-93904564/5  
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7858038

Disegnato: \_\_\_\_\_

Approvato: \_\_\_\_\_

Data: 19/03/2019

Rev. 0

Pag. 1 di 1