

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

UPS

CODICE	FRIEND 90-1
---------------	--------------------

CARATTERISTICHE GENERALI

POTENZA NOMINALE	: 900VA - 630Watt (FATTORE DI POTENZA 0,7)
INSTALLAZIONE	: fissa
TECNOLOGIA	: Line interactive con stabilizzatore naturale
RUMOROSITA'	: ≤ 40 dB a 1 mt
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	: ≤1000mt s.l.m.
DIMENSIONI	: 14x22x32,4cm
PESO	: 3,7 Kg ca
INGRESSO	: 230Vac Monofase
NUMERO FASI	: 1F + N
TOLLERANZA TENSIONE D'INGRESSO	: +20% / -25%
FREQUENZA NOMINALE	: 50/60Hz +5%
USCITA	: 230Vac Monofase
NUMERO FASI	: 1F + N
STABILIZZAZIONE TENSIONE D'USCITA	: Tramite AVR (automatic voltage regulation) in Line mode
STABILIZZAZIONE TENSIONE D'USCITA	: +5 % in Battery mode
FREQUENZA NOMINALE	: 50/60Hz +5%
FORMA D'ONDA INVERTER	: Pseudosinusoidale
SOVRACCARICO AMMESSO	: 130%
TEMPO DI INTERVENTO	: 2 ms (Tipico)
PRESE DI USCITA	: N°2 , tipo Schuko Italia 10A
BATTERIA	: Al Piombo acido sigillata senza manutenzione
NUMERO BATTERIE	: N°1
TEMPO DI RICARICA (TIPICO)	: 4 h
TENSIONE NOMINALE BATTERIE	: 12Vdc
AUTONOMIA TIPICA	: 10 min
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	: -15 °C / +40°C
TEMPERATURA DI LAVORO	: DA 0°C A 40°C
UMIDITA' RELATIVA	: ≤ 95%
ALTEZZA MASSIMA DI INSTALLAZIONE	: 3000mt S.L.M.
GRADO DI PROTEZIONE	: IP20
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	: CE - IEC/EN 62040-1 , EMC - IEC/EN62040-2 , Classificazione IEC/EN 62040-3