

Tensione alimentazione / <i>Supply voltage</i>	230V AC
Indicazione alimentazione / <i>Supply indication</i>	LED verde / <i>Green LED</i>
Tempo di ritardo / <i>Time dwell</i>	0 - 2 min
Modalità regolazione ritardo / <i>Time dwell setting</i>	Potenziometro / <i>Potentiometer</i>
Range di misura 1	1 - 100 lux
Range di misura 2	100 - 50000 lux
Uscita / <i>Output</i>	Contatto in scambio / <i>Changeover contact</i>
Corrente nominale / <i>Rated current</i>	16A / AC1
Corrente di inserzione / <i>Inrush current</i>	30A (< 3 sec)
Carico nominale / <i>Breaking capacity</i>	4000 VA / AC1
Indicazione uscita / <i>Output indication</i>	LED rosso / <i>Red LED</i>
Temperatura di lavoro / <i>Operating temperature</i>	-20°C / +55°C
Sezione cavi collegamento / <i>Cable section</i>	Max 2,5 mm ²
Rigidità dielettrica / <i>Electrical strength</i>	4 kV
Larghezza / <i>Width</i>	18 mm (1 mod DIN)
Montaggio / <i>Mounting</i>	Guida DIN / <i>DIN rail</i>
Norme di riferimento / <i>Reference standards</i>	EN 60255-6 / EN 61010-1

Interruttore compreso di sensore esterno IP55 / *Switch equipped with IP55 external sensor*

