

RELE MONITORAGGIO CORRENTE / CURRENT MONITORING RELAY

Codice / code = 2470019

Tensione di alimentazione / <i>Supply voltage</i>	12-240V AC / 24V DC
Indicazione alimentazione / <i>Supply indication</i>	LED verde / <i>Green LED</i>
Intervallo delle correnti / <i>Currents range</i>	1,6A - 16A
Corrente di inserzione / <i>Inrush current</i>	100A (< 1 ms)
Corrente massima permanente / <i>Max permanent current</i>	16A
Modalità regolazione tempi / <i>Time setting</i>	Potenzimetro / <i>Potentiometer</i>
Intervallo di tempi / <i>Time range</i>	0,5 - 10 sec
Contatti in scambio di uscita / <i>Output changeover contacts</i>	1
Corrente nominale / <i>Rated current</i>	8A / AC1
Carico nominale / <i>Breaking capacity</i>	2500 VA / AC1 - 240W DC
Indicazione uscita / <i>Output indication</i>	LED rosso / <i>Red LED</i>
Temperatura di lavoro / <i>Operating temperature</i>	-20°C / +55°C
Sezione cavi collegamento / <i>Cable section</i>	max 2,5 mm ²
Rigidità dielettrica / <i>Electrical strength</i>	4 kV
Larghezza / <i>Width</i>	18 mm (1 mod DIN)
Montaggio / <i>Mounting</i>	Guida DIN / <i>DIN rail</i>
Norme di riferimento / <i>Reference standards</i>	EN 60255-6 / EN 61010-1

Utilizzabile per rilevazione corrente da TA. Alimentazione non separata galvanicamente dalla corrente misurata.

*Usable for current sensing from current transformer.
Supply isn't galvanically separated from measured current*

