



Componenti quadro 3 stringhe (1000V DC): 3 IN / 3 OUT

1 centralino da parete IP65 in ABS 42 moduli / 3 file 325x560x150 mm
 Con porta fumè trasparente
 3 interruttori magnetotermici 4P C16A 6kA 1000V DC
 3 scaricatori di sovratensione classe II 1100V DC 2445208P
 12 morsetti CBC10 grigio 10 mmq 1000V DC
 3 morsetti giallo / verde 10 mmq
 6 morsetti di chiusura
 15 pressacavi M16 1002102
 15 ghiera M16 1002152
 Etichette identificative su ogni morsetto e sul fronte quadro
 Etichette di identificazione del quadro

Cavo H1Z2Z2-K (6 mmq) – Con puntalini

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

Pressacavi e ghiera vanno messi in un sacchetto e posti all'interno del centralino

Etichette di sicurezza poste sul fronte quadro:



ATTENZIONE
Rispettare le polarità di stringa

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
 I – 20057 Assago MI
 Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
 Fax ++39-02-93904564/5
 e-mail: info@italweber.it

Codice: **7853111MF**

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 29/01/2024

Rev. 0

Pag. 1 di 1