

PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO (SPESSORE: 2,5 MM)

GALVANIZED IRON TUBULAR POLES (THICKNESS: 2.5 MM)



codice IW <i>IW code</i>	diametro (mm) <i>diameter (mm)</i>	altezza (m) <i>height (m)</i>	conf. <i>pack.</i>
PTZ9415	48	1,5	1
PTZ9420	48	2	1
PTZ9430	48	3	1
PTZ9433	48	3,3	1
PTZ9630	60	3	1
PTZ9633	60	3,3	1

COLLARI IN FERRO ZINCATO COMPLETI DI BULLONI E DADI

GALVANIZED IRON COLLARS COMPLETE WITH BOLTS AND NUTS



codice IW <i>IW code</i>	diametro palo (mm) <i>pole diameter (mm)</i>	applicazione <i>application</i>	conf. <i>pack.</i>
CS9048	48	monofacciale <i>single sided</i>	1
CS9060	60		1
CD9048	48	bifacciale <i>double sided</i>	1
CD9060	60		1

Per l'applicazione su palo dei cartelli scatolati

For the installation of boxed signs on poles

CAVALLETTO PER SEGNALETICA MOBILE

STAND FOR MOBILE SIGNS



codice IW <i>IW code</i>	altezza (mm) <i>height (mm)</i>	conf. <i>pack.</i>
CLV9670	800	1

SOSTEGNO MOBILE A BASE CIRCOLARE (PER PALI DIAMETRO 48 MM)

MOBILE SUPPORT WITH CIRCULAR BASE (FOR DIAMETER 48 MM POLES)



codice IW <i>IW code</i>	diametro (mm) <i>diameter (mm)</i>	conf. <i>pack.</i>
SLM9500	500	1

LAMPEGGIANTI AUTOMATICI CREPUSCOLARI A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE

AUTOMATIC TWILIGHT FLASHING LIGHTS WITH INTERMITTING ORANGE LIGHT



codice IW <i>IW code</i>	descrizione <i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
LLA108G	lampeggiante / <i>flashing light</i>	1
LLB4256	batteria (non ricaricabile) / <i>battery (non-rechargeable)</i>	1

Batterie non in dotazione

Batteries not included