

ACCESSORI PER PROTEZIONE ANTICADUTA			
ACCESSORIES FOR FALL PROTECTION			
codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
AS-121134 	ASSORBITORE DI ENERGIA CON CORDINO A FASCIA ELASTICA • L max: 2 m inclusi i connettori • 1 connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza • 1 connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK • peso: 870 gr • conforme alla norma: EN 355	ENERGY ABSORBER WITH ELASTIC BAND CORD • L max: 2 m including connectors • 1 large opening connector (60 mm) with safety lock • 1 light alloy connector with TWIST-LOCK closure • weight: 870 gr • compliant with the standard: EN 355	1
AS-4164 	ASSORBITORE DI ENERGIA PER LAVORI IN QUOTA Assorbitore di energia dielettrico con fettuccia da 30 mm per lavori in quota in cui sono presenti rischi elettrici. Dotato di moschettone dielettrico (apertura 55 mm) all'estremità della fettuccia e di asola tessile all'estremità dell'assorbitore. • lunghezza: 1,5 m • larghezza: 30 mm • peso: 1,9 kg • resistenza dielettrica moschettone: 14kV • norma: EN 355	ENERGY ABSORBER FOR WORK AT HEIGHTS Dielectric energy absorber with 30 mm webbing for work at heights where electrical risks are present. Equipped with a dielectric carabiner (opening 55 mm) at the end of the webbing and a textile loop at the end of the absorber. • length: 1.5 m • width: 30 mm • weight: 1.9 kg • carabiner dielectric resistance: 14kV • standard: EN 355	1
AS-121136 	ASSORBITORE DI ENERGIA CON DOPPIO CORDINO ELASTICO • L max: 2 m inclusi i connettori • 2 connettori a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza • 1 connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK • peso: 1465 gr	ENERGY ABSORBER WITH DOUBLE ELASTIC CORD • L max: 2 m including connectors • 2 large opening connectors (60 mm) with safety lock • 1 light alloy connector with TWIST-LOCK closure • weight: 1465 gr	1
5CS538 	CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO • cordino di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide, dim. 12 mm • L max: 2 m, compresi i connettori • fibbia di regolazione • connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK • costruita e omologata secondo le Norme CE EN 354 – EN 358	WORK POSITIONING LANYARD • "KERNMANTEL" safety cord in polyamide, dim. 12mm • max L: 2 m, including connectors • adjustment buckle • light alloy connector with TWIST-LOCK closure • built and approved according to CE Standards EN 354 – EN 358	1
5CS121053 	CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE • cordino di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide dim. 14 mm, con regolatore di lunghezza in lega di alluminio equipaggiato con connettore in acciaio con ghiera (diam. 18 mm) • L max: 2 m, compresi i connettori • connettore in acciaio zincato con chiusura di sicurezza (diam. 18 mm) ad una estremità altra estremità del cordino libera, terminante con un nodo di sicurezza • guaina protettiva del cordino in poliestere di colore rosso. • costruito e omologato secondo le Norme CE EN 358	ADJUSTABLE POSITIONING CORD • "KERNMANTEL" safety lanyard in polyamide dim. 14 mm, with aluminum alloy length adjuster equipped with steel connector with ring nut (diam. 18 mm) • max L: 2 m, including connectors • galvanized steel connector with safety lock (diam. 18 mm) at one end other free end of the cord, ending with a safety knot • red polyester cord protective sheath. • built and approved according to CE EN 358 standards	1
DS-02 	DISPOSITIVO ANTICADUTA CONFORME ALLA NORMA EN 353-2 CON FUNE DA 15 M • fune di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide, diam. 12 mm • dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile • assorbitore di energia in poliammide • connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK	FALL ARREST DEVICE COMPLIANT WITH EN 353-2 STANDARD WITH 15 M ROPE • "KERNMANTEL" safety rope in polyamide, diam. 12mm • stainless steel sliding stop device • energy absorber in polyamide • light alloy connector with TWIST-LOCK closure	1
DS-03 	DISPOSITIVO ANTICADUTA CONFORME ALLA NORMA EN 353-2 CON FUNE DA 25 M • fune di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide, diam. 12 mm • dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile • assorbitore di energia in poliammide • connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK	FALL ARREST DEVICE COMPLIANT WITH EN 353-2 STANDARD WITH 25 M ROPE • "KERNMANTEL" safety rope in polyamide, diam. 12mm • stainless steel sliding stop device • energy absorber in polyamide • light alloy connector with TWIST-LOCK closure	1
AS-121132 	CORDINO ANTICADUTA • 2 punti di ancoraggio • assorbitore di energia • fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm • lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)	FALL PROTECTION CORD • 2 anchor points • energy absorber • "Kernmantel" safety rope in polyamide Ø 10.5 mm • max length: 2 m (including connectors)	1
CML03 	MOSCHETTONE A CHIUSURA AUTOMATICA • pertura 18 mm - in lega leggera • carico di rottura 23kN • colore: viola • conforme EN 362	AUTOMATIC LOCKING CARABINER • 18 mm opening - made in light alloy • breaking load 23kN • colour: purple • compliant with EN 362	1
CM03 	MOSCHETTONE A CHIUSURA AUTOMATICA • apertura 18 mm • in acciaio • carico di rottura: 25kN • conforme EN 362	AUTOMATIC LOCKING CARABINER • 18 mm opening - made in steel • breaking load 25kN • colour: purple • compliant with EN 362	1
CL-69 	MOSCHETTONE IN ACCIAIO A CHIUSURA A GHIERA • apertura 18 mm • carico d' esercizio 22kN • peso 174 g • conforme EN 362	STEEL CARABINER WITH LOCK CLOSURE • 18 mm opening • operating load 22kN • weight 174 g • compliant with EN 362	1