

ACCESSORI DI PROTEZIONE PER STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE
PROTECTION ACCESSORIES FOR ELECTRIC CAR CHARGERS

codice IW <i>IW code</i>	descrizione	<i>description</i>	conf. <i>pack.</i>
MX-730/1 	TESTER STAZIONE DI RICARICA VSE Per simulare la connessione di un veicolo elettrico alla stazione di ricarica in prova, attivare il processo di ricarica selezionando gli stati PP e CP e generare errori per verificare le funzioni di sicurezza. • voltaggio in ingresso: fino a 250V (Sistema monofase) / fino a 430 V (Sistema trifase). 50/60Hz, massimo 1DA • cavo di prova di tipo 2: CA modalità di ricarica 3, adatta a presa IEC62196-2 tipo 2 o cavo fisso con connettore per veicolo (Tipo 2, 7P trifase) • terminali di misura L1,L2,L3,N e PE: max. 250/430V.CAT II 300V,max.10A.	EVSE CHARGING STATION TESTER To simulate the connection of an electric vehicle to the charging station under test, trigger the charging process by selecting PP and CP states, and generate errors to check safety functions. • <i>input Voltage: up to 250V (Single phase system) / up to 430V (Three phase system). 50/60Hz, max 1DA</i> • <i>type 2 Test Cable: AC charging mode 3, suitable to IEC62196-2 type 2 socket outlet or fixed cable with vehicle connector (Type 2, 7P three-phase)</i> • <i>measuring Terminals L1,L2,L3,N and PE: max. 250/430V.CAT II 300V,max. 10A.</i>	1
MX-750 	TESTER DI INSTALLAZIONE MULTIFUNZIONE • resistenza di isolamento • resistenza di terra • continuità a bassa impedenza • impedenza del circuito • voltaggio • RDC • ampio display a colori da 3,5" • memoria interna • scheda SD, USB, Bluetooth • facile modifica dei report	MULTIFUNCTION INSTALLATION TESTER • <i>insulation resistance</i> • <i>earth resistance</i> • <i>low impedance continuity</i> • <i>loop impedance</i> • <i>voltage</i> • <i>RCD</i> • <i>large 3.5" color display</i> • <i>internal memory</i> • <i>SD card, USB, Bluetooth</i> • <i>easy report editing</i>	1
MX-701 	MULTIMETRO DIGITALE TRMS • display LCD da 6000 punti con indicazione delle funzioni • misura tensioni fino a 1000V CA e 1500V DC • misura di correnti AC e DC fino a 10 A • misura di resistenza, capacità e frequenza • controllo dei transistor elettronici • funzioni di calibrazione automatica, spegnimento automatico, misurazione del valore massimo, memoria e retroilluminazione	TRMS DIGITAL MULTIMETER • <i>6000-dot LCD display with function indication</i> • <i>measures voltages up to 1000V AC and 1500V DC</i> • <i>measurement of AC and DC currents up to 10 A</i> • <i>measurement of resistance, capacitance and frequency</i> • <i>checking electronic transistors</i> • <i>auto-calibration, auto-power-off, maximum value measurement, memory and backlight functions</i>	1
MS-920-EX 	RILEVATORE DI TENSIONE CON CONTROLLO CONTINUITÀ, RICERCA FASE-NEUTRO E CONTROLLO ROTAZIONE FASE • display digitale • tensione DC: 12 - 950V • tensione AC: 12 - 690V • grado di protezione IP65	VOLTAGE DETECTOR WITH CONTINUITY CHECK, PHASE-NEUTRAL CHECK AND PHASE ROTATION • <i>digital display</i> • <i>DC voltage: 12 - 950V</i> • <i>AC voltage: 12 - 690V</i> • <i>protection degree: IP65</i>	1
MX-720 	TESTER DI ISOLAMENTO DIGITALE • test di resistenza e continuità di isolamento, misurazione della tensione (AC/DC) • intervalli di test della tensione di isolamento triplo: 200 MΩ/250V, 200 MΩ/500V, 2000 MΩ/1000V • tensione DC: 1 - 1000V • tensione AC: 1 - 750V • continuità: impedenza ≤ 35 Ω	DIGITAL INSULATION TESTER • <i>insulation resistance and continuity testing, voltage measurement (AC/DC)</i> • <i>triple insulation voltage test ranges: 200 MΩ/250V, 200 MΩ/500V, 2000 MΩ/1000V</i> • <i>DC voltage: 1 - 1000V</i> • <i>AC voltage: 1 - 750V</i> • <i>continuity: impedance ≤ 35 Ω</i>	1