

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
5DI9710/RTM	 DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO DI LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI PINZE A MOLLA Ø 3÷20 MM E RILEVATORE DI TENSIONE • 4 pinze in lega leggera con serraggio a molla ø 3÷20 mm • 1 testina portapinze con gancio di recupero • 2 cavi in rame sez. 25 mm² - L=2 m ricoperti • 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² - L=14 m ricoperto • 1 raccoglitore a sbraccio • 1 rilevatore di tensione 4÷30 kV • 2 dispersori di terra collegati con cavo in rame sez. 16 mm² L=6 m ricoperti in guaina siliconica • fioretto isolante L=3 m in parti giuntabili con sacca di trasporto • 1 contenitore in lamiera VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9710	Pos. A26 Tab. 4 LELE05 <i>EARTHING AND C.TO-C.DEVICE FOR OVERHEAD LINES IN BARE CONDUCTORS SPRING CLAMPS Ø 3÷20 MM AND VOLTAGE DETECTOR</i> • 4 light alloy pliers with spring clamping ø 3÷20 mm • 1 pliers head with recovery hook • 2 copper cables section. 25 mm² - L=2 m covered • 1 copper earth cable section. 16 mm² - L=14 m covered • 1 reach collector • 1 voltage detector 4÷30 kV • 2 earth rods connected with copper cable section. 16 mm² L=6 m covered in silicone sheath • insulating stick L=3 m in joinable parts with transport bag • 1 sheet metal container VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9710	1
5DI9661/RTM	 DISPOSITIVO MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO ED IN EQUIPOTENZIALITA' DI TERMINALI MT NEL PASSAGGIO DA LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI A LINEE MT IN CAVO • n° 1 pinza in lega leggera con serraggio a molla ø 3÷20 mm • n° 3 pinze in lega leggera orientabili con serraggio a vite ø 3÷18 mm su conduttori cilindrici e Max 60x12 mm su barre piatte • n° 1 rilevatore di tensione MT unipolare elettronico da 10÷30 kV completo di supporto da inserire sul piattello porta pinze • n° 1 campanina CH22 + n° 1 piattello porta pinze • n° 1 gancio di recupero in acciaio inox • n° 2 cavi in rame sez. 16 mm² - L=4 m ricoperti • n° 2 cavi in rame sez. 25 mm² - L=2 m ricoperti • n° 1 fioretto isolante in 2 elementi - L= 1m + 0,6 m (lunghezza totale 1,6 m) completo di sacca in tela nylon • n° 1 staffa portapinze + n° 1 contenitore per la custodia ed il trasporto VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9661	Pos. A35 Tab. 2 LELE05 <i>EARTHING AND C.TO-C.TO AND EQUIPOTENTIAL DEVICE OF MV TERMINALS IN THE TRANSITION FROM MV OVERHEAD LINES IN BARE CONDUCTORS TO MV CABLE LINES</i> • n° 1 light alloy pliers with spring clamping ø 3÷20 mm • n° 3 adjustable light alloy clamps with screw tightening ø 3÷18 mm on cylindrical conductors and Max 60x12 mm on flat bars • n° 1 electronic unipolar MV voltage detector of 10÷30 kV complete with support to be inserted on the clamp holder plate • n° 1 CH22 bell + n° 1 pliers holder plate • n° 1 stainless steel recovery hook • n° 2 copper cables section. 16 mm² - L=4 m covered • n° 2 copper cables section. 25 mm² - L=2 m covered • n° 1 insulating stick in 2 elements - L= 1m + 0.6 m (total length 1.6 m) complete with nylon canvas bag • n° 1 caliper holder bracket + n° 1 container for storage and transport VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9661	1
5DI9658/AT	 DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT E AT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE PRIMARIE • 3 pinze in lega leggera con serraggio a vite a codolo esagonale CH12 con serraggio: ø 5÷40 mm su conduttori cilindrici, 60x50 mm su barre piatte, 35 mm su barre inclinate, max 25x60 mm e punti fissi sferici ø 20/25 mm • 3 cavi in rame sez. 50 mm² - L=2 m • 1 cavo di terra sez. 50 mm² - L=3 m + 1 connettore di triforcazione isolato • 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷25 e punti fissi sferici ø 20 • 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo	Pos. A40 Tab. 4 LESC001 <i>EARTHING AND SHORT-CIRCUIT DEVICE FOR MV AND HV SYSTEMS IN BARE CONDUCTORS OF PRIMARY SUBSTATIONS</i> • 3 light alloy pliers with CH12 hexagonal shank screw clamping with clamping: ø 5÷40 mm on cylindrical conductors, 60x50 mm on flat bars, 35 mm on inclined bars, max 25x60 mm and spherical fixed points ø 20/25 mm • 3 section copper cables. 50 mm² - L=2 m • 1 earth cable section. 50 mm² - L=3 m + 1 isolated trifurcation connector • 1 light alloy earth clamp with thick screw tightening. 0÷25 and spherical fixed points ø 20 • 1 sheet metal container for storing and transporting the device	1
5DI9659/RTM	 DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE • n° 3 pinze in lega leggera orientabili con serraggio a vite a codolo esagonale CH22 con presa: ø 3÷18 mm su conduttori cilindrici, spess. max 60x12 mm su barre piatte • n° 3 cavi in rame sez. 25 mm² - L=4 m • n° 1 cavo di terra sez. 16 mm² - L=2 m • n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess 0÷40 mm • n° 1 fioretto isolante in due pezzi da 0,75 m cad. • n° 1 contenitore per la custodia ed il trasporto • n° 1 rilevatore di tensione 4-30kV + n° 1 staffa portapinze VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9659	Pos. A42 LELE05 <i>EARTHING AND SHORT-CIRCUIT DEVICE FOR MV SYSTEMS IN BARE CONDUCTORS OF SECONDARY SUBSTATIONS</i> • n° 3 adjustable light alloy pliers with CH22 hexagonal shank screw tightening with socket: ø 3÷18 mm on cylindrical conductors, thickness. max 60x12 mm on flat bars • n° 3 copper cables section. 25 mm² - L=4 m • n° 1 earth cable section. 16 mm² - L=2 m • n° 1 light alloy earth clamp with screw tightening thickness 0÷40 mm • n° 1 insulating foil in two pieces of 0.75 m each. • n° 1 container for storage and transport • n° 1 4-30kV voltage detector + n° 1 caliper holder bracket VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9659	1
5DI9660/RT	 DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE MT/BT – CONDUTTORI CILINDRICI • 3 pinze in lega leggera con serraggio a molla o 3÷20 mm • 1 testina porta pinze con gancio di recupero • 2 cavi in rame sez. 25 mm² - L=2 m • 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² - L=6 m • 1 morsa di terra autofresante in lega leggera spess. 0÷40 mm • 1 rilevatore di tensione 4÷30 kV • 1 fioretto isolante L=2,2 m in due parti giuntabili con sacca di trasporto • 1 contenitore in lamiera VERSIONE SENZA RILEVATORE DI TENSIONE: COD. 5DI9660	Pos. A05 Tab. 4 LELE05 <i>EARTHING AND C.TO-C.T. DEVICE FOR MV SYSTEMS IN BARE CONDUCTORS OF SECONDARY MV/LV SUBSTATIONS – CYLINDRICAL CONDUCTORS</i> • 3 light alloy pliers with spring clamping or 3÷20 mm • 1 pliers holder head with recovery hook • 2 copper cables section. 25 mm² - L=2 m • 1 copper earth cable section. 16 mm² - L=6 m • 1 self-milling earth clamp in light alloy thickness. 0÷40 mm • 1 voltage detector 4÷30 kV • 1 insulating stick L=2.2 m in two joinable parts with transport bag • 1 sheet metal container VERSION WITHOUT VOLTAGE DETECTOR: COD. 5DI9660	1