

FIORETTI DI MANOVRA
MANEUVERING STICKS

codice IW <i>IW code</i>	descrizione	description	conf. <i>pack.</i>
5FI5000/ENEL	 FIORETTO DI MANEGGIO PER IMPIANTI SINO A 220 KV - CONFORME ALLE CEI EN 61235 lunghezza totale 4 m in tre pezzi, due da 1 m e uno da 2 m, componibili tramite giunto rapido in alluminio con ghiera realizzato in resina epossidica a profilo tubolare Ø 40 con fibre di vetro ad alta resistenza meccanica e bassa freccia residua. elemento di base, L=1 m, con tampone di fondo e paramano in gomma antinvecchiamento. elemento di testa, L=1 m, con campane antipioggia e testina universale M10 femmina. allungo intermedio, L=2 m in dotazione: • testina di lavoro a baionetta DIN • testina di lavoro a campanina CH22 • sacca in tela nylon per trasporto	Pos. A43 Tab. 4 LESC001 <i>HANDLING STICK FOR SYSTEMS UP TO 220 KV - COMPLIANT WITH CEI EN 61235</i> <i>total length 4 m in three pieces, two of 1 m and one of 2 m, modular via joint quick release in aluminum with ring nut made of epoxy resin with a tubular profile Ø 40 with glass fibers with high mechanical resistance and low residual deflection.</i> <i>basic element, L=1 m, with bottom pad and anti-aging rubber hand guard.</i> <i>head element, L=1 m, with rain bells and head universal M10 female.</i> <i>intermediate extension, L=2 m</i> <i>supplied with:</i> • <i>DIN bayonet working head</i> • <i>CH22 bell-shaped working head</i> • <i>nylon canvas bag for transport</i>	1
5FI9658/AT	 FIORETTO DI MANEGGIO PER IMPIANTI SINO A 30 KV PER DISPOSITIVO 5DI9658/AT - CONFORME ALLE CEI EN 61235 lunghezza totale 2 m in due pezzi da 1 m componibili tramite giunto rapido in alluminio con ghiera realizzato in resina epossidica a profilo tubolare Ø 40 con fibre di vetro ad alta resistenza meccanica e bassa freccia residua. elemento di base, L=1 m, con tampone di fondo e para mano in gomma antinvecchiamento. elemento di testa, L=1 m, con campane antipioggia e testina universale M10 femmina. In dotazione: • testina di lavoro a campanina CH12 • sacca in tela nylon per trasporto	Pos. A40 Tab. 4 LESC001 <i>HANDLING FOIL FOR SYSTEMS UP TO 30 KV FOR 5DI9658/AT DEVICE - COMPLIANT WITH CEI EN 61235</i> <i>total length 2 m in two pieces of 1 m modular via aluminum quick joint with ring nut made of epoxy resin with tubular profile Ø 40 with glass fibers with high mechanical resistance and low residual deflection.</i> <i>basic element, L=1 m, with bottom pad and anti-aging rubber hand guard.</i> <i>head element, L=1 m, with rain bells and head universal M10 female.</i> <i>supplied:</i> • <i>CH12 bell-shaped working head</i> • <i>nylon canvas bag for transport</i>	1