



BOBINA DI MINIMA TENSIONE PER SALVAMOTORI ESM – ESB

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: bobina di minima tensione;
- Montaggio all'interno del salvamotore;
- Confezione minima: 1 pezzo;

UNDervOLTAGE RELEASE FOR ESM – ESB MOTOR CIRCUIT BREAKERS

General characteristics:

- Product type: undervoltage release;
- Mounted inside the circuit breaker;
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto dei prodotti / Products images




Caratteristiche / Characteristics:

Parametro - Parameter	Valore - Value
Tensione nom. - Rated voltage	Ue 24÷415V
Tensione sgancio - Release voltage	0,7÷0,35 Ue
Potenza assorbita - Power	VA/W 2,7/1,8
Allo spunto - At start-up	80% Ue
Alla caduta tens. - At voltage drop	70...35% Ue
In esercizio - In operation	100%

Codici / Codes

codice code	tipo type	Tensioni (50 Hz) Voltages (50 Hz)	Tensioni (60 Hz) Voltages (60 Hz)	conf. pack.
4190011	UN-05	24V	24V	1-10
4190008	UN-15	110V	120V	1-10
4190009	UN-25	220-240V	240V	1-10
4190010	UN-45	380-415V	440V	1-10



Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last updated: 2 January 2013