



RACCODI BIFILARI A C IN ALLUMINIO PER DERIVAZIONE BIMETALLICHE

Caratteristiche generali:

- Connettori di derivazione per cavi in alluminio con separatore
- Materiale: Alluminio con purezza non inferiore al 99,5 % singole scanalature pre-riempite con grasso di contatto
- Applicazioni: giunzione e derivazione di cavi Alluminio-Alluminio e Alluminio-Rame in B

COMPRESSION TAP-OFF ALLUMINIUM CONNECTORS TYPE C FOR COMBINATION BIMETALLIC

General characteristics:

- Branch connectors for aluminum cables with separator
- Material: Aluminum with purity not less than 99.5% individual grooves pre-filled with contact grease
- Applications: joining and branching of Aluminum-Aluminum and Aluminum-Copper cables in B

Foto del prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice	CAPACITA' CAPACITY								Conf. Pack
	Principale Main				derivato Tap				
	min		max		min		max		
	mm	mmq	mm	mmq	mm	mmq	mm	mmq	
YPC2A8U	4,7	16	7,4	35	1,6	2,5	3,7	10	100
YPC26R8U	8,0	35	11,4	70	1,6	2,5	3,7	10	100
YC28U26	9,3	50	14,3	120	4,1	10	11,2	70	100
YC33R26U	16,0	150	18,8	185	4,1	10	11,1	70	25
YPC28U4	11,8	95	14,3	120	4,1	10	6,6	25	50
YPC28U26	9,3	50	14,3	120	5,8	25	10,5	70	25
YPC28U28	11,7	95	14,3	120	10,5	70	14,3	120	50
YPC33R26U	14,6	120	18,9	185	4,1	10	10,6	70	50
YPC33R28R	14,6	120	20,2	240	10,6	70	14,3	120	25
YPC33R33R	14,6	120	18,9	185	14,6	120	18,9	185	25
YFN540	12,6	95	20,7	240	12,6	95	20,7	240	50