

CAVI ELETTRICI DI RAME MULTI-TREFOLI CON GUAINA

MULTI STRAND COPPER CABLES WITH SHEATH

	codice IW	codice IW	sezione (mm ²)	lcc (kA / 1 s)	cavo nudo - <i>bare cable</i>		conf.
	<i>IW code</i>	<i>IW code</i>	<i>section (mm²)</i>	<i>lcc (kA / 1 s)</i>	<i>peso / weight (kg/m)</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>pack.</i>
	M-24-10	-	10	2	0,105	4,5	5 m
	M-24-16	M-24-16-S	16	3,5	0,156	5,6	5 m
	M-24-25	M-24-25-S	25	6	0,275	7,5	5 m
	M-24-35	M-24-35-S	35	8	0,386	9	5 m
	M-24-40	M-24-40-S	40	10	0,440	9,5	5 m
	M-24-50	M-24-50-S	50	12	0,545	10	5 m
	M-24-70	M-24-70-S	70	16	0,768	12	5 m
	M-24-95	M-24-95-S	95	20	1,000	14	5 m
	M-24-120	M-24-120-S	120	30	1,280	17	5 m
	M-24-150	M-24-150-S	150	36	1,630	19	5 m

Codice standard: guaina in vinile trasparente – Codice con “S” finale: guaina in silicone traslucida - Consegnati al metro, con un minimo di 5 metri

Standard code: transparent vinyl sheath – Code with final “S”: translucent silicone sheath
Delivered in meters, with a minimum of 5 meters

CAVI ELETTRICI DI ALLUMINIO MULTI-TREFOLI CON GUAINA DI VINILE TRASPARENTE

MULTI STRAND ALUMINIUM CABLES WITH VINYL SHEATH

	codice IW	sezione (mm ²)	lcc (kA / 1 s)	cavo nudo - <i>bare cable</i>		conf.
	<i>IW code</i>	<i>section (mm²)</i>	<i>lcc (kA / 1 s)</i>	<i>peso / weight (kg/m)</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>pack.</i>
	M-28-50	50	7	0,17	11,5	5 m
	M-28-70	70	10	0,24	13,4	5 m
	M-28-100	120	17,5	0,43	19	5 m
	M-28-150	150	20	0,51	21	5 m

Consegnati al metro, con un minimo di 5 metri

Delivered in meters, with a minimum of 5 meters