



**CENTRALINI DA PARETE
SERIE 1811**

Caratteristiche generali:

- Centralini da parete;
- Materiale: ABS;
- Con sportello trasparente;
- Grado di protezione: IP65;
- Resistenza all'impatto: IK08;
- Test filo incandescente: 650°C;
- Pareti preincise;
- Portello apertura orizzontale;
- Colore: grigio RAL 7035;
- Codici completi di guide DIN e tappi copriviti;
- Temperatura operativa : -20°C / +80°C;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: CEI 23-48 / CEI 23-49 / IEC 60670

**WALL MOUNTING CABINETS
SERIES 1811**

General characteristics:

- Wall mounting plates
- Material: ABS;
- With transparent door;
- Protection degree: IP65;
- Impact strength: IK08;
- Glow wire test: 650°C;
- Knock out sides;
- Door with horizontal opening;
- Colour: grey RAL 7035;
- The codes include DIN rails and screw covers;
- Working temperature: -20°C / +80°C;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: CEI 23-48 / CEI 23-49 / IEC 60670;

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2015

Last updated: 22nd January 2015



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>	Numero moduli <i>Modules number</i>	Dimensioni – L x H x P (mm) <i>Dimensions – L x H x P (mm)</i>	Conf. <i>Pack</i>
CTP 8M	1811998	8	235 x 217 x 105	1
CTP 12M	1811997	12	307 x 217 x 105	1
CTP 26M	1811999	26 (su 2 file)	307 x 409 x 150	1