



**CENTRALINI DA PARETE
SERIE 7000**

Caratteristiche generali:

- Centralini da parete;
- Materiale: ABS;
- Con sportello trasparente;
- Grado di protezione: IP65;
- Pareti lisce;
- Portello apertura orizzontale;
- Colore: grigio RAL 7035;
- Codici completi di guide DIN e tappi copriviti;
- Resistenza alla temperatura: -5°C / +60°C;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: CEI 23-48 / CEI 23-49 / IEC 60670

**WALL MOUNTING CABINETS
SERIES 7000**

General characteristics:

- Wall mounting plates
- Material: ABS;
- With transparent door;
- Protection degree: IP65;
- Smooth sides;
- Door with horizontal opening;
- Colour: grey RAL 7035;
- The codes include DIN rails and screw covers;
- Temperature range: -5°C / +60°C;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: CEI 23-48 / CEI 23-49 / IEC 60670;

Immagini dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2015

Last updated: 22nd January 2015



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Tipo Type	Codice Code	Numero moduli Modules number	Potenza dissipabile Power acceptance	Dimensioni – H x L x P (mm) Dimensions – H x L x P (mm)	Conf. Pack
CT 14504	7000100	4	10W	145 x 200 x 105	1
CT 14508	7000101	8	12W	215 x 240 x 105	1
CT 14512	7000110	12	18W	290 x 240 x 105	1
CT 14524	7000120	24 (su 2 file)	27W	300 x 400 x 140	1
CT 14536	7000130	36 (su 2 file)	43W	430 x 400 x 140	1

