



## CONNETTORI PER FOTOVOLTAICO

### Caratteristiche generali:

- Connettori da pannello per utilizzo in impianti fotovoltaici;
- Materiale: polycarbonato (UL94-V0);
- Grado di protezione: IP67;
- Tensione nominale: 1000V DC;
- Corrente nominale: 30A;
- Per cavi sezione max 6 mm<sup>2</sup>;
- Non apribili sotto carico;
- Temperatura di utilizzo: -30°C / +90°C;
- Compatibili con i principali prodotti sul mercato;
- Nessun rischio di distacco accidentale;
- Norme di riferimento: IEC 61215; IEC 61730;

## CONNECTORS FOR PHOTOVOLTAIC

### General characteristics:

- *Connectors to be used in photovoltaic plants;*
- *Material: polycarbonate (UL94-V0);*
- *Protection degree: IP67;*
- *Rated voltage: 1000V DC;*
- *Rated current: 30A;*
- *For cable section max 6 mm<sup>2</sup>;*
- *Do not open under load;*
- *Operative temperature: -30°C / +90°C;*
- *They can be used together with the main connectors on the market;*
- *Nor risk of accidental releases;*
- *Reference standards: IEC 61215; IEC 61730;*

Pagine totali del documento: 2

*Document total pages: 2*

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2015

*Last updated: 11th November 2015*



**Codici e caratteristiche principali:**

**Codes and basic characteristics:**

| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                       | Ø foro<br>pannello<br>Ø panel<br>hole | Ø pin | Sez. cavo<br>Cable sect. | Conf.<br>Pack |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>1002700</b> | Da parete - maschio / <i>Panel type - male</i>   | 13,4 mm                               | 4 mm  | 6 mm <sup>2</sup>        | 100           |
| <b>1002710</b> | Da parete - femmina / <i>Panel type - female</i> | 13,4 mm                               | 4 mm  | 6 mm <sup>2</sup>        | 100           |
| <b>1002720</b> | Volante - maschio / <i>In-line type - male</i>   | -                                     | 4 mm  | 6 mm <sup>2</sup>        | 100           |
| <b>1002730</b> | Volante - femmina / <i>In-line type - female</i> | -                                     | 4 mm  | 6 mm <sup>2</sup>        | 100           |

**Immagine dei prodotti / Products images**

**Tipo da pannello / Panel type**



**Tipo volante / In-line type**

