

**DISPOSITIVO PER MESSA A TERRA E
CORTO CIRCUITO****Caratteristiche generali:**

- Codice: IW 1910110
- Tipo: MT/BM-50;
- Sezione cavi: 50 mm²;
- Icc = 12,7 kA eff / 1 sec;
- Norma di riferimento: IEC EN 61230;

**EARTHING AND SHORT CIRCUIT
DEVICE****General characteristics:**

- Code: IW 1910110;
- Type: MT/BM-50;
- Cable section: 50 mm²;
- Icc = 12,7 kA eff / 1 sec;
- Reference standard: IEC EN 61230;

Immagine del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio 2024

Last updated: 23 February 2024

**Componenti che appartengono al codice**

- 3 pinze di contatto universali in ottone, con attacco esagonale e con le seguenti capacità di serraggio: per conduttori cilindrici aventi diametro tra 5 e 40 mm; per barre piatte 40x60 mm; per barre in costa 12x60 mm; per barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore.
- 3 cavi di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina trasparente, per il collegamento tra le pinze ed il connettore centrale. Sezione 50 mm² lunghezza = 0,75 m.
- Connettore di triforcazione
- Cavo di messa a terra (sezione 50 mm²) – Lunghezza = 2 m
- Morsetto di terra (capacità serraggio fino a 22 mm)
- Fioretto isolante in resina epossidica per manovra pinze contatto – In due elementi con raccordo di giunzione – Lunghezza totale = 1,35 m
- Borsa in tela impermeabile per il contenimento e il trasporto

Components of the code:

- 3 screw type universal contact clamps made by press forged brass.
Clamping capacity: round conductors 5-40 mm diameter - flat conductors 40x60 mm - bars on horizontal level 12x60 mm - 45° slanting bars up to 28 mm thickness.
- 3 short circuit extraflexible electrolytic copper cables, covered by transparent plastic sheet, for the connection between the clamps and the central conductor. Section 50 mm² Length: 0,75 m.
- Central trifurcating connector.
- Ground cable, 50 mm² section, length: 2 m.
- Ground clamp made by press forged brass, clamping capacity up to 22 mm.
- Insulating fiberglass rod made by epoxy resin for clamp operation. Total length: 1,35 m (in two elements with quick coupler).
- Waterproof canvas bag for storage and transport
-