



Giunti preisolati testa -testa con guaina termoretraibile a doppia parete

Caratteristiche generali:

- il giunto a crimpare è formato da un giunto in rame stagnato integrato con una guaina termoretraibile a doppia parete con adesivo termoplastico che rende la giunzione impermeabile
- rapporto di restringimento : 3/1
- Temperatura di restringimento: 120° c
- Temperatura utilizzo : 55°C + 95°C
- Conforme alle norma MIL-I-23053/4 class 2 standard
- Rigidità dielettrica: 15 kV / mm
- Omologati UL listed



Crimping Splices with Duall-wall Heat-shrinkable Insulation

General characteristics:

- the joint consists of a tinned copper joint integrated with a double-wall heat-shrinkable insulation with thermoplastic adhesive which makes the joint waterproof.
- Shrink ratio: 3/1.
- Shrink temperature: 120°C.
- Operating temperature: – 55°C + 95°C.
- Insulation in compliance to MIL-I-23053/4 class 2 standard.
- Dielectric strength: 15 kV / mm.
- Homologated : UL listed



Immagine del prodotto / Product image



sez. (mmq)	Code code	Isolante / insulating Ømaxi(mm)	L (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	BHT1	4,2	36	100
1,0-2,5	BHT2	4,9	36	100
2,6-6	BHT3	6,4	41	100

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2024

Last updated: 22th April 2024