



GUAINA TERMORESTRINGENTE IN MINI-BOBINE

Caratteristiche generali:

- La guaina SP è una guaina termorestringente a basso spessore in poliolefina, flessibile, ecologica, adatta all'isolamento elettrico, nell'industria elettrotecnica, elettronica ed automobilistica.
- Può essere utilizzata anche come protezione meccanica in genere, protezione anticorrosiva, identificazione o marcatura cavi, ecc
- La guaina è fornita in mini bobine di dimensioni variabili secondo il diametro della guaina
- **Caratteristiche Tecniche**
- Rapporto di restringimento 2:1
- Temperatura di utilizzo : - 55°C + 125 °C
- Autoestinguenza UL
- Rispondente alla Normativa Rohs
- Metodo di restringimento Aria Calda o Fiamma Gialla

Foto del prodotto / Product image



Mini-reel Thin-wall heat shrink tubing

General characteristics:

- SP sheath is a low thickness heat-shrinkable polyolefin sheath, flexible, ecological, suitable for electrical insulation, in the electrotechnical, electronic and automotive industries.
- It can also be used as general mechanical protection, anti-corrosion protection, identification or marking of cables, etc.
- The sheath is supplied in mini-reels of variable dimensions according to the diameter of the sheath

Technical characteristics

- Shrink ratio: 2:1
- Operating temperature: -55°C to +125°C
- UL self-extinguishing
- Rohs compliant
- Hot Air or Yellow Flame shrinking method

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice code	Ø prima della restrizione <i>Before recovery (mm)</i>	Ø dopo la restrizione <i>After recovery (mm)</i>	Spessore minimo dopo la restrizione <i>wall thickness min. after recovery (mm)</i>	q.ta per bobina <i>Q.ty for reel (m)</i>	MOQ
MR-SP1.6	1,6	0,8	0,50	15	1
MR-SP2.4	2,4	1,2	0,55	15	1
MR-SP3.2	3,2	1,6	0,55	15	1
MR-SP4.8	4,8	2,4	0,55	10	1
MR-SP6.4	6,4	3,2	0,65	10	1
MR-SP9.5	9,5	4,8	0,65	10	1
MR-SP12.7	12,7	6,4	0,65	8	1
MR-SP19	19,0	9,5	0,80	7	1
MR-SP25.4	25,4	12,7	0,95	4	1

Colori fornibili con aggiunta codice colore:
Nero – BLK , Rosso -R, Blu -BL, Giallo -Y,
Verde -GE, Bianco -W, Grigio -GR, Marrone -
BR, Arancio -A, giallo/verde -G/Y.

Colors available with added color code::
Black – BLK red -R, blue -BL, green -GE,
white -W, yellow-Y, grey -GR, orange -A,
brown -BR, yellow/green -G/Y.

Caratteristiche Tecniche

- Temperatura minima di restringimento: 70 °C
- Temperatura minima di restringimento totale: +100 °C
- Variazione longitudinale: 0 ± 10% massimo

Certificazioni:

- UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
- CSA file: 1934614
- Conforme a: RoHS, Sony-SS-00259

Caratteristiche Tecniche

- Minimum shrink temperature: +70 °C
- Minimum full recovery temperature: +100 °C
- Longitudinal change: 0 ± 10% max.

Approvals:

- UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
- CSA file no.: 1934614
- Meets: RoHS, Sony-SS-00259