



## ISOLATORI PASSANTI IN RESINA

### Caratteristiche generali:

- Isolatori passanti;
- Materiale: resina epossidica;
- Sono adatti per un montaggio orizzontale o verticale;
- Temperatura massima di esercizio di 80°C;
- I passanti sono del tipo alettato a linea di fuga allungata che ne permettono l'installazione in ambienti fortemente inquinati;

## PASS-THROUGH RESIN INSULATORS

### General information:

- *Pass-through insulators;*
- *Material: epoxy resin;*
- *They are suitable for horizontal or vertical mounting*
- *Maximum operating temperature of 80°C;*
- *The pass-throughs are finned type with an elongated escape line which allows them to be installed in highly polluted environments;*

### Immagine del prodotto / *Product image*




Pagine totali del documento: 2

*Document total pages: 2*

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2024

*Last update: 2nd October 2024*



## Codici e caratteristiche / Codes and characteristics

### ISOLATORI IN RESINA PASSANTI 24KV USO INTERNO / ESTERNO - NORME IEC 137 CEI 36.2 PASS-THROUGH RESIN INSULATORS 24KV INDOOR / OUTDOOR USE - IEC 137 CEI 36.2 STANDARDS

| codice IW      | tensione di esercizio    | $I_n$ (A)                   | tenuta a frequenza             | tenuta a impulso         | altezza       | conf.        |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| <i>IW code</i> | <i>operating voltage</i> | <i><math>I_n</math> (A)</i> | <i>power frequency voltage</i> | <i>impulse withstand</i> | <i>height</i> | <i>pack.</i> |
| <b>2IS4840</b> | 24kV                     | 250A                        | 55kV                           | 125kV                    | 640 mm        | 1            |
| <b>2IS4842</b> | 24kV                     | 400A                        | 75kV                           | 170kV                    | 640 mm        | 1            |