

PINZE OLEODINAMICHE A BATTERIE

BATTERY POWERED HYDRAULIC PLIERS

codice IW
IW code

descrizione

description

conf.
pack.

ESC120K1BLCM



CARATTERISTICHE:

- Forza sviluppata: 120kN
- Alimentato con batteria da 14,4 V
- Software per PC per la diagnosi e l'analisi dei dati
- Dimensioni: 425x320x95 mm
- Peso: 6,40 Kg con batteria

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO:

- Capicorda e connettori BT: sez. max 400 mm²
- Connettori a C: sez. max 95 mm²
- Capicorda e connettori in alluminio: sez. max 300 mm²

KIT COMPOSTO DA:

- Pinza Elettroidraulica a batteria = ESC120
- 2 Batterie a litio = BL1840
- Carica batteria = CLM1890HC
- Cassetta metallica = CMESC120

Per la scelta delle matrici vedere pagina 422

CHARACTERISTICS:

- Developed Force: 120 k N
- Powered by 14.4 V battery
- PC software for diagnosis and data analysis
- Dimensions: 425x320x95
- Weight: 6,40 Kg with battery

MAIN FIELDS OF USE:

- LV cable lugs and connectors: sec. max 400 mm²
- C-connectors: sec. max 95 mm²
- Aluminum cable lugs and connectors: sec. max 300 mm²

KIT CONSISTS OF:

- Battery-powered electro-hydraulic clamp = ESC120
- 2 lithium batteries = BL1840
- Battery charger = CLM1890HC
- Metallic box = CMESC120

To choose the die sets, see page 422

1

ESU1370K1BLCM



CARATTERISTICHE:

- Forza sviluppata: 120kN
- Alimentato con batteria da 14,4 V
- Software per PC per la diagnosi e l'analisi dei dati
- Dimensioni: 400x310x72 mm
- Peso: 5,90 Kg con batteria

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO:

- Capicorda e connettori BT: sez. max 400 mm²
- Connettori a C: sez. max 95 mm²
- Capicorda e connettori in alluminio: sez. max 300 mm²
- Capicorda e connettori in alluminio: sez. max 240 mm²

KIT COMPOSTO DA:

- Pinza Elettroidraulica a batteria = ESC120
- 2 Batterie a litio = BL1840
- Carica batteria = CLM1890HC
- Cassetta metallica = CMESC120

Per la scelta delle matrici vedere pagina 420

CHARACTERISTICS:

- Developed Force: 120kN
- Powered by 14.4V battery
- PC software for diagnosis and data analysis
- Dimensions: 400x310x72 mm
- Weight = 5,90 Kg with battery

MAIN FIELDS OF USE:

- LV cable lugs and connectors: sec. max 400 mm²
- C-connectors: sec. max 95 mm²
- Aluminum cable lugs and connectors: sec. max 300 mm²
- Aluminum cable lugs and connectors: sec. max 240 mm²

KIT CONSISTS OF:

- Battery-powered electro-hydraulic clamp = ESU137
- 2 lithium batteries = BL1840
- Battery charger = CLM1890HC
- Metallic box = CMESU137

To choose the die sets, see page 420

1