

PINZE OLEODINAMICHE A BATTERIE
BATTERY POWERED HYDRAULIC PLIERS

codice IW IW code	descrizione	description	conf. pack.
EID50KCM 	CARATTERISTICHE: • Forza Sviluppata: 50 KN • Alimentato con batteria da 18V 1,5 Ah • Adatto per sez. da 10 a 150 mm² Cu-Al • Sistema elettronico integrato che consente di controllare i parametri di funzionamento con spie di segnalazione e interfaccia USB • Dimensioni: 400x125x82 mm • Peso: 2,38 Kg con batteria PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: • Capicorda e connettori BT: sez. max 150 mm² • Connettori a C: sez. max 35 mm² • Capicorda e connettori in alluminio: sez. max 120 mm² • Connettori brasati: sez. max 120 mm² KIT COMPOSTO DA: • n° 1 EID50 = Pinza elettroidraulica a batteria • n° 1 BL1815I = batteria al litio • n° 1 CH1830HC = carica batterie • n° 1 cassetta metallica per trasporto e contenimento • CD-ROM software e un cavo USB • Manuale uso e istruzione • Dimensioni: 485x415x110 mm • Peso: 7,75 Kg Per la scelta delle matrici vedere pagina 418	CHARACTERISTICS: • Developed Force: 50 KN • Powered by 18 V 1.5 Ah battery • Suitable for section. from 10 to 150 mm² Cu-Al • Integrated electronic system that allows you to control the operating parameters with indicator lights and USB interface • Dimensions: 400x125x82 • Weight: 2.38 Kg with battery MAIN FIELDS OF USE: • LV cable lugs and connectors: sec. max 150 mm² • C-connectors: sec. max 35 mm² • Aluminum cable lugs and connectors: sec. max 120 mm² • Brazed connectors: sec. max 120 mm² KIT CONSISTS OF: • n° 1 EID50 = Battery-powered electro-hydraulic clamp • n° 1 BL1815I = lithium battery • n° 1 CH1830HC = battery charger • n° 1 metal box for transport and containment • Software CD-ROM and a USB cable • Use and instruction manual • Dimensions: 485x415x110 mm • Weight: 7.75 kg To choose the die sets, see page 418	1
ESD50K1BLCM 	CARATTERISTICHE: • Forza Sviluppata: 50 KN • Alimentato con batteria da18 V 4,0 Ah • Adatto per sez. da 10 a 150 mm² Cu-Al • Sistema elettronico integrato che consente di controllare parametri di funzionamento con spie di segnalazione e interfaccia USB • Software per PC per la diagnosi e l'analisi dei dati • Dimensioni: 350x310x72 mm • Peso: 4,00 Kg con batteria PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: • Connettori a C: sez. max 35 mm² • Capicorda e connettori in alluminio: sez. max 120 mm² • Connettori brasati: sez. max 120 mm² KIT COMPOSTO DA: • n° 1 ESD50 = Pinza Elettroidraulica a batteria • n° 2 BL1840 = Batterie a litio • n° 1 CLM1890HC = Carica batteria • n° 1 cassetta metallica per trasporto e contenimento • n° 1 CMESD50 = cassetta metallica Per la scelta delle matrici vedere pagina 418	CHARACTERISTICS: • Developed Force: 50kN • Powered by 18 V 4.0 Ah battery • Suitable for section. from 10 to 150 mm² Cu-Al • Integrated electronic system that allows you to control operating parameters with indicator lights and USB interface • PC software for diagnosis and data analysis • Dimensions: 350x310x72 mm • Weight = 4,00 Kg with battery MAIN FIELDS OF USE: • C-connectors: sec. max 35 mm² • Aluminum cable lugs and connectors: sec. max 120 mm² • Brazed connectors: sec. max 120 mm² KIT CONSISTS OF: • n° 1 ESD50 = Battery-powered electro-hydraulic clamp • n° 2 BL1840 = Lithium batteries • n° 1 CLM1890HC = Battery charger • n° 1 CMESD50 = metal box To choose the die sets, see page 418	1
ESDC60K1BLCM 	CARATTERISTICHE: • Forza Sviluppata: 60kN • Alimentato con batteria da18 V 4,0 Ah • Adatto per sez. da 6 a 300 mm² Cu-Al • Software per PC per la diagnosi e l'analisi dei dati • Dimensioni: 350x315x72 mm • Peso = 4,5 Kg con batteria PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: • Capicorda e connettori BT: sez. max 300 mm² • Connettori a C: sez. max 35 mm² • Capicorda e connettori in alluminio: sez. max 300 mm² • Connettori brasati: sez. max 120 mm² KIT COMPOSTO DA: • Pinza Elettroidraulica a batteria = ESDC60 • 2 Batterie a litio = BL1840 • Carica batteria = CLM1890HC • Cassetta metallica = CMESD50 Per la scelta delle matrici vedere pagina 419	CHARACTERISTICS: • Developed Force: 60kN • Powered by 18 V 4.0 Ah battery • Suitable for section. from 6 to 300 mm² Cu-Al • PC software for diagnosis and data analysis • Dimensions: 350x315x72 mm • Weight = 4,50 Kg with battery MAIN FIELDS OF USE: • LV cable lugs and connectors: sec. max 300 mm² • C-connectors: sec. max 35 mm² • Aluminum cable lugs and connectors: sec. max 300 mm² • Brazed connectors: sec. max 120 KIT CONSISTS OF: • Battery-powered electro-hydraulic clamp = ESDC60 • 2 lithium batteries = BL1840 • Battery charger = CLM1890HC • Metallic box = CMESD50 To choose the die sets, see page 419	1