











**PINZE DI FISSAGGIO PER DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO**
*CLAMPS FOR EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICES*

	<b>codice IW</b> <i>IW code</i>	<b>dimensioni (mm)</b> <i>dimensions (mm)</i>	<b>lcc (kA / 1 s)</b> <i>lcc (kA / 1 s)</i>	<b>tipo attacco</b> <i>socket type</i>	<b>capacità serraggio (mm)</b> <i>clamping capacity (mm)</i>	<b>materiale</b> <i>material</i>	<b>peso (kg)</b> <i>weight (kg)</i>	<b>conf.</b> <i>pack.</i>
	<b>MT-811-C</b>	35 x 77 x 157	21	C (esagonale / <i>exagona</i> )	∅ 5 - 16	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,33	1
	<b>MT-812-C</b>	35 x 79 x 143	21	C (esagonale / <i>exagona</i> )	∅ 5 - 16 10 x 16	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,33	1
	<b>MT-813-C</b>	35 x 79 x 169	21	C (esagonale / <i>exagona</i> )	40 x 16	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,33	1
	<b>MT-814/2</b>	85 x 56 x 192	14,5		∅ 5 - 28	bronzo cupralluminio <i>copperaluminium bronze</i>	0,66	1
	<b>MT-817-C</b>	30 x 90 x 140	21	C (esagonale / <i>exagona</i> )	∅ 5 - 16 40 x 16	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,33	1
	<b>MT-814/3</b>	85 x 56 x 195	14,5		∅ 18 - 33	bronzo cupralluminio <i>copperaluminium bronze</i>	0,62	1
	<b>MT-818-C</b>	37 x 85 x 155	14,5	C (esagonale / <i>exagona</i> )	∅ 10 - 32	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,44	1
	<b>MT-815-C</b>	44 x 100 x 180	30	C (esagonale / <i>exagona</i> )	∅ 5 - 35 16 - 40 5 - 40	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,65	1
	<b>MT-815-E</b>	44 x 100 x 180	30	E (baionetta / <i>bayonet</i> )	∅ 5 - 35 16 - 40 5 - 40	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,65	1
	<b>MT-815-S</b>	44 x 100 x 180	30	S (ad anello / <i>ring type</i> )	∅ 5 - 35 16 - 40 5 - 40	lega alluminio <i>aluminium alloy</i>	0,65	1