



PORTAFUSIBILI SERIE PCH 14x51

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: portafusibili per fusibili cilindrici serie CH;
- Famiglie: standard (PCH);
- Dimensioni: 14x51 mm;
- Conformi alle norme: IEC 60269-1, IEC 60269-2;
- Tensione nominale: 690V AC;
- Fissaggio su guida DIN;
- Categoria di utilizzo: AC-20B;
- Massima potenza dissipata dal fusibile inserito: 5W;
- Temp max utilizzo: 65°C (uso continuo);
- Sezione conduttori: 1 – 25 mm² (cavo flessibile) / 1 – 35 mm² (cavo rigido);
- Max coppia serraggio viti: 2,5 Nm;
- Materiale corpo: Poliestere + 30% fibra di vetro;
- Materiale contatti: Rame stagnato;

PCH 14x51 SERIES FUSEHOLDERS

General characteristics:

- *Product type: fuseholders for CH cylindrical fuses;*
- *Groups: standard (PCH);*
- *Dimensions: 14x51 mm;*
- *Conform to standards: IEC 60269-1, IEC 60269-2;*
- *Rated voltage: 690V AC;*
- *Fixing on DIN rail;*
- *Utilization category: AC-20B;*
- *Max power dissipation of the inserted fuse: 5W;*
- *Max using temp: 65°C (continual use);*
- *Cable section: 1 – 25 mm² (flexible cable) / 1 – 35 mm² (rigid cable);*
- *Max screws torque: 2,5 Nm;*
- *Body material: Polyester + 30% glass fiber;*
- *Contacts material: Tin plated copper;*

Foto del prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio 2019

Last update: 7th January 2019



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice IW <i>IW code</i>	Tipo <i>type</i>	n. poli <i>poles</i>	n.moduli DIN <i>DIN modules</i>	V _n (V)	I _n (A)	conf. <i>pack.</i>
2401051	PCH 1x51	1P	1,5 (27 mm)	690	50	6
2402051	PCH 2x51	2P	3 (54 mm)	690	50	3
2403051	PCH 3x51	3P	4,5 (81 mm)	690	50	2

DISEGNO (dimensioni in mm):

DRAWING (dimensions in mm):

A1	A2	H1	H2
108	115	78	100

