

PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI 10x85
CODICE 2401085DS

Caratteristiche generali:

- Portafusibili per fusibili cilindrici 10x85 mm e 14x85 mm;
- Tipologia: unipolare;
- Tensione nominale: 1500V DC;
- Corrente nominale (I_n): 50A;
- Fissaggio su guida DIN;
- Potenza dissipata alla I_n : 0,4W;
- Massima potenza dissipata del fusibile inserito: 6,5W;
- Tenuta all'impulso: 8kV;
- Terminali: 0,75 – 25 mm²;
- Forza di serraggio: 2,5 Nm;
- Materiale: PA6 (glow wire: 960°C);
- Temperatura di esercizio: -5°C / +40°C;
- Grado di protezione: IP20;
- Categoria di utilizzo: DC-20 (non aprire sotto carico);
- Peso: 0,1 kg;

FUSEHOLDERS FOR 10x85 FUSES
CODE 2401085DS

General characteristics:

- Fuseholders for 10x85 mm and 14x85 mm cylindrical fuses;
- Type: single pole;
- Rated voltages: 1500V DC;
- Rated current (I_n): 50A;
- Fixing on DIN rail;
- Power dissipation at I_n : 0,4W;
- Maximum power dissipation of the inserted fuse: 6,5W;
- Inpulse withstand voltage: 8kV;
- Terminals: 0,75 – 25 mm²;
- Torque rating: 2,5 Nm;
- Material: PA6 (glow wire: 960°C);
- Temperature range: -5°C / +40°C;
- Degree of protection: IP20;
- Utilization category: DC-20 (do not open under load);
- Weight: 0,1 kg;

Immagine del prodotto / Product image




Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025

Last update: 3rd January 2025



Disegno del prodotto (dimensioni in mm) / Product drawing (dimensions in mm)

