



PRESSACAVI A SPIRALE - PASSO Pg

Caratteristiche generali:

- Pressacavi a spirale realizzati in materiale plastico;
- Filettatura: Pg;
- Materiale: PA6 autoestinguente;
- Guarnizione in neoprene;
- Grado di protezione: IP68 (5 bar);
- Temperatura d'impiego in servizio continuo: -10°C / + 80°C;

SPIRAL CABLE GLANDS - Pg THREAD

General characteristics:

- *Spiral cable glands made in thermoplastic material;*
- *Thread type: Pg;*
- *Cable gland material: Polyamide 6;*
- *Seal material: neoprene;*
- *Protection degree: IP68 (5 bar);*
- *Temperature range (permanent use): -10°C / + 80°C;*

Foto del prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2015

Last update: 10th November 2015



Pressacavi

Cable glands

Codice / Code RAL 7035	Codice / Code RAL 7001	Codice / Code RAL 9005	Filettatura Thread	Ø cavi Ø cables (mm)	Chiave Spanner (mm)	TD (mm)	TL (mm)
1002240	1002230	1002250	Pg-7	3 ÷ 6,5	15	13	8
1002241	1002231	1002251	Pg-9	4 ÷ 8	19	16	8
1002242	1002232	1002252	Pg-11	5 ÷ 10	22	19	8
1002243	1002233	1002253	Pg-13,5	6 ÷ 12	24	21	9
1002244	1002234	1002254	Pg-16	10 ÷ 14	27	23	10
1002246	1002236	1002256	Pg-21	13 ÷ 18	33	29	11

