

PRESSE PER TUBETTI TERMINALI

PRESSES FOR TERMINAL TUBE

codice IW
IW code

descrizione

description

conf.
pack.

MC25



MACCHINA PER COMPRESSIONE E SPELLATURA DEI CONDUTTORI PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN BOBINA

CARATTERISTICHE:

- Capacità di compressione e spellatura da 0,5 a 2,5 mm²
- Alimentazione elettrica: 220 V / 50 Hz
- Ritmo produttivo: circa 1,5 s
- Cambio di sezione: circa 10 s
- Contatore: visualizzatore LED
- Dimensioni: 165 x 270 x 320 mm
- Peso: 12 kg

MACHINE FOR COMPRESSING AND STRIPPING CONDUCTORS FOR PRE-INSULATED TERMINAL TUBES ON A COIL

CHARACTERISTICS:

- Compression and peeling capacity from 0.5 to 2.5 mm²
- Electrical supply: 220 V / 50 Hz
- Production rate: approximately 1.5 s
- Section change: approximately 10 s
- Counter: LED display
- Dimensions: 165 x 270 x 320 mm
- Weight: 12 kg

1

NCA100T



PRESSA ELETTRO-MECCANICA DA BANCO CON COMANDO A PEDALE PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI

Da utilizzare con capicorda concatenati preisolati codici:

- NC-11A (0,3 - 1,5 mm²)
- NC-12A (1 - 2,6 mm²)
- NC-13A (2,6 - 6,6 mm²)

CARATTERISTICHE:

- Tensione: 220V
- Frequenza: 50Hz
- Forza: 12kN
- Peso: 40 Kg

ELECTRO-MECHANICAL BENCH PRESS WITH PEDAL CONTROL FOR PRE-INSULATED STRIP CONNECTORS

To be used with preinsulated strip terminals codes:

- NC-11A (0,3 - 1,5 mm²)
- NC-12A (1 - 2,6 mm²)
- NC-13A (2,6 - 6,6 mm²)

CHARACTERISTICS:

- Voltage: 220V
- Frequency: 50Hz
- Strength: 12kN
- Weight: 40 kg

1