

Scaricatori ad ossido metallico con involucro in materiale polimerico adatto per applicazioni per interno ed esterno. Alta resistenza alle vibrazioni. Può essere collegato alla linea e alla terra con cavi in rame o alluminio da 25mm² a 148 mm² (con o senza terminali)

Metal oxide arrester with polymeric casing suitable for indoor and outdoor applications. High resistance to vibrations. Can be connected to the line and ground with copper or aluminum cables from 25mm² to 148 mm² (with or without terminals)

SCARICATORI AD OSSIDO METALLICO PER CORRENTE CONTINUA

METALLIC OXIDE SURGE ARRESTERS FOR DIRECT CURRENT



codice IW <i>IW code</i>	tensione nom. (kV) <i>rated voltage (kV)</i>	tensione continuati- va(kV) <i>continuous voltage (kV)</i>	corrente nominale di scarica (kA) <i>nominal discharge current (kA)</i>	altezza (mm) <i>height (mm)</i>	peso (kg) <i>weight (kg)</i>	conf <i>pack</i>
2AZE012T	1,2	1,2	10	185	1,2	1
2AZE020T	2,4	2,1	10	185	1,3	1
2AZE030T	3,6	3,1	10	185	1,4	1
2AZE040T	4,8	4,1	10	185	1,4	1
2AZE060T	6,0	5,1	10	185	1,5	1
2AZE070T	7,2	6,2	10	185	1,6	1