

Scaricatori ad ossido metallico con involucro in materiale organico dotati di dispositivo di segnalazione. Il prodotto è conforme alle specifiche tecniche di unificazione dell'ENEL.

Metal oxide surge arresters with organic material casing and complete with signaling device. The product complies with the ENEL unification technical specifications. .

SCARICATORI AD OSSIDO METALLICO CON DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE

METALLIC OXIDE SURGE ARRESTERS WITH SIGNALING DEVICE



codice IW <i>IW code</i>	tensione nom. (kV) <i>rated voltage (kV)</i>	max. tensione di funzion. continuativo (kV) <i>maximum continuous operating voltage (kV)</i>	corrente nominale di scarica (kA) <i>nominal discharge current (kA)</i>	altezza (mm) <i>height (mm)</i>	conf <i>pack</i>
4SC-HE-03	3	2,55	10	185	3
4SC-HE-06	6	5,10	10	185	3
4SC-HE-09	9	9,40	10	185	3
4SC-HE-12	12	10,20	10	185	3
4SC-HE-15	15	12,70	10	231	3
4SC-HE-18	18	15,30	10	231	3
4SC-HE-21	21	17,50	10	254	3
4SC-HE-24	24	19,50	10	254	3
4SC-HE-27	27	22,00	10	276	3
4SC-HE-30	30	24,00	10	345	3
4SC-HE-33	33	27,00	10	345	3
4SC-HE-36	36	29,00	10	345	3