

SCREW FIXING HIGH SPEED FUSES


General characteristics:

- *Product type: square body A-125E screw fixing type fuses;*
- *Type: with distance between fixing holes 110 mm (D1);*
- *Rated voltage: 1250V AC / 850V DC;*
- *Dimensions: A0, A1, A2 and A3;*
- *Time-current characteristic: gR / aR;*
- *Conform to: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43653;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated contacts;*
- *Rated current: from 63A to 1100A;*
- *Breaking capacity: 200kA;*
- *Fuses with upper fusion indicator;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

[illegible]

Document total pages: 11


Last updated: 9th July 2019




Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Grandezza size	tipo D1 con interasse 110 mm type D1 110 mm mounting distance	In (A)	Vn (V)	I ² t prearco (A ² s) prearcing I ² t (A ² s)	I ² t totale (A ² s) total I ² t (A ² s)	Pw (W)	conf. pack.
A0-125E	1769063	63A	1250V	215	1.300	20	1-3
	1769080	80A	1250V	420	2.500	25	1-3
	1769100	100A	1250V	750	4.450	30	1-3
	1769125	125A	1250V	1.450	9.000	35	1-3
	1769160	160A	1250V	2.600	16.000	40	1-3
	1769200	200A	1250V	5.150	31.000	45	1-3
	1769250	250A	1250V	9.200	54.500	50	1-3
	1769315	315A	1250V	18.500	115.000	60	1-3
	1769350	350A	1250V	27.000	165.000	65	1-3
	1769400	400A	1250V	53.000	265.000	70	1-3
A1-125E	1756160	160A	1250V	1.900	11.500	45	1-3
	1756200	200A	1250V	3.800	22.500	50	1-3
	1756250	250A	1250V	7.750	46.000	60	1-3
	1756315	315A	1250V	15.000	90.000	65	1-3
	1756350	350A	1250V	20.000	125.000	70	1-3
	1756400	400A	1250V	29.500	175.000	75	1-3
	1756450	450A	1250V	42.000	250.000	80	1-3
	1756500	500A	1250V	69.500	340.000	85	1-3
	1756550	550A	1250V	95.000	465.000	95	1-3
	1756630	630A	1100V	130.000	660.000	100	1-3
A2-125E	1757250	280A	1250V	9.350	55.500	70	1-3
	1757315	315A	1250V	13.000	77.500	75	1-3
	1757350	350A	1250V	16.500	97.500	80	1-3
	1757400	400A	1250V	23.000	140.000	85	1-3
	1757450	450A	1250V	34.000	205.000	90	1-3
	1757500	500A	1250V	48.000	285.000	95	1-3
	1757550	550A	1250V	62.000	370.000	100	1-3
	1757630	630A	1250V	115.000	575.000	110	1-3
	1757700	700A	1250V	160.000	795.000	115	1-3
	1757800	800A	1250V	245.000	1.200.000	120	1-3
A3-125E	1758315	315A	1250V	9.500	58.000	85	1-3
	1758350	350A	1250V	13.500	81.500	90	1-3
	1758400	400A	1250V	19.500	120.000	95	1-3
	1758450	450A	1250V	31.000	185.000	100	1-3
	1758500	500A	1250V	39.000	235.000	105	1-3
	1758550	550A	1250V	55.000	325.000	110	1-3
	1758630	630A	1250V	83.500	495.000	115	1-3
	1758700	700A	1250V	115.000	705.000	120	1-3
	1758800	800A	1250V	205.000	995.000	125	1-3
	1758900	900A	1250V	305.000	1.500.000	130	1-3
	1758910	1000A	1250V	450.000	2.150.000	135	1-3
	1758911	1100A	1250V	575.000	2.800.000	140	1-3




Disegno (dimensioni in mm):



Drawing (dimensions in mm):


gr. - size	tipo - type	dimensioni - dimensions				
		A	B	D	E	H
0	D1	80	138	58	45	20
1	D1	80	138	66	53	25
2	D1	80	138	75	61	25
3	D1	81	139	90	76	30


Fusibili serie A-125E interasse 110 mm (D1) - *Series A-125E fuses with 110 mm (D1) mounting distance*



**Curve caratteristiche tempo / corrente
Tipo A0-125E**


**Time / current characteristic curves
A0-125E type**






**Curve caratteristiche di limitazione
Tipo A0-125E**


**Peak let-through characteristic curves
A0-125E type**






**Curve caratteristiche tempo / corrente
Tipo A1-125E**


***Time / current characteristic curves
A1-125E type***






**Curve caratteristiche di limitazione
Tipo A1-125E**


**Peak let-through characteristic curves
A1-125E type**






**Curve caratteristiche tempo / corrente
Tipo A2-125E**


**Time / current characteristic curves
A2-125E type**






**Curve caratteristiche di limitazione
Tipo A2-125E**


**Peak let-through characteristic curves
A2-125E type**






**Curve caratteristiche tempo / corrente
Tipo A3-125E**

**Time / current characteristic curves
A3-125E type**





**Curve caratteristiche di limitazione
Tipo A3-125E**

**Peak let-through characteristic curves
A3-125E type**

