

**TELO ISOLANTE****Caratteristiche generali:**

- Codice: IW 1910038
- Tipo ISOL/R;
- Descrizione: Telo isolante per la protezione provvisoria contro i contatti accidentali;
- Tensione d'esercizio: 1 kV;
- Tensione di prova 5 kV;
- Tensione di perforazione 16 kV;
- Materiale flessibilissimo e trasparente, resistente agli oli, agli acidi, autoestinguente;
- Spessore; 0,3 mm;
- Massima corrente assorbita alla tensione di prova: 0,4 mA;
- Fornito in rotolo, senza occhielli, di altezza 1,4 m e lunghezza 55 m;
- Accessori (da acquistare a parte): pinza di aggancio a molla (codice 1910039);
- Possibilità di fornitura del telo in pezzi di dimensioni 1 m x 80 cm (codice 1910038/1);

INSULATING COVER**General characteristics:**

- Code: IW 1910038;
- Type: ISOL/R;
- Description: Insulating cover for temporary protection against accidental contacts;
- Rated voltage: 1 kV;
- Test voltage: 5 kV;
- Perforation voltage: 16 kV;
- Material very flexible, transparent, resistant against oil, acids and self-extinguishing;
- Thickness: 0,3 mm;
- Maximum absorbed current at test voltage: 0,4 mA;
- Supplied in roll, without holes, with height of 1,4 m and length 55 m;
- Accessories (to order separately): spring plier (code 1910039);
- Possibility to supply the insulating cover in pieces having dimensions 1 m x 80 cm (code 1910038/1);

Immagine (indicativa) / Image (indicative)

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2019

Last updated: 1st April 2019