

TESTE OLEODINAMICHE DA BANCO
HYDRAULIC BENCH HEADS

codice IW <i>IW code</i>	descrizione	description	conf. <i>pack.</i>
SDC60 	CARATTERISTICHE: • Forza Sviluppata: 60kN • Pressione max 700 bar • Adatta per sez. da 6 a 300 mm² Cu-Al • Lunghezza: 258 mm • Peso: 1,7 Kg PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: • Capicorda e connettori BT: sez. max 300 mm² • Connettori a C: sez. max 35 mm² • Capicorda e connettori in alluminio: sez. max 300 mm² • Connettori brasati: sez. max 120 mm² Per la scelta delle matrici vedere pagina 419	CHARACTERISTICS: • <i>Developed Force: 60kN</i> • <i>Max pressure 700 bar</i> • <i>Suitable for section. from 6 to 300 mm² Cu-Al</i> • <i>Length: 258 mm</i> • <i>Weight: 1.7 kg</i> MAIN FIELDS OF USE: • <i>BT cable lugs and connectors: section max 300 mm²</i> • <i>C-connectors: sec. max 35 mm²</i> • <i>Aluminum cable lugs and connectors: section max 300 mm²</i> • <i>Brazed connectors: sec. max 120 mm²</i> To choose the die sets, see page 419	1
SC120KCM 	CARATTERISTICHE: • Forza Sviluppata: 120kN • Adatta per pompe idrauliche da 700 bar • Coperchio aperto a “C”, • Adatta per sez. da 10 a 300 mm² Cu-Al • Matrici mezzo-circolari • Lunghezza: 185 mm • Peso: 3,8 Kg Per la scelta delle matrici vedere pagina 422	CHARACTERISTICS: • <i>Developed Force: 120kN</i> • <i>Suitable for hydraulic pumps from 700 bar</i> • <i>Open “C” lid,</i> • <i>Suitable for section. from 10 to 300 mm² Cu-Al</i> • <i>Half-circular matrices</i> • <i>Length: 185 mm</i> • <i>Weight: 3.8 kg</i> To choose the die sets, see page 422	1
SU130K 	CARATTERISTICHE: • Forza Sviluppata: 120kN • Adatta per pompe idrauliche da 700 bar • Adatta per sez. da 10 a 300 mm² Cu-Al • Braccia isolate in PVC • Matrici mezzo-circolari e punzonatura profonda • Per capicorda e connettori in alluminio • Lunghezza: 210 mm • Peso: 3,2 Kg Per la scelta delle matrici vedere pagina 421	CHARACTERISTICS: • <i>Developed Force: 120kN</i> • <i>Suitable for hydraulic pumps from 700 bar</i> • <i>Suitable for section. from 10 to 300 mm² Cu-Al</i> • <i>PVC insulated arms</i> • <i>Half-circular matrices and deep punching</i> • <i>For cable lugs and connectors in aluminium</i> • <i>Length: 210 mm</i> • <i>Weight: 3.2 kg</i> To choose the die sets, see page 421	1
SPCF130K 	CARATTERISTICHE: • Forza Sviluppata: 130kN • Adatta per pompe idrauliche da 700 bar • Apertura da 40 mm • Adatta per sez. da 10 a 300 mm² Cu-Al • Matrici mezzo-circolari • Dimensioni: 270 X200X120 mm • Peso: 12 Kg Per la scelta delle matrici vedere pagina 422	CHARACTERISTICS: • <i>Developed Force: 130kN</i> • <i>Suitable for hydraulic pumps from 700 bar</i> • <i>40 mm opening</i> • <i>Suitable for section. from 10 to 300 mm² Cu-Al</i> • <i>Half-circular matrices</i> • <i>Dimensions: 270X200X120 mm</i> • <i>Weight: 12 kg</i> To choose the die sets, see page 422	1