



DISPOSITIVO ANTICADUTA RETTRATTILE A NASTRO TESSILE 6 M

Caratteristiche generali:

- Codice : RT-121180
- Descrizione: Anticaduta Rettrattile con fettuccia da 6m e assorbitore di energia con moschettone apertura 18mm sulla parte superiore e moschettone apertura 20 mm per attacco ad imbracatura con indicatore di Caduta (normalmente verde in caso di caduta Rosso)
- Conforme alle norme EN 360,
- Testata per una capacità di carico di : 140Kg
- Resistenza Statica: 15 KN
- Materiali:
 - Carter : ABS
 - Fettuccia : Poliestere
 - Assorbitore : Poliestere
 - Moschettoni : Acciaio
- Peso : 2,57 Kg
- Vita utile : 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

RETRACTABLE FALL ARREST DEVICE WITH TEXTILE TAPE 6 M

General characteristics:

- Codice : RT-121180
- Description: Retractable fall arrester with 6m webbing and energy absorber with 18mm opening carabiner on the top and 20mm opening carabiner for attachment to a harness with fall indication (normally green in the event of a red fall)
- Complies with standards EN 360
- Tested for a load capacity of: 140 kg
- Resistance : 15 KN
- Material:
 - Carter : ABS
 - Webbing : Polyester
 - Thread : Polyester
 - Rings : Aluminium
 - Connector: Steel
- Weight : 2,57 Kg
- Lifetime : 10 years in use + 2 years in storage

Immagine del prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio 2024

Last updated: 11th January 2024



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Ispezione visiva

L'operatore deve effettuare un'ispezione visiva e funzionale prima dell'uso.

Se il dispositivo è stato sottoposto a condizioni speciali o straordinarie, è necessario sottoporlo a una revisione speciale da parte del produttore o di una persona competente autorizzata dal produttore.

Almeno ogni 12 mesi, il produttore o una persona competente autorizzata dal produttore deve eseguire un'accurata revisione periodica. La sicurezza degli operatori dipende dalla continua efficacia e durata del dispositivo. La revisione periodica deve essere certificata secondo i requisiti della norma EN365:2005, indicando la validità del certificato e la data della revisione successiva.

È necessario verificare la leggibilità della marcatura del prodotto.

Le osservazioni devono essere incluse nel certificato di ispezione del dispositivo.

Rimuovere dall'uso i dispositivi di protezione individuale utilizzati che presentano difetti, anomalie o danni che, a proprio avviso, possono comportare la perdita della loro efficacia protettiva.

Pulizia

I dispositivi di protezione individuale devono essere puliti in modo da non causare effetti negativi sui materiali utilizzati per la loro fabbricazione o all'operatore. È necessario seguire la procedura di pulizia rigorosamente. Pulire i materiali tessili e plastici (cinghie, corde) con un panno di cotone o una spazzola. Non utilizzare materiali abrasivi. Per una pulizia profonda, lavare i dispositivi a mano a una temperatura compresa tra 30 °C e 40 °C utilizzando un sapone neutro. Per le parti metalliche, utilizzare un panno umido. Se il dispositivo si bagna durante l'uso o la pulizia, è necessario lasciarlo asciugare naturalmente in un luogo ventilato e buio, lontano dal calore diretto e da composti chimici.

Riparazione

Il dispositivo deve essere riparato solo ed esclusivamente dal fabbricante o da una persona autorizzata, in conformità con le procedure stabilite dal fabbricante. Le istruzioni per la riparazione saranno fornite nelle lingue ufficiali del paese in cui il dispositivo viene messo in servizio

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Visual inspection

Users should perform a visual and functional inspection of the equipment before using it.

If the equipment has undergone unusual or extraordinary conditions, a special inspection should be carried out by the manufacturer or a competent person authorised by the manufacturer.

A thorough inspection must be performed at least every 12 months by the manufacturer or a competent person authorised by the manufacturer. User safety depends on the continuous efficacy and durability of the equipment. The periodic inspection must be certified according to the requirements set forth in Standard EN 365:2005, including validation of the certificate and marking the date for the next inspection.

The product marking must be legible.

Any pertinent observations must be entered in the equipment inspection certificate. If any defects, anomalies or damage are found in the personal protection equipment that entail a loss of protection, it must be removed from use.

Cleaning

This personal protection equipment must be cleaned without causing any damage to the materials used for its manufacture

or to the user. The cleaning procedure must be followed strictly. Clean textile and plastic materials (belts, ropes) with a cotton or cloth or a brush. Do not use any type of abrasive material. To clean the equipment thoroughly, wash it by hand at a temperature between 30 and 40°C, using neutral soap. Use a moist cloth for the metal parts. If the equipment gets wet due to use or cleaning, let it dry naturally in a well-ventilated place, away from direct heat or chemical compounds

Repair

The equipment must only be repaired by the manufacturer or a person authorised to do so and following the procedures established by the manufacturer. Instructions for repair will be provided in the official languages of the country where the equipment is put to use