



Capocorda preisolati ad Forcella

Caratteristiche generali:

- Rame elettrolitico stagnato
- Tubo con ingresso svasato
- Serraggio interno per una massima tenuta allo sgancio.
- Isolamento in PVC con cono di ingresso per facilitare l'inserimento del conduttore
- Temperatura massima di utilizzo : 75° C
- Tenuta al fuoco: UL 94V2
- Omologati UL listed



Immagine del prodotto / Product image



Preinsulated Forck Terminals


General characteristics:

- Electrolytic tin-plated copper.
- Barrel with funnel entry.
- Grooves in the barrel provide a better tensile strength.
- PVC insulating sleeve "Easy entry" conical entry.
- Max. operating temperature: 75°C.
- Flammability rating: UL 94V0.
- Homologated : UL listed



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)



sez. (mmq)	Codice code	Isolante / insulating Ømaxi(mm)	Foro/Born Ø (mm)	W (mm)	Ø i (mm)	E (mm)	L (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	R1-3F	4	3,3	5,7	1,7	16,5	21	100
	R1-3,5F	4	3,7	5,7	1,7	16,5	21	100
	R1-4F	4	4,3	6,4	1,7	16,5	21	100
	R1-5F	4	5,3	8,1	1,7	16,5	21	100
	R1-6F	4	6,4	9,5	1,7	16,5	21	100
1,0-2,5	B4-3F	4,5	3,3	5,7	2,3	16,7	21	100
	B4-3.5F	4,5	3,7	5,7	2,3	16,7	21	100
	B4-4F	4,5	4,3	6,4	2,3	16,7	21	100
	B4-4/2F	4,5	4,3	8	2,3	18	23	100
	B4-5F	4,5	5,3	7,9	2,3	16,7	21	100
	B4-6F	4,5	6,4	9,5	2,3	16,7	21	100
2,6-6	J6-3.5F	6,3	3,7	8,3	3,4	20	25,5	100
	J6-4F	6,3	4,3	8,3	3,4	20	25,5	100
	J6-5F	6,3	5,3	9	3,4	21	26,5	100
	J6-6F	6,3	6,5	12	3,4	25	31,5	100
	J6-8F	6,3	8	14	3,4	27	33	100

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2024

Last updated: 22th April 2024