



Connettore Femmina totalmente isolato

Caratteristiche generali:

- Ottone stagnato
- Tubo con ingresso svasato
- Serraggio interno per una massima tenuta allo sgancio.
- Isolamento in PVC con cono di ingresso per facilitare l'inserimento del conduttore
- Temperatura massima di utilizzo : 75° C
- Tenuta al fuoco: UL 94V2

- Omologati UL listed



Immagine del prodotto / Product image



Fully preinsulated Female Disconnects

General characteristics:


- Tin-plated brass
- Barrel with funnel entry.
- Grooves in the barrel provide a better tensile strength.
- PVC insulating sleeve "Easy entry" conical entry.
- Max. operating temperature: 75°C.
- Flammability rating: UL 94V0.

- Approved : UL listed



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)



sez. (mmq)	Codice code	Isolante / insulating Ømaxi(mm)	Larghezza /Length (mm)	Spessore /Thickness (mm)	Ø i (mm)	L (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	8620TI	3,8	2,8	0,5	1,7	23	100
	8620-8TI	3,8	2,8	0,8	1,7	23	100
	8621TI	3,8	4,8	0,5	1,7	23	100
	8621-8TI	3,8	4,8	0,8	1,7	23	100
	8623TI	3,8	6,35	0,8	1,7	21,8	100
1,0-2,5	8618TI	4,7	2,8	0,5	2,3	23	100
	8618-8TI	4,7	2,8	0,8	2,3	23	100
	8622TI	4,7	4,8	0,5	2,3	23	100
	8622-8TI	4,7	4,8	0,8	2,3	23	100
	8624TI	4,7	6,35	0,8	2,3	22,2	100
2,6-6	8625TI	6,2	6,35	0,8	3,4	24,2	100

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2024

Last updated: 22th April 2024