



Cappuccio Terminale a puntale tondo

Caratteristiche generali:

- Rame elettrolitico stagnato
- Tubo con ingresso svasato
- Serraggio interno per una massima tenuta allo sgancio.
- Isolamento in PVC con cono di ingresso per facilitare l'inserimento del conduttore
- Temperatura massima di utilizzo : 75° C
- Tenuta al fuoco: UL 94V2

- Omologati UL listed



Immagine del prodotto / Product image



Preinsulated Pin Terminals with rounded pin

General characteristics:


- Electrolytic tin-plated copper.
- Barrel with funnel entry.
- Grooves in the barrel provide a better tensile strength.
- PVC insulating sleeve "Easy entry" conical entry.
- Max. operating temperature: 75°C.
- Flammability rating: UL 94V2.

- Homologated : UL listed



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)



sez. (mmq)	Codice code	Isolante / insulating Ømaxi(mm)	W (mm)	Ø i (mm)	B (mm)	L (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	BE1W10	4	1,9	1,7	8,5	21,5	100
	BE1W13D	4	1,9	1,7	10,5	24,5	100
	TMTC1	4	1,9	1,7	12	22,5	100
	BE1W17	4	1,9	1,7	16,5	29,5	100
1,0-2,5	BE25W10	4,5	1,9	2,3	8,5	22	100
	BE25W13D	4,5	1,9	2,3	10,5	24	100
	TMTC2	4,5	1,9	2,3	12	22,5	100
	BE25W17	4,5	1,9	2,3	16,5	30	100
2,6-6	BE6W13D	6,3	2,5	4	10,5	25,5	100
	TMTC3	6,3	2,5	4	14	28	100
	BE6W17	6,3	2,5	4	16,5	31,5	100

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2024

Last updated: 22th April 2024